




CATALOGO GENERALE

2 0 1 9



GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL CATALOGO



GARAN7IA

Il prodotto è tutelato a norma di legge contro ogni non conformità rispetto alle caratteristiche dichiarate purché sia stato utilizzato esclusivamente secondo le indicazioni del costruttore, non sia stato manomesso in alcun modo, non sia stato riparato da personale non autorizzato e, ove previsto, siano stati utilizzati solo ricambi originali. Sono comunque esclusi materiali di consumo e/o componenti soggetti a particolare usura come ad esempio batterie, lampadine, elementi di taglio e finitura etc.

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA IN CASO DI NON CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OCCORRE:

- 1_consegnare ad un Centro Assistenza Autorizzato il prodotto contrassegnato dal simbolo G. L'elenco completo dei Centri Assistenza è consultabile nel nostro sito valex.it.

 2_sostituire direttamente all'utilizzatore il prodotto contrassegnato dal simbolo (FS), una volta verificata la non conformità. Il prodotto verrà poi ritirato da Valex.

 In entrambi i casi, allegare obbligatoriamente al prodotto la prova di acquisto fiscalmente valida (fattura o scontrino fiscale).
- * Foto e caratteristiche dei prodotti hanno valore puramente illustrativo. I prodotti possono in ogni momento e senza preavviso subire modifiche allo scopo di migliorare la loro qualità e affidabilità.
- Tutti i marchi, i loghi ed i contrassegni citati, sono di proprietà dei rispettivi produttori e/o dei legittimi proprietari e aventi diritto.



INDICE FAMIGLIE



PIATTAFORMA 18V E ACCESSORI	pag. 2	EDILIZIA E ACCESSORI	pag. 230
ELETTROUTENSILI E ACCESSORI	pag. 12	SOLLEVAMENTO E TRASPORTO	pag. 247
MACCHINE UTENSILI E ACCESSORI	pag. 72	PROTEZIONE E SICUREZZA _	pag. 258
COMPRESSORI	pag. 98	AUTO MOTO BICI	pag. 265
PNEUMATICA E ACCESSORI	pag. 100	ILLUMINAZIONE	pag. 276
GENERATORI	pag. 120	MATERIALE ELETTRICO	pag. 291
SALDATURA E ACCESSORI	pag. 124	MISURA E CONTROLLO	_ pag. 299
POMPE	pag. 138	MACCHINE DA GIARDINO E ACCESSORI	pag. 304
IDROPULITRICI E ACCESSORI	pag. 146	GIARDINAGGIO	pag. 344
ASPIRATORI E ACCESSORI	pag. 150	OUTDOOR	pag. 373
UTENSILI MANUALI	pag. 158	RICAMBI ARTICOLI FS	pag. 380

INDICE ALFABETICO DEI PRODOTTI

pag. ___308 ___225 ___250 ___59 ___372 _58, 91 ___225

> pag. _270 _127 _138 _314 _318

pag. _217, 232 ____120 ___264 ____352 ____213 127, 262 ____194

> pag. _146 _357 __20 _165 _268

_351

A	pag.	COLLARE
		COLTELLI TAGLIABALSA
ACCETTA	370	
ADATTATORE		COLTELLO
AEROGRAFO	101	COMPRESSORE
AFFILACATENE		CONO SEGNALETICO
AFFILAPUNTE		CONTENITORE DA GIARDINO
		CONTENITORE DEL OLIO
ARCHETTO		CONTENITORE PER OLIO
ARGANO MANUALE	248	CONTROPUNTA ROTANTE
ARMADIO PORTAUTENSILI	176	COPRICAVI
ASPIRACENERE		CORDA
		CRICCHETTO REVERSIBILE
ASPIRATORE PER TRUCIOLI		
ASPIRATORE POLVERE E LIQUIDI		CRIC IDRAULICO
ASPIRATORE SOFFIATORE	329	CUCITRICE
ATTREZZI PER GIARDINO		CUFFIA ANTIRUMORE
AVVIATORE MULTIFUNZIONE	245	CUNEO SPACCALEGNA
		CUTTED
AVVITATORE AD IMPULSI		CUTTER
AVVOLGICAVO	273, 297	
AVVOLGITUBO		D
	2/0/01/	DECESPUGLIATORE
В		DIMA TAGLIACORNICI CON SEGA A DORSO
В	pag.	
BACHECA PORTACHIAVI	260	DINAMOMETRO
BADILE	239	DISCO DIAMANTATO
BANCO DA LAVORO		DISCHI SCACCIA UCCELLI
DANCO DA LAVORO	217	DISCO ADDACINO
BANCO SEGA		DISCO ABRASIVO
BARRA	56, 341	DISPENSER NASTRO ADESIVO
BATTERIA	11, 47, 342	
BERRETTO		E
BIOTRITURATORE		ECOTANICA
BLOCCHETTI ABRASIVI	201	ELETTRODI RUTILI
BORSA MIMETICA	378	ELETTROPOMPA
BORSA PORTATTREZZI		ELETTROSEGA TELESCOPICA ET300
		ELETTROSEGA
BORSA PORTAUTENSILI	!!	EEETINOSEGA
BRACA SOLLEVAMENTO	249	_
		F
C	pag.	FALCE
CACCIASPINE		FASCETTA
		FILIEDE
CACCIAVITE A BATTERIA		FILIERE
CACCIAVITE CERCAFASE	162	FILO A PIOMBO PER EDILIZIA
CACCIAVITE DI PRECISIONE	163	FLESSOMETRO
CACCIAVITE ISOLATO		FODERO IN CUOIO
		FORBICE
CACCIAVITE	138	TORDIOL
CALIBRO	242	FORBICE DA GIARDINO
CAMPANA PER DISERBO	354	FORBICI DA POTATURA A BATTERIA
CAPICORDA E CONNETTORI PREISOLATI	212	FORCA
CADICADATTEDIA	11 40 245 242	FRATTAZZO
CARICABATTERIA	11, 49, 203, 342	
CAROTATRICE DA MURO		FRESA
CARRELLO	255	FRESATRICE
CARRELLO PORTAVASI	371	FRESE DA LEGNO
CARRELLO SOTTO-AUTO		FRUSTA DI MISCELAZIONE
		FUNE ELASTICA
CASSAFORTE		FOINE LEASTICA
CASSA PER MACERIE E MALTA	236	
CASSETTA PORTAUTENSILI	216	G
CASSETTA PORTACHIAVI E PORTAVALORI	260	GANCI
		GENERATORE
CATENA	243, 259, 340	OLINIO COLUEDA
CAVALLETTO PIEGHEVOLE	232	GINOCCHIERA
CAVALLETTO TAGLIALEGNA	321	GIRATUBI
CAVI COLLEGAMENTO BATTERIA AUTO	268	GIUNZIONE PER TUBI
		GRAFFE FERMACAVO
CAZZUOLA		CHANTI
CERCAFASE		GUANTI
CESOIA	209, 365	GUARNIZIONI
CHIAVE		
CHIAVE A DITTINO	100, 207	1
CHIAVE A RULLINO	101	=
CHIAVE PER BOMBOLA A GAS		IDROPULITRICE
CHIAVE PER CANDELE E FILTRO OLIO	269	IMBUT0
CHIAVE PER CASSAFORTE		INCISORE ELETTRICO
CHIODATRICE PNEUMATICA		INSERTI E BUSSOLE
CINGHIA CON TENDITORE A CRICCHETTO	249	INVERTER

IRRIGATORE_

_136

COLLA

INDICE ALFABETICO DEI PRODOTTI

L	pag.
LAMPADA	8, 285
LAMPADA BASSO CONSUMO PROIETTORI	280
LAMPADA FRONTALE	
LAMPADA INSETTICIDA	285
LAMPADA PORTATILE	
LAMPADINA LED	276
LANCIA PER GIARDINAGGIO	350
LANCIA PER IDROPULITRICE	
LANTERNA	285
LAVAPAVIMENTI PER IDROPULITRICI	
LENTE DI INGRANDIMENTO	
LEVACHIODI	240
LEVIGATRICE A NASTRO E DISCO	78
LEVIGATRICE A NASTRO	
LEVIGATRICE MANUALE	201
LEVIGATRICE ORBITALE	
LEVIGATRICE PALMARE	
LEVIGATRICE PER MURO	37
LEVIGATRICE ROTORBITALE	36
LIMA	202
LIVELLA	
LUCCHETTO	258
LUCIDATRICE-LEVIGATRICE	27
LUNETTA	
M	pag.
MACHETE	
MAGNETIZZATORE PER CACCIAVITI	
MANDRINO	51, 94
MANICO	_234, 239, 311, 335, 361, 369
MARTELLINA	
MARTELLO	205
MARTELLO DEMOLITORE	
MASCHERA PER SALDATURA MASCHERA PROTETTIVA	
MASCHI E FILIERE	
MATITE PER MURATORE MAZZA	
MAZZETTA	
MECCHIE	
METRO	
MINI AEROGRAFO	
MINICOMPRESSORE	
MINIMANDRINO	
MINISEGHETTO	
MISCELATORE	23
MOLA ABRASIVA	
MOLETTE ABRASIVE	
MOLLA DI RITORNO	
MORSA	
MORSETTI	
MORSETTO DI MASSA	
MOTOPOMPA_	
MOTORE/RIDUTTORE PER TRIVELLA	
MOTOSEGA	
MOTOZAPPA	
MULTIPRESA	
MULTIUTENSILE	
B.1	
N	pag.
NASTRO ABRASIVO	pag.
	pag. 67, 91

OCCUIALE	pay.
OCCHIALE	
OCCHIELLI	213 345
OCCHIELLI PER TELI DLIATORE	
OLIAI ORL	111, 211
P	pag.
PALETTA	
PANNELLO MURALE	217
PARANCO ELETTRICO	244
Paranco manuale a catena	
PENNELLI	
PIALLA	39, 201
PIANTA BULBI AUTOMATICO	360
	239
PIETRA PER AFFILATURA	368
PINZA	186, 213
PINZA AMPEROMETRICA	300
PINZA DI MASSA	127
PINZA MULTIFUNZIONE	373
PINZA PER CAPICORDA	
PINZA PER ELETTRONICA	
PINZA PER OCCHIELLI	
PINZA PORTAELETTRODI	127
PINZA REGOLABILE	186, 199
PINZA SPELLAFILI	191, 212
PINZETTE A MOLLA SERIE 4 PEZZI	213
PISTOLA PER GONFIAGGIO	
PISTOLA PER LAVAGGIO	
PISTOLA PER INGRASSAGGIO	
PISTOLA PER SABBIATURA	114
PISTOLA PER SIGILLANTI E GRASSO	
PISTOLA PER SOFFIAGGIO	
PISTOLA PER SOFFIAGGIO	
PISTOLA TERMICA	
PISTOLA TERMOCOLLANTE	
PLAFONCINO	233
POLVERE PER TRACCIATORE	
POMPA A PRESSIONE	272
POMPA A SPALLA	
POMPA A SPALLA	
POMPA ASPIRAZIONE OLIO	2/1
POMPA INGRASSAGGIOPOMPA MULTIUSO	
POMPA MOLTIOSOPOMPA PER BICI	
POMPA PER TRAVASO LIQUIDI	357
PORTACHIAVI	
Portainserti Portalegna	
POSIZIONATORE MAGNETICO	321
PRESA ELETTRICA	
PRESA PER RUBINETTO	252
PROJETTORE	
PROLUNGA ELETTRICA	
PROLUNGA PER TRIVELLA	
PROTEZIONE TRASPARENTE	
PUNTA	
PUNTATRICE	
DINIZONI LETTEDE E CIEDE	100, 220

K	pag.
RACCOGLIFRUTTA	360
RACCOGLITORE DI POLVERE PER TRAPANO	55
RACCORDO	
RAFIA	
RASAERBA	324
RASCHIETTO	
RASPA	
RASTRELLO	
REBBI	339
REGOLATORE ELETTRONICO	
RIFILATORE	46
RIFINITORE PER SIEPI/AIUOLE	
RILEVATORE ELETTRONICO	
RIVETTATRICE	
RIVETTI	
ROCCHETTO DECESPUGLIATORI/TAGLIABORDI	
RONCOLA	368
ROTELLA METRICA	
RUBINETTO	
RULLO PER PITTURA	
RULLO	
RUOTA	252
S	pag.
SACCO DI RACCOLTA	
SALDATORE A GAS	129
SALDATORE A STILO	129
SALDATORE ISTANTANEO	130
SALDATRICE	124
SCACCIA TALPE E RODITORI	372
SCALA	
	56, 117, 200, 208
SCALPELLO PNEUMATICO	107
SCOPA	
SCUOTIOLIVE	
SCURE	
SECCHIO PER MURATORE	236
SEGA A CATENA TELESCOPICA BATTERIA	10
SEGA A GATTUCCIO	
SEGA A NASTRO	
SEGACCIO	
SEGA CIRCOLARE	
SEGA TAGLIACORNICI	
SEGGIOLA PIEGHEVOLE	
SEGHE A TAZZA	
SEGHETTO	210
SEGHETTO A LAMA OSCILLANTE	
SEGHETTO ALTERNATIVO	
SERBATOIO SHAMPOO PER IDROPULITRICI	
SET PULIZIA FUCILE	
SGABELLO	
SGORBIE	
SMERIGLIATRICE ANGOLARE	
SMERIGLIATRICE DA BANCO	
SMERIGLIATRICE PNEUMATICA	
SOFFIATORE	
SPATOLA	
SPAZZOLA	
SPAZZOLA COTANTE PER LAVAGGIO	10, 71, 121, 130, 201
SPINA ELETTRICA	
SPRUZZATORE	
SQUADRA	
SRADICATORE	359
STAFFE PER BLOCCAGGIO	
STARTER KIT PIATTAFORMA 18V	
STRETTOIO	223
STURATUBI PER IDROPULITRICE	149

SUPPORTI	88, 128, 251, 280
SUPPORTO A BANDIERA PER PARANCO	246
SVETTATOIO	313, 366
Т	
-	pag.
TAGLIABORDI	
TAGLIABULLONI	
TAGLIAPIASTRELLE	
TAGLIASIEPI	
TAGLIATUBI	
TANICA	
TAPPI ANTIRUMORE	
TASSELLATORE	5
TELO ADESIVO PER MASCHERATURE	
TELO OCCHIELLATO	
TELO PROTETTIVO	
TENAGLIA	
TERMOMETRO	378
TESTER	299
TIMER PER RUBINETTI	
TORCIA A GAS	
TORCIA BRIGHTLED 10	
TORCIA	
TORNIO	85
TRABATTELLO	232
TRACCIATORE	240
TRAPANO A COLONNA	81
TRAPANO	
TRAPANO PNEUMATICO	
TRAPPOLA PER TOPI	372
TREPPIEDE	280
TRIVELLA A MANO	
TRONCATRICE	72, 88
TRONCHESE	187
TUBO ALTA PRESSIONE	
TUBO IRRIGATURA	346
TUBO FLESSIBILE	
TUTA PROTETTIVA	
U	pag.
	354
UTENSILI IN VALIGETTA	
UTENSILI	94
V	pag.
VALIGIA	216
VALVOLA DI FONDO CON FILTRO	
VANGA	369
VASCA LAVAGGIO CON FRATTAZZI	
	250
VERNICIATORE A BASSA PRESSIONE	
VERRICELLO	248
VETRO INATTINICO	
VISIERA	
VITI E TASSELLI	232
7	
Z	pag.
ZAPPA	369
ZAPPETTA DOPPIA	359
ANDRINIA	260





C H I S I A M O

Costruiamo una collaborazione su misura.

Dal 1980 rappresentiamo un solido punto di riferimento per i prodotti dedicati ai professionisti, al fai da te, al giardinaggio e al tempo libero. Abbiamo costruito un vero e proprio sistema di vendita basato su un approccio retail efficace, il sistema Valex, grazie al quale offrire al cliente un servizio completo, organizzato e dinamico. Un valore importante che va ad aggiungersi

a una gamma straordinariamente ampia di prodotti, sempre aggiornata e disponibile, distribuita su tutto il territorio grazie a una rete commerciale capillare. Serviamo migliaia di clienti che, con il nostro supporto professionale, possono garantire a loro volta il miglior servizio, la migliore offerta e un'assistenza sempre puntuale.



Una scelta sempre vincente.

Il nostro catalogo è uno strumento ampio, diversificato e in costante aggiornamento, arricchito periodicamente con nuove linee per soddisfare le richieste sempre diverse del mercato. Un'ampia scelta di articoli, imbattibili per qualità e convenienza, ideali per ogni tipo di applicazione ed esigenza. Una gamma studiata per rendere il lavoro di professionisti, artigiani e bricoleur appassionante, sicuro e ricco di soddisfazioni.

Ogni articolo è il frutto di un approfondito know-how e di un comparto Ricerca e Sviluppo che lavora alla progettazione e selezione dei migliori prodotti, secondo i più elevati standard di qualità. Ne mettiamo alla prova funzionalità e caratteristiche attraverso accurati test qualitativi e grazie a controlli mirati ne verifichiamo la rispondenza alle normative di settore, assicurando così la massima affidabilità dell'offerta Valex.







Tutti gli strumenti del tuo successo.



Offriamo un servizio completo di allestimenti espositivi "chiavi in mano". Dalla progettazione alla realizzazione degli spazi, dalla valorizzazione dei prodotti alla formazione dello staff, fino alle attività di comunicazione e promozione, assicuriamo ai nostri clienti tutti gli strumenti utili per un perfetto management del punto vendita. Per questo ogni allestimento espositivo Valex si trasforma in un abito su misura, con lineari, isole e banchi personalizzati, ideali per rispondere alle singole esigenze di spazio e alle richieste dell'utilizzatore. Chi si affida alla nostra esperienza sceglie di avere un sistema di vendita remunerativo, efficiente e organizzato, ma soprattutto di fare del proprio lavoro un business di successo.

Professionalità e competenza

Ampiezza di gamma

Qualità e affidabilità del prodotto

Assistenza continua e immediata

Magazzino informatizzato sempre fornito

Sistema logistico rapido e puntuale

Soluzioni espositive personalizzate









W W W . V A L E X . I T

Siamo presenti anche su:









Una sola fonte di energia per tutti.

Valex presenta la gamma di elettroutensili e di macchine da giardino progettata per condividere la stessa batteria da 18V.

Una soluzione mirata ad offrire una fonte di energia unica e intercambiabile per tutti i prodotti, sempre a disposizione per ogni applicazione, dalla più impegnativa a quella più semplice. Una linea funzionale e versatile che permette di lavorare ovunque ed in piena autonomia, assicurando massima libertà di movimento grazie all'assenza di cavi. La piattaforma 18V garantisce efficacia sia nell'utilizzo che nel contenimento dei costi: un'unica batteria per alimentare tutta la gamma a seconda delle necessità di lavoro. Una soluzione comoda ed efficiente, che semplifica il lavoro contribuendo anche alla salvaguardia dell'ambiente.



Più carica per il lavoro, la casa e il giardino.

Un'ampia gamma di strumenti per il professionista e l'appassionato del fai da te concepiti all'insegna della flessibilità, per portare a termine con soddisfazione le più diverse attività per il lavoro o il tempo libero.

Avvitare, forare, levigare e tagliare qualsiasi tipo di materiale, dal metallo al legno, illuminare, assicurare la cura degli spazi verdi fino al minimo dettaglio: ogni sfida può essere vinta con questi prodotti.

Le elevate performance e la massima sicurezza d'uso sono garantite da una ricerca costruttiva in grado di ottimizzare l'uso dell'energia della batteria. Inoltre il design accattivante e l'ergonomia dei prodotti rendono il lavoro più piacevole, facile e veloce.











SICURA.


Tutti i prodotti e le batterie della piattaforma 18V sono stati progettati per garantire la massima sicurezza di utilizzo e durata nel tempo. L'implementazione di avanzati sistemi di protezione elimina qualsiasi criticità legata all'uso improprio degli strumenti.

PRATICA.

Questo sistema garantisce massima facilità di utilizzo grazie al peso ridotto degli utensili e alla facilità di trasporto. Maniglie regolabili e impugnature morbide assicurano una presa salda e confortevole. Le vibrazioni ridotte diminuiscono la rumorosità del motore, per un comfort di utilizzo ottimale anche in luoghi o occasioni che non consentirebbero l'uso di attrezzi con motore a scoppio.

ECOLOGICA.

Una linea di prodotti ad emissioni zero. Inoltre, acquistare una sola batteria al posto di una batteria per ogni utensile contribuisce a ridurre l'impatto sull'ambiente.





Λ

Piattaforma 18V

e accessori _____ pagina 2 - 11

Elettroutensili

e accessori _____ pagina 12 - 70

1997410



- Kit composto da
 - 3 trapani 1429403,
 - 3 trapani 1429398,
 - 2 seghetti 1429202,
 - 2 seghe a gattuccio 1429203,
 - 4 smerigliatrici 1429201,
 - 2 batterie 1.5Ah 1060155,
 - 2 batterie 2.0Ah 1060158,
 - 2 caricabatterie 1.5A 1060105,
 - 2 caricabatteie 2.2A 1060106

lmb. Q.tà SC 1

TRAPANO AVVITATORE AL LITIO M-TA 18



- Mandrino autoserrante
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Struttura compatta e peso contenuto garantiscono una maneggevolezza perfetta
- Luce led

tensione V	18
n° batterie	0
velocità meccaniche	2
giri/min a vuoto	0-400 / 0-1400
mandrino mm	10
posizioni frizione	18+1+1
coppia torsione Nm	22 - 48
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	0,9









lmb. Q.tà SQ 1

accessori

TRAPANO AVVITATORE AL LITIO CON PERCUSSIONE M-TAP 18





- Reversibilità
- Mandrino autoserrante
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Struttura compatta e peso contenuto garantiscono una maneggevolezza perfetta
- Luce led

tensione V	18
n° batterie	2
velocità meccaniche	2
giri/min a vuoto	0-400 / 0-1400
mandrino mm	10
posizioni frizione	18+1+1
coppia torsione Nm	22 - 48
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	0,9







lmb. Q.tà SQ 1

accessori

1460937



mandrino autoserrante, apertura min-max mm 0,8 - 10, attacco filettato 3/8"

Imb. SC Q.tà 2

TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS AL LITIO CON PERCUSSIONE M-TAP B 18







- Reversibilità
- Mandrino autoserrante in metallo
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Struttura compatta e peso contenuto garantiscono una maneggevolezza perfetta
- · Luce led crepuscolare

tensione V	18
n° batterie	0
velocità meccaniche	2
mandrino mm	13
posizioni frizione	21
coppia torsione Nm	26 - 62
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	1













- Reversibilità
- Mandrino autoserrante
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Struttura compatta e peso contenuto garantiscono una maneggevolezza perfetta
- Luce led
- Dispositivo indicatore del livello di carica della batteria

18
2
1,5
1
2
0-400 / 0-1400
10
18+1+1
22 - 48
SI
1,2







Imb. Q.tà VA 1

accessori

1460937



mandrino autoserrante, apertura min-max mm 0,8 - 10, attacco filettato 3/8"

lmb. SC 0.tà 2

AVVITATORE AD IMPULSI AL LITIO BRUSHLESS M-AI B 18









- Arresto immediato della rotazione
- Arresto automatico dello svitamento
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- 3 velocità elettroniche selezionabili
- Struttura compatta e peso contenuto garantiscono una maneggevolezza perfetta
- Luce led

tensione V	18
attacco quadro da	1/2″
giri/min a vuoto	0-2600
coppia torsione Nm	225
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	1,1













- Massa battente pneumatica
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Arresto immediato della rotazione
- Luce led integrata
- Indicatori led livello di carica della batteria e del senso di rotazione
- Impugnatura morbida a 2 mani

tensione V	18
n° batterie	0
velocità meccaniche	1
giri/min a vuoto	0-900
attacco mandrino	SDS PLUS
potenza del colpo J	1,1
colpi al minuto	4300
arresto percussione	SI
Ø foro muratura mm	12
peso netto kg	1,2





lmb. Q.tà SQ 1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA AL LITIO M-SMA 18





- Partenza progressiva
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Protezione disco regolabile senza utensile
- Impugnatura anteriore fissabile in 3 posizioni



tensione V	18
n° batterie	0
giri/min a vuoto	8500
blocco interruttore	SI
disco ø mm	115
peso netto kg	2





- Per tagliare legno, plastica e materiali simili, levigare legno e metalli, raschiare mastici, colle e moquette
- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Blocco interruttore
- Attacco accessori rapido
- Impugnatura anteriore fissabile in 2 posizioni

tensione V	18
n° batterie	0
oscillazioni/min	5000 - 19000
angolo oscillazione	3,2°
impugnatura morbida	SI

• Fornito di lama da taglio, platorello per levigare con fogli abrasivi, raschietto e impugnatura laterale





lmb. Q.tà SQ 1

SEGHETTO ALTERNATIVO A BATTERIA AL LITIO M-SGA 18





- Movimento pendolare della lama regolabile in 4 posizioni
- Cambio lama senza utensile

39	M		
	T	P	
1	8		

tensione V	18
n° batterie	0
corse a vuoto /min	0 - 3000
taglio legno mm	80
taglio plastica mm	12
taglio metallo mm	5
taglio inclinato	0/45°
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	1,29

• Fornito di fornito di 1 lama





lmb. Q.tà SQ 1

		accessori		
1452717		lama stradata taglio legno 5 pezzi, lunghezza mm 100, denti/pollice 8	Imb. CA	Q.tà 10
1452718		lama ondulata taglio metallo 5 pezzi, lunghezza mm 75, denti/pollice 24	Imb. CA	0.tà 10
1452724	-	· lama stradata taglio legno 5 pezzi, lunghezza mm 100, denti/pollice 6	Imb. CA	Q.tà 10
1452725		lame taglio legno-metallo serie 5 pezzi, lunghezza mm 75 - 100, denti/pollice 8 - 24	Imb. CA	Q.tà 10
1452726		lame taglio legno-metallo-plastica serie 5 pezzi, lunghezza mm 75 - 100, denti/pollice 8 - 24	Imb. CA	Q.tà 10





tensione V	18
n° batterie	0
corse a vuoto /min	3000
corsa lama mm	20
impugnatura morbida	SI
neso netto ka	15





(FS) 1429203


lmb. Q.tà SQ 1

	dCCC35011		
1452728	lame taglio legno-metallo serie 5 pezzi, lunghezza mm 150 - 230, denti/pollice 6 - 8 - 24	Imb. CA	Q.tà 10
1452729	lama stradata taglio metallo 1 pezzo, lunghezza mm 230, denti/pollice 10	Imb. CA	Q.tà 10
1452782	lama taglio legno 2 pezzi, lunghezza mm 230, denti/pollice 6	Imb. CA	Q.tà 10

SEGA CIRCOLARE A BATTERIA AL LITIO M-SGC 18










tensione V	18
n° batterie	0
giri/min a vuoto	3800
lama dimens. /denti	150X16/18T
materiale denti	METALLO DURO
taglio max 90° mm	48
taglio max 45° mm	36
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	2,3

• Fornito di guida laterale per tagli paralleli





lmb. Q.tà SQ 1

accessori


1700510








LAMPADA LED A BATTERIA AL LITIO M-LD 18



tensione V	18
Ø/Imm	260x230x70
lumen	500 - 1600
corpo in	ALLUMINIO





lmb. Q.tà SQ 1 1152239

SUPPORTO IN METALLO



NOVITÀ

• Ideale come supporto per fari led, alogeni, basso consumo e riscaldanti

materiale	ACCIAIO
peso netto kg	0,5

TAGLIASIEPI A BATTERIA AL LITIO M-TS18



- Avviamento a 2 mani
- Arresto lama rapido
- · Lame a doppia azione, con profilo di sicurezza tagliate al laser con affilatura diamantata
- Coltelli affilati su 2 lati
- Impugnatura morbida
- Protezione lama con fodero appendibile



tensione V	18
n° batterie	0
capacità taglio mm	14
lunghezza lama mm	455
corse/min a vuoto	1400
peso netto kg	2







- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Asta telescopica in alluminio
- Testa girevole 180° e inclinabile su 5 posizioni
- Archetto di protezione per le piante/fiori a scomparsa
- Rotella guida taglio per facilitare i tagli verticali
- Maniglia regolabile
- Impugnatura morbida

tensione V	18
n° batterie	0
Ø taglio cm	25
tipo rocchetto	DISCO CON LAME
asta telescopica	SI
peso netto kg	1,7

• Fornito di 21 lame



accessori

lmb. Q.tà SQ 1

FS

FS

1494740

1491205

lama in plastica 12 pezzi, diametro taglio mm 250

Imb. CA Q.tà 2

SOFFIATORE A BATTERIA AL LITIO M-SF18





• Flusso aria regolabile

tensione V	18
n° batterie	0
soffiaggio km/h	200
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	1,2



(FS)

1493951

1060106

- Barra e catena OREGON
- Testa inclinabile in 3 posizioni per facilitare il taglio dei rami: 0/15/30°
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Tendicatena rapido senza l'uso di utensili
- Lubrificazione automatica della catena
- Serbatoio olio con lettura esterna del livello
- Aggancio testa e allungamento tubo rapidi, senza l'utilizzo di utensili
- Impugnatura morbida
- Protezione lama con fodero rigido

tensione V	18
n° batterie	0
lunghezza barra cm	24
taglio utile cm	180
velocità catena m/s	5,5
lunghezza cm	170-221
passo catena	3/8"
tracolla	SI
peso netto kg	3,2



A STATE OF THE STA	lmh O tà
	lmb. Q.tà SQ 1

SEGA A CATENA TELESCOPICA BATTERIA AL LITIO M-SCT18

accessori catena oregon, passo catena 3/8", spess. mm- denti nr 1,1 - 33 1452733 lmb. SQ 0.tà 1 1452814 barra oregon, lunghezza barra mm 240, passo catena 3/8" Imb. SQ 0.tà 1 1060155 batteria, tensione v 18, capacità ah 1,5 lmb. SQ 0.tà 1 1060158 batteria, tensione v 18, capacità ah 2,0 Imb. SQ Q.tà 1 1060159 batteria, tensione v 18, capacità ah 4,0 lmb. SQ Q.tà 1 1060105 caricabatteria, tensione v 18 Imb. SQ 0.tà 1

TAGLIASIEPI TELESCOPICO BATTERIA AL LITIO M-TST18

caricabatteria, tensione v 18

NOVITÀ

lmb. SQ Q.tà 1



- Testa inclinabile in 10 posizioni per facilitare il taglio dei rami: -45/-30/-15/0/15/30/45/60/75/90°
- Interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale
- Lame con profilo di sicurezza a doppia azione tagliate al laser con affilatura diamantata
- Coltelli affilati su 2 lati
- Aggancio testa e allungamento tubo rapidi, senza l'utilizzo di utensili
- Impugnatura morbida
- Protezione lama con fodero rigido

tensione V	18
n° batterie	0
capacità taglio mm	14
lunghezza lama mm	450
corse/min a vuoto	1400
lunghezza cm	193-244
tracolla	SI
peso netto kg	3,2



			accessori		
	1060155		batteria, tensione v 18, capacità ah 1,5	lmb. SQ	Q.tà 1
	1060158		batteria, tensione v 18, capacità ah 2,0	lmb. SQ	Q.tà 1
	1060159		batteria, tensione v 18, capacità ah 4,0	lmb. SQ	Q.tà 1
	1060105	-	caricabatteria, tensione v 18	lmb. SQ	Q.tà 1
1	1060106		caricabatteria, tensione v 18	lmb. SQ	Q.tà 1






Per trapani avvitatori a batteria e piattaforma 18V

tensione V capacità Ah

dimensioni cm

40x24x28

1457055











CACCIAVITE A BATTERIA AL LITIO DRIVER





- Reversibilità per avvitamento e svitamento
- Portainserti magnetico con attacco esagonale
- Blocco rotazione punta per uso come cacciavite manuale
- Impugnatura morbida e girevole

tensione V	3,6
n° batterie	1
giri/min a vuoto	200
posizioni frizione	0
tempo ricarica ore	3 - 5
peso netto kg	0,5

• Fornito di 18 bit, 1 portabit





lmb. Q.tà DB 1

accessori

1461027 minimandrino autoserrante, apertura min-max mm 0 - 6, attacco esagono 1/4"

lmb. BL 0.tà 6

CACCIAVITE A BATTERIA AL LITIO DRIVER V



- Reversibilità per avvitamento e svitamento
- Portainserti magnetico con attacco esagonale
- Blocco rotazione punta per uso come cacciavite manuale
- Impugnatura morbida e girevole

tensione V	3,6
n° batterie	1
giri/min a vuoto	210
posizioni frizione	15+1
tempo ricarica ore	1 - 3
peso netto kg	0,6

 Fornito di 30 bit, 8 bussole, 1 portabit, 1 adattatore per bussole





lmb. Q.tà VA 1

accessori

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO FAMILY-TECH 112





- Reversibilità
- Mandrino autoserrante
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio

tensione V	12
n° batterie	1
capacità Ah	0,8
tempo ricarica ore	3 - 5
velocità meccaniche	1
giri/min a vuoto	0-650
mandrino mm	10
posizioni frizione	16+1
coppia torsione Nm	8 - 18
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	1





lmb. Q.tà SQ 1

		accessori		
1060152	1	batteria, tensione v 12, capacità ah 0,8	Imb. SC	Q.tà 1
1060103	A	caricabatterie, tensione v 12	Imb. SC	Q.tà 1
1460937	40	mandrino autoserrante, apertura min-max mm 0,8 - 10, attacco filettato 3/8"	Imb. SC	Q.tà 2

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO FAMILY-TECH 214





- Reversibilità
- Mandrino autoserrante
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led

tensione V	14,4
n° batterie	2
capacità Ah	0,8
tempo ricarica ore	3 - 5
velocità meccaniche	1
giri/min a vuoto	0-650
mandrino mm	10
posizioni frizione	16+1
coppia torsione Nm	10 - 22
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	1





lmb. Q.tà VA 1

			accessori
145	1	batteria, tensione v 14,4, capacità ah 0,8	

1060145



caricabatteria, tensione v 14,4

Imb. SC Q.tà 1 Imb. SC Q.tà 1

1460937

1060093



mandrino autoserrante, apertura min-max mm 0,8 - 10, attacco filettato 3/8"

Imb. SC 0.tà 2







- Reversibilità
- Mandrino autoserrante
- · Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led

tensione V	18
n° batterie	2
capacità Ah	0,8
tempo ricarica ore	3 - 5
velocità meccaniche	1
giri/min a vuoto	0-650
mandrino mm	10
posizioni frizione	16+1
coppia torsione Nm	11 - 25
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	1



FS
1429387

lmb. Q.tà VA 1

2	0	~	2	cc	'n	ri
а	ι.	•	₩	•	W.	

1060146	batteria, tensione v 18, capacità ah 0,8	Imb. SC	0.tà 1
1060094	caricabatteria, tensione v 18	Imb. SC	0.tà 1
1460937	mandrino autoserrante, apertura min-max mm 0,8 - 10, attacco filettato 3/8"	Imb. SC	0.tà 2

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO LI-HOME 112



- Reversibilità
- Mandrino autoserrante
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Luce led

tensione V	12
n° batterie	1
capacità Ah	1,3
tempo ricarica ore	3 - 5
velocità meccaniche	1
giri/min a vuoto	0-650
mandrino mm	10
posizioni frizione	21+1
coppia torsione Nm	12 - 24
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	1

lmb. SC 0.tà 1

Imb. SC 0.tà 2



lmb.	Q.tà
SQ	1

		accessori
1050135	batteria, tensione v 12, capacità ah 1,3	

batteria, tensione v 12, capacità ah 1,3

caricabatteria, tensione v 13,5 Imb. SC Q.tà 1

mandrino autoserrante, apertura min-max mm 0,8 - 10, attacco filettato 3/8" 1460937

1060092

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO LI-HOME 218



- Reversibilità
- Mandrino autoserrante
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Struttura compatta e peso contenuto

tensione V	18
n° batterie	2
capacità Ah	1,3
tempo ricarica ore	3 - 5
velocità meccaniche	1
giri/min a vuoto	0-650
mandrino mm	10
posizioni frizione	21+1
coppia torsione Nm	18 - 42
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	1,2



Imb. Q.tà 1429389 VA

1060148 batteria, tensione v 18, capacità ah 1,3 Imb. SC Q.tà 1 1060096 caricabatteria, tensione v 18 Imb. SC Q.tà 1 1060098 caricabatteria rapido, tensione v 18 Imb. SC Q.tà 1 1460937 mandrino autoserrante, apertura min-max mm 0,8 - 10, attacco filettato 3/8" Imb. SC 0.tà 2

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO LI-HOME2V 112





- Mandrino autoserrante
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Struttura compatta e peso contenuto
- Luce led

tensione V	12
n° batterie	1
capacità Ah	1,3
tempo ricarica ore	3 - 5
velocità meccaniche	2
giri/min a vuoto	0-400 / 0-1350
mandrino mm	10
posizioni frizione	21+1
coppia torsione Nm	17 - 28
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	1,1









FS

Imb. Q.tà VA 1

accessori

1050135 batteria, tensione v 12, capacità ah 1,3 Imb. SC Q.tà 1 1060092 caricabatteria, tensione v 13,5 Imb. SC Q.tà 1 1460937 mandrino autoserrante, apertura min-max mm 0,8 - 10, attacco filettato 3/8" Imb. SC 0.tà 2

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO LI-HOME2V 214



- Reversibilità
- Mandrino autoserrante
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Struttura compatta e peso contenuto
- Luce led

tensione V	14,4
n° batterie	2
capacità Ah	1,3
tempo ricarica ore	1
velocità meccaniche	2
giri/min a vuoto	0-400 / 0-1350
mandrino mm	10
posizioni frizione	21+1
coppia torsione Nm	18 - 40
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	1,1





9/	Imb. Q.tà
29390	VA 1

		accessori		
1060149	-	batteria, tensione v 14,4, capacità ah 1,3	lmb. SC	Q.tà 1
1060095	-	caricabatteria, tensione v 14,4	Imb. SC	Q.tà 1
1060097	-	caricabatteria rapido, tensione v 14,4	Imb. SC	Q.tà 1
1460937		mandrino autoserrante, apertura min-max mm 0,8 - 10, attacco filettato 3/8"	lmb. SC	Q.tà 2

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO LI-HOME2V 218



- Reversibilità
- Mandrino autoserrante
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Struttura compatta e peso contenuto
- Luce led

tensione V	18
n° batterie	2
capacità Ah	1,3
tempo ricarica ore	1
velocità meccaniche	2
giri/min a vuoto	0-400 / 0-1350
mandrino mm	10
posizioni frizione	21+1
coppia torsione Nm	20 - 45
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	1,2





(FS)	
1420301	ı

lmb. Q.tà VA 1

		40000011		
1060150		batteria, tensione v 18, capacità ah 1,3	Imb. SC	Q.tà 1
1060096	-	caricabatteria, tensione v 18	Imb. SC	Q.tà 1
1060098	-	caricabatteria rapido, tensione v 18	Imb. SC	Q.tà 1
1460937	4	mandrino autoserrante, apertura min-max mm 0,8 - 10, attacco filettato 3/8"	lmb. SC	Q.tà 2

TRAPANO AVVITATORE AL LITIO CON PERCUSSIONE LI-HOME2V IMPACT 212





- Reversibilità
- Mandrino autoserrante
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Struttura compatta e peso contenuto
- Luce led
- Dispositivo indicatore del livello di carica della batteria

tensione V	12
n° batterie	2
capacità Ah	1,3
tempo ricarica ore	3 - 5
velocità meccaniche	2
giri/min a vuoto	0-400/0-1350
mandrino mm	10
posizioni frizione	18+1+1
coppia torsione Nm	17-28
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	1,1





(FS)	
142941	1

Imb. Q.tà

accessori

1050136



batteria, tensione v 12, capacità ah 1,3

Imb. SC Q.tà 1

1060092



caricabatteria, tensione v 13,5

Imb. SC Q.tà 1

1460937 mandrino autoserrante, apertura min-max mm 0,8 - 10, attacco filettato 3/8"

Imb. SC 0.tà 2

TRAPANO AVVITATORE AL LITIO CON PERCUSSIONE LI-HOME2V IMPACT 218





- Reversibilità
- Mandrino autoserrante
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Struttura compatta e peso contenuto
- Luce led
- Dispositivo indicatore del livello di carica della batteria

tensione V	18
n° batterie	2
capacità Ah	1,3
tempo ricarica ore	3 - 5
velocità meccaniche	2
giri/min a vuoto	0-400 / 0-1350
mandrino mm	10
posizioni frizione	18+1+1
coppia torsione Nm	20-45
impugnatura morbida	SI
peso netto ka	1.2





(FS)	
142941	2

lmb. Q.tà VA 1

accessori

		accessori		
1060150	-	batteria, tensione v 18, capacità ah 1,3	Imb. SC	Q.tà 1
1060096	-	caricabatteria, tensione v 18	Imb. SC	Q.tà 1
1060098	-	caricabatteria rapido, tensione v 18	Imb. SC	Q.tà 1
1460937		mandrino autoserrante, apertura min-max mm 0,8 - 10, attacco filettato 3/8"	Imb. SC	Q.tà 2

FS

1461688

1461698



- Per lavorazioni su metallo, vetro, ceramica, legno e materiale plastico
- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Mandrino autoserrante
- Pulsante blocca albero per cambio utensile veloce

potenza W	170
giri/min a vuoto	8000-35000
blocco interruttore	SI
mandrino mm	1,6-2,4-3,2
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	0,6

• Fornito di 38 accessori, 3 mandrini portautensili, albero di trasmissione flessibile, manico supplementare

1421448	D	albero flessibile
1461687	BAS	accessori per multiutensile 145 pezz

accessori per multiutensile 239 pezzi accessori multiutensile 40 pezzi

accessori Imb. SQ Imb. CP Q.tà 1 Imb. CP Q.tà 1 Imb. CP Q.tà 1

MULTIUTENSILE UNIVERSAL 420



- Per lavorazioni su metallo, vetro, ceramica, legno e materiale plastico
- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Mandrino autoserrante
- Pulsante blocca albero per cambio utensile veloce

potenza W	170
giri/min a vuoto	8000-35000
blocco interruttore	SI
mandrino mm	1,6-2,4-3,2
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	0,6

• Fornito di 123 accessori, 3 mandrini portautensili, supporto telescopico da banco, albero di trasmissione flessi-bile, guida per taglio, manico supplementare



lmb. Q.tà VA 1

accessori

1421448

albero flessibile



- Per Valex, Dremel, Black&Decker e multiutensili compatibili
- Diametro codolo accessori 3,2mm

ACCESSORI PER MULTIUTENSILE 145 PEZZI

1461698

1461687

ACCESSORI MULTIUTENSILE 40 PEZZI



- Per Valex, Dremel, Black&Decker e multiutensili compatibili
- Diametro codolo accessori 3,2mm

ACCESSORI PER MULTIUTENSILE 239 PEZZI



- Per Valex, Dremel, Black&Decker e multiutensili compatibili
- Diametro codolo accessori 3,2mm

FS



- Per lavorazioni su metallo, vetro, ceramica, legno e materiale plastico
- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Mandrino autoserrante
- Pulsante blocca albero per cambio utensile veloce

potenza W	135
giri/min a vuoto	10000-35000
blocco interruttore	SI
mandrino mm	1,6-2,4-3,2
peso netto kg	0,5

• Fornito di 3 mandrini portautensili

1401619		SQ 1			
accessori					
1421446		albero flessibile	lmb. SQ	Q.tà 1	
1461687	BAS	accessori per multiutensile 145 pezzi	Imb. CP	Q.tà 1	
1461688	V-y	accessori per multiutensile 239 pezzi	Imb. CP	Q.tà 1	
1461698	-	accessori multiutensile 40 pezzi	Imb. CP	Q.tà 1	

lmh ∩tà

INCISORE ROTANTE MINI 12

MULTIUTENSILE UNIVERSAL 231



- Per lavorazioni su metallo, vetro, ceramica, legno e materiale plastico
- Tensione d'uso 12V
- Mandrino autoserrante

giri/min a vuoto	12500
blocco interruttore	SI
peso netto kg	0,4

Fornito di 4 mandrini, punte metallo, accessori diamantati, mole in pietra, dischi da taglio, cilindri da smeriglio, dischi in feltro, maschere lettere e cifre



Imb. Q.tà VA 1

INCISORE ELETTRICO CON 2 MASCHERE



- Per l'incisione su legno, metallo, plastica e vetro
- Potenza di incisione regolabile

potenza W	13	
giri/min a vuoto	6000	
blocco interruttore	SI	
punta in	in ACCIAIO TUNGSTENO	
impugnatura morbida	SI	
peso netto kg	0,4	

• Fornito di 2 maschere lettere e cifre

1462490 punta 2 pezzi lmb. SQ 0.tà 10

TRAPANO CON PERCUSSIONE T51





- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Mandrino autoserrante

potenza W	500	
velocità meccaniche	1	
giri/min a vuoto	0-3000	
mandrino mm	2-13	
reversibile	SI	
colpi al minuto	48000	
Ø foro legno mm	20	
Ø foro metallo mm	10	
Ø foro muratura mm	13	
blocco interruttore	SI	
impugnatura morbida	SI	
peso netto kg	1,5	

<	FS			
1	121	2	7	d

lmb. Q.tà SQ 4

1421373

accessori 1460936 mandrino a cremagliera, apertura min-max mm 1,5 - 13, attacco filettato 1/2" Imb. SC Q.tà 6 1461094 mandrino autoserrante, apertura min-max mm 1,5 - 13, attacco filettato 1/2" Imb. SC Q.tà 2 1461679 raccoglitore di polvere per trapano Imb. CA 0.tà 10

TRAPANO CON PERCUSSIONE T810



raccoglitore di polvere per trapano

- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Supporto mandrino con cuscinetto a sfere
- Mandrino autoserrante

potenza W	810		
velocità meccaniche	1		
giri/min a vuoto	0-3000		
mandrino mm	2-13		
reversibile	SI		
colpi al minuto	48000		
Ø foro legno mm	25		
Ø foro metallo mm	13		
Ø foro muratura mm	13		
blocco interruttore	SI		
impugnatura morbida	SI		
peso netto kg	1,8		

• Fornito di impugnatura anteriore regolabile, asta finecorsa



lmb. Q.tà SQ 1

С				

1460936	mandrino a	a cremagliera, apertura min-max mm 1,5 - 13, attacco filettato 1/2"	Imb. SC	Q.tà 6
1461094	mandrino a	autoserrante, apertura min-max mm 1,5 - 13, attacco filettato 1/2"	Imb. SC	Q.tà 2

Imb. CA 0.tà 10



- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Mandrino autoserrante
- Supporto mandrino con cuscinetto a sfere

potenza W	910
velocità meccaniche	1
giri/min a vuoto	0-2800
mandrino mm	1,5-13
reversibile	SI
colpi al minuto	44800
Ø foro legno mm	25
Ø foro metallo mm	13
Ø foro muratura mm	13
blocco interruttore	SI
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	2,4

• Fornito di impugnatura anteriore regolabile, asta finecorsa

(FS)	
1421	467

Imb. Q.tà

SQ	1

		accessori		
1460936	460936 mandrino a cremagliera, apertura min-max mm 1,5 - 13, attacco filettato 1/2"			
1460908	-	mandrino autoserrante in acciaio, apertura min-max mm 2 - 13, attacco filettato 1/2"	Imb. SC	Q.tà 2
1461679	-	raccoglitore di polyere per trapano	Imb. CA	Q.tà 10

TRAPANO CON PERCUSSIONE T4000





- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Mandrino autoserrante
- Supporto mandrino con cuscinetto a sfere
- Scatola ingranaggi in alluminio pressofuso

potenza W	850	
velocità meccaniche	1	
giri/min a vuoto	0-2750	
mandrino mm	2-13	
reversibile	SI	
colpi al minuto	46750	
Ø foro legno mm	25	
Ø foro metallo mm	13	
Ø foro muratura mm	13	
blocco interruttore	SI	
impugnatura morbida	SI	
peso netto kg	2,3	

• Fornito di impugnatura anteriore regolabile, asta finecorsa



mandrino autoserrante in acciaio, apertura min-max mm 2 - 13, attacco filettato 1/2"

accessori

1460936 mandrino a cremagliera, apertura min-max mm 1,5 - 13, attacco filettato 1/2" Imb. SC 0.tà 6 Imb. SC 0.tà 2

1460908 1461679



raccoglitore di polvere per trapano

TRAPANO CON PERCUSSIONE T4002





- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Mandrino autoserrante in acciaio
- Supporto mandrino con doppio cuscinetto a sfere
- Scatola ingranaggi in alluminio pressofuso

potenza W	1050	
velocità meccaniche	2	
giri/min a vuoto	0-1100 / 0-2800	
mandrino mm	1,5-13	
reversibile	SI	
colpi al minuto	17600 / 44800	
Ø foro legno mm	30	
Ø foro metallo mm	13	
Ø foro muratura mm	13	
blocco interruttore	SI	
impugnatura morbida	SI	
peso netto kg	3,5	

• Fornito di impugnatura anteriore regolabile, asta finecorsa



		accessori		
1460936	460936 mandrino a cremagliera, apertura min-max mm 1,5 - 13, attacco filettato 1/2"		Imb. SC	Q.tà 6
1460908	1	mandrino autoserrante in acciaio, apertura min-max mm 2 - 13, attacco filettato 1/2"	Imb. SC	Q.tà 2
1461679		racconlitore di polvere per trapano	Imb CA	0 tà 10

Imb. Q.tà

VA 1

MISCELATORE MIX 1100

FS

1421367

1421459




- Elevata coppia di torsione per forare, mescolare colle, vernici, intonaci, malte etc.
- Mandrino a cremagliera ø13mm
- Scatola ingranaggi in alluminio pressofuso
- Pulsante per uso continuo
- Possibilità di utilizzare fruste M14

potenza W	1050
giri/min a vuoto	0-580
reversibile	SI
ø max fruste mm	160
impugnatura morbida	SI
peso netto ka	3.2

• Fornito di impugnatura laterale fissabile in 3 posizioni, impugnatura posteriore fissabile in 8 posizioni, adattatore M14

220000
access

1961108	frusta di miscelazione in acciaio, diametro mm 60, lunghezza mm 400	Imb. SF	Q.tà 6
1961109	frusta di miscelazione in acciaio, diametro mm 80, lunghezza mm 400	Imb. SF	Q.tà 6
1961110	frusta di miscelazione in acciaio, diametro mm 100, lunghezza mm 500	Imb. SF	Q.tà 6
1961111	frusta di miscelazione in acciaio, diametro mm 120, lunghezza mm 500	Imb. SF	Q.tà 6
1961140	frusta di miscelazione in acciaio, diametro mm 120, lunghezza mm 600	Imb. PL	Q.tà 3
1960745	frusta di miscelazione in acciaio, diametro mm 140, lunghezza mm 605	Imb. PL	Q.tà 3
1960746	Frusta di miscelazione in acciaio, diametro mm 120, lunghezza mm 605	Imb. PL	Q.tà 3
1961141	Frusta di miscelazione in acciaio, diametro mm 140, lunghezza mm 600	Imb. PL	Q.tà 3



- Mandrino con attacco M14
- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
 Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Scatola ingranaggi in alluminio pressofuso

potenza W	1200
giri/min a vuoto	180-650
reversibile	NO
ø max fruste mm	160
peso netto kg	4,6

• Fornito di frusta Ø120mm lunghezza 60cm





accessori				
1961140	100-	frusta di miscelazione in acciaio, diametro mm 120, lunghezza mm 600	lmb. PL	Q.tà 3
1960745	lo-	frusta di miscelazione in acciaio, diametro mm 140, lunghezza mm 605	lmb. PL	Q.tà 3
1960746		frusta di miscelazione in acciaio, diametro mm 120, lunghezza mm 605	lmb. PL	Q.tà 3
1961141		frusta di miscelazione in acciaio, diametro mm 140, lunghezza mm 600	lmb. PL	Q.tà 3

MARTELLO PERFORATORE HAMMER 4037 SDS-PLUS



- 3 funzioni: demolitore, perforatore, perforatore battente
- Velocità variabile
- Reversibile

potenza W	800
giri/min a vuoto	1100
attacco mandrino	SDS PLUS
potenza del colpo J	3
colpi al minuto	4000
frizione sicurezza	SI
arresto percussione	SI
arresto rotazione	SI
Ø foro cemento mm	26
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	3,1

Fornito di impugnatura anteriore regolabile, asta finecorsa, grasso per punte, tappo antipolvere



Imb. Q.tà VA 1

MARTELLO PERFORATORE HAMMER 5031 SDS-PLUS



• 3 funzioni: perforatore, perforatore battente, demolitore

potenza W	1050
giri/min a vuoto	900
attacco mandrino	SDS PLUS
potenza del colpo J	3,5
colpi al minuto	4300
frizione sicurezza	SI
arresto percussione	SI
arresto rotazione	SI
Ø foro cemento mm	28
peso netto kg	4,6

Fornito di impugnatura anteriore regolabile, asta finecorsa, tappo antipolvere



Imb. Q.tà VA 1

MARTELLO PERFORATORE HAMMER 6040 SDS-PLUS



• 3 funzioni: perforatore, perforatore battente, demolitore con punta fissa

potenza W	1500
giri/min a vuoto	800
attacco mandrino	SDS PLUS
potenza del colpo J	5
colpi al minuto	4000
frizione sicurezza	SI
arresto percussione	SI
arresto rotazione	SI
Ø foro cemento mm	32
antivibrazione	SI
peso netto kg	5,4

• Fornito di impugnatura anteriore regolabile, asta finecorsa, grasso per punte, tappo anti polvere





• 2 funzioni: perforatore battente, demolitore

potenza W	1050
giri/min a vuoto	480
attacco mandrino	SDS MAX
potenza del colpo J	7,5
colpi al minuto	3860
frizione sicurezza	SI
arresto percussione	NO
arresto rotazione	SI
Ø foro cemento mm	36
antivibrazione	SI
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	7

• Fornito di impugnatura anteriore regolabile, asta finecorsa, tappo antipolvere



Imb. Q.tà VA 1

MARTELLO DEMOLITORE HAMMER 7050 SDS-MAX



potenza W	1300
attacco mandrino	SDS MAX
potenza del colpo J	15
colpi al minuto	3900
antivibrazione	SI
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	6,3

• Fornito di impugnatura anteriore regolabile

Imb. DB Q.tà 5

Imb. DB Q.tà 5



	440
potenza W	110
giri/min a vuoto	2500
blocco interruttore	SI
fissaggio cuffia	ELASTICO
eccentricità mm	12,8
Ø base mm	240
peso netto kg	2

• Fornito di cuffia in lana e in tela

FS	
1/0200	ว

lmb. Q.tà SQ 1

			accessori
1905104	0	cuffia tela 2 pezzi, diametro mm 240, fissaggio	spago
1905105	0	cuffia lana sintetica 2 pezzi, diametro mm 240,	fissaggio spago

LUCIDATRICE-LEVIGATRICE L1201



- Regolazione elettronica della velocità
- Controllo di coppia: velocità costante sotto carico
- Pulsante blocca disco
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Impugnatura posteriore morbida

potenza W	1150
giri/min a vuoto	1150-3000
blocco interruttore	NO
disco ø mm	180
peso netto kg	2,9

• Fornito di platorello con attacco velcro, 1 cuffia in lana

(FS)		
1401618		

	accessori				
1905190	0	cuffia 2 pezzi, diametro mm 180, fissaggio velcro	Imb. CA	Q.tà 5	
1905136		disco abrasivo con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 180, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5	
1905137		disco abrasivo con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 180, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5	
1905138		disco abrasivo con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 180, grana 80	Imb. CA	Q.tà 5	
1905139		disco abrasivo con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 180, grana 120	Imb. CA	Q.tà 5	

28

- - Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
 - Protezione disco regolabile

Pulsante blocca disco

• Impugnatura anteriore fissabile in 3 posizioni



potenza W	500
giri/min a vuoto	12000
blocco interruttore	SI
disco ø mm	115
peso netto kg	1,6



lmb. Q.tà SQ 4

SMERIGLIATRICE ANGOLARE SA631





- Pulsante blocca disco
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Protezione disco regolabile
- Impugnatura anteriore fissabile in 2 posizioni



potenza W	600
giri/min a vuoto	11000
blocco interruttore	SI
disco ø mm	115
peso netto kg	1,6



SMERIGLIATRICE ANGOLARE SA931





- Pulsante blocca disco
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Protezione disco regolabile
- Impugnatura anteriore fissabile in 2 posizioni

potenza W	850
giri/min a vuoto	11000
blocco interruttore	SI
disco ø mm	125
peso netto kg	2



Imb. Q.tà SQ 2

SMERIGLIATRICE ANGOLARE SA200

- Pulsante blocca disco
- Partenza progressiva
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Protezione disco regolabile
- Impugnatura morbida rotante 180°
- Impugnatura anteriore fissabile in 3 posizioni



MULTIUTENSILE MULTIJOB 300

- Per tagliare legno, plastica e materiali simili, levigare legno e metalli, raschiare mastici, colle e moquette
- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Blocco interruttore
- Impugnatura anteriore fissabile in 2 posizioni

potenza W	300
oscillazioni/min	15000-22000
angolo oscillazione	3°
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	1,55

 Fornito di lama da taglio, platorello per levigare con fogli abrasivi e raschietto




lmb. Q.tà SQ 1

Accessori per Multijob Valex, Bosch e compatibili



CARTA ABRASIVA CON VELCRO 10 PEZZI



































LEVIGATRICE PALMARE QUICK 20





• Formato carta 140x100mm

potenza W	105
oscillazioni /min	12000
blocco interruttore	SI
piastra mm	140x100
Ø orbite mm	0,9
fissaggio carta	VELCRO
aspirazione polveri	PREDISPOSTA
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	0,8

(FS)
1402033

Imb. Q.tà SQ 1

accessori					
1905083		platorello, attacco a vite, supporto velcro	Imb. SC	Q.tà 1	
1905074		carta abrasiva a goccia con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 140x100, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5	
1905075		carta abrasiva a goccia con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 140x100, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5	
1905076		carta abrasiva a goccia con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 140x100, grana 80	Imb. CA	Q.tà 5	
1905077		carta abrasiva a goccia con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 140x100, grana 120	Imb. CA	Q.tà 5	
1905099		carta abrasiva a goccia con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 140x100, grana 1000	Imb. CA	Q.tà 5	
1905098		accessori per lucidare a goccia con velcro 4 pezzi, dimensioni mm 140x100, supporto tela	Imb. CA	Q.tà 8	

LEVIGATRICE PALMARE QUICK 21





• Formato carta 140x100mm

potenza W	105
oscillazioni /min	12000
blocco interruttore	SI
piastra mm	140x100
Ø orbite mm	0,9
fissaggio carta	VELCRO
aspirazione polveri	PREDISPOSTA
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	0,8

• Fornito di 10 fogli di carta abrasiva, 1 feltro, 1 spugna e 1 paglietta

(FS)
1402034

Imb. Q.tà

accessori

1905083













lmb. SC 0.tà 1 carta abrasiva a goccia con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 140x100, grana 40 Imb. CA 0.tà 5 carta abrasiva a goccia con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 140x100, grana 60 Imb. CA Q.tà 5 carta abrasiva a goccia con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 140x100, grana 80 Imb. CA Q.tà 5 carta abrasiva a goccia con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 140x100, grana 120 Imb. CA Q.tà 5 carta abrasiva a goccia con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 140x100, grana 1000 Imb. CA Q.tà 5 accessori per lucidare a goccia con velcro 4 pezzi, dimensioni mm 140x100, supporto tela Imb. CA Q.tà 8

Fornito di 2 piastre intercambiabili per superfici a diffici-le accessibilità, 2 fogli di carta abrasiva

OPTIONAL

Platorello a punta per lavorazioni su superfici anguste







1905163

Imb. Q.tà VA 1

accessori

		accessori		
1905155	(platorello a punta, attacco a vite, supporto velcro	Imb. CA	Q.tà 4
1905084		platorelli serie 2 pezzi, attacco a vite	Imb. SC	Q.tà 1
1905128		carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 250x110, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5
1905129	100	carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 250x110, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1905130	100	carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 250x110, grana 80	Imb. CA	Q.tà 5
1905131		carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 250x110, grana 120	Imb. CA	Q.tà 5
1905156		carta abrasiva con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 182x110, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5
1905157		carta abrasiva con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 182x110, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1905158		carta abrasiva con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 182x110, grana 80	Imb. CA	Q.tà 5
1905159		carta abrasiva con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 182x110, grana 120	Imb. CA	Q.tà 5
1905160	4	carta abrasiva con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 80x110, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5
1905161	4	carta abrasiva con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 80x110, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1905162	4	carta abrasiva con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 80x110, grana 80	Imb. CA	Q.tà 5

carta abrasiva con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 80x110, grana 120

ELETTROUTENSILI


Imb. CA Q.tà 5





• Formato carta 93x240mm

potenza W	135
oscillazioni /min	11500
blocco interruttore	SI
piastra mm	187X90
Ø orbite mm	2,0
fissaggio carta	GRAFFETTA
aspirazione polveri	PREDISPOSTA
peso netto kg	1,2



(FS) 1402038

	accessori		
1905135	carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 240x93, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5
1905092	carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 240x93, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1905093	carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 240x93, grana 100	Imb. CA	Q.tà 5
1905094	carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 240x93, grana 120	Imb. CA	Q.tà 5
1905095	carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 240x93, grana 150	Imb. CA	Q.tà 5



• Formato carta 240x93mm

potenza W	150
oscillazioni /min	11500
blocco interruttore	SI
piastra mm	187X90
Ø orbite mm	2,0
fissaggio carta	GRAFFETTA
aspirazione polveri	PREDISPOSTA
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	1,1

(FS) 1402039

lmb. Q.tà SQ 1

	accessori	
1905135	carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 240x93, grana 40	Imb. CA Q.tà 5
1905092	carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 240x93, grana 60	Imb. CA Q.tà 5
1905093	carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 240x93, grana 100	Imb. CA Q.tà 5
1905094	carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 240x93, grana 120	Imb. CA Q.tà 5
1905095	carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 240x93, grana 150	Imb. CA Q.tà 5

LEVIGATRICE ORBITALE L0335

• Formato carta 280x115mm



FS
1402041

	accessori		
1905132	carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 280x115, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5
1905133	carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 280x115, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1905086	carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 280x115, grana 100	Imb. CA	Q.tà 5
1905087	carta abrasiva per graffette 10 pezzi, dimensioni mm 280x115, grana 150	Imb. CA	Q.tà 5



- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
 Azione combinata orbitale e rotatoria
- Impugnatura morbida

potenza W	270
giri/min a vuoto	5000-12000
blocco interruttore	SI
Ø platorello mm	125
Ø orbite mm	1,8
fissaggio carta	VELCRO
Ø carta mm	125
aspirazione polveri	CON SACCHETTO
peso netto kg	1,5

(FS)	lmb. Q.1
1402071	SQ 1
	ac

accessori				
1905154		platorello ø125mm, attacco a vite, supporto velcro	Imb. CA	Q.tà 1
1464709	1	disco abrasivo con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 125, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5
1464710	1	disco abrasivo con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 125, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1464711	1	disco abrasivo con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 125, grana 80	Imb. CA	Q.tà 5
1464712	•	disco abrasivo con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 125, grana 120	Imb. CA	Q.tà 5

LEVIGATRICE ROTORBITALE LR130



- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Azione combinata orbitale e rotatoria
- Impugnatura morbida


potenza W	450
giri/min a vuoto	6000-12000
blocco interruttore	SI
Ø platorello mm	125
Ø orbite mm	1,6
fissaggio carta	VELCRO
Ø carta mm	125
aspirazione polveri	CON SACCHETTO
peso netto kg	1,9



accessori				
1905154		platorello ø125mm, attacco a vite, supporto velcro	Imb. CA	Q.tà 1
1464709		disco abrasivo con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 125, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5
1464710		disco abrasivo con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 125, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1464711		disco abrasivo con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 125, grana 80	Imb. CA	Q.tà 5
1464712	0	disco abrasivo con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 125, grana 120	Imb. CA	Q.tà 5







- Impugnatura supplementare
 Impugnatura morbida
 Velocità variabile

- Perfetto bilanciamento grazie al posizionamento del motore

potenza W	710
Ø platorello mm	215
lunghezza tubo m	4
giri/min a vuoto	800 - 1700
fissaggio disco	VELCRO
lunghezza da a mm	1520
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	4,3

• Fornito di borsa per trasporto, cinghia a tracolla, dischi abrasivi



(FS) 1402073

lmb. Q.tà SQ 1

Innovativa posizione del motore

		accessori		
1905191	0	disco abrasivo con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 225, grana 80	Imb. CA	Q.tà 5
1905192	0	disco abrasivo con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 225, grana 120	Imb. CA	Q.tà 5
1905193	0	disco abrasivo con velcro 5 pezzi, dimensioni mm 225, grana 240	Imb. CA	Q.tà 5
1905194		platorello ø215mm, attacco filettato m14, supporto velcro	Imb. CA	Q.tà 1

LEVIGATRICE A NASTRO LN850



- Rullo anteriore ribassato con protezione mobile per levigature in zone difficilmente accessibili
- Impugnatura anteriore regolabile

potenza W	800
blocco interruttore	SI
nastro mm	457x75
allineamento nastro	MANUALE
metri/min a vuoto	250
zona levigatura mm	148x75
aspirazione polveri	CON SACCHETTO
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	3

• Fornito di cinghia di trasmissione di ricambio

(FS)	
140207	0

lmb. Q.tà SQ 1

1402070		30 1		
accessori				
1451614	\circ	cinghia di trasmissione 2 pezzi, modello macchina In850/In860	Imb. BP	Q.tà 1
1905140		nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 457x75, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5
1905141		nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 457x75, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1905142		nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 457x75, grana 80	Imb. CA	Q.tà 5
1905143		nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 457x75, grana 100	Imb. CA	Q.tà 5

LEVIGATRICE A NASTRO LN860



- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Rullo anteriore ribassato con protezione mobile per levigature in zone difficilmente accessibili
- Possibilità di uso stazionario con morsetti di fissaggio al banco di lavoro
- Impugnatura anteriore regolabile

potenza W	800
blocco interruttore	SI
nastro mm	457x75
allineamento nastro	MANUALE
metri/min a vuoto	130 - 250
zona levigatura mm	148x75
aspirazione polveri	CON SACCHETTO
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	3,2

• Fornito di telaio di levigatura rimuovibile per levigare superfici ampie, coppia di morsetti per fissaggio al banco, cinghia di trasmissione di ricambio

FS	
1402069	

accessori				
1451614	\circ	cinghia di trasmissione 2 pezzi, modello macchina In850/In860	lmb. BP	Q.tà 1
1905140		nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 457x75, grana 40	Imb. CA	Q.tà 5
1905141		nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 457x75, grana 60	Imb. CA	Q.tà 5
1905142		nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 457x75, grana 80	Imb. CA	Q.tà 5
1905143		nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 457x75, grana 100	Imb. CA	Q.tà 5





• Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale	
potenza W	480

poteriza vv	400
giri/min a vuoto	16000
singola passata mm	0-2
larghezza mm	82
profond. battuta mm	2
lame reversibili	SI
aspirazione polveri	PREDISPOSTA
impugnatura morbida	SI
neso netto ka	2

(FS) 1420714

lmb. Q.tà SQ 1

- 1	cc	₽7	711	

1452790	_	lama 4 pezzi, lunghezza mm 82
1461671	0	cinghia di trasmissione 2 pezzi, modello macchina pe1480

Imb. SC Q.tà 1

Q.tà 5

Imb. BL

PIALLA ELETTRICA PE1810



- Piano di lavoro in alluminio
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Aspiratore integrato per convogliare la polvere nel sacchetto

potenza W	750
giri/min a vuoto	16500
singola passata mm	0-3
larghezza mm	82
profond. battuta mm	5
lame reversibili	SI
aspirazione polveri	CON SACCHETTO
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	2,9

• Fornito di guida laterale per piallature parallele

accessori

1452790	_	lama 4 pezzi, lunghezza mm 82	Imb. BL	Q.tà 5
1451618	\circ	cinghia, modello macchina pe1810	Imb. BP	Q.tà 1

PIALLA ELETTRICA PE2000



- Piano di lavoro in alluminio
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Aspiratore integrato per convogliare la polvere nel sacchetto

potenza W	850
giri/min a vuoto	16500
singola passata mm	0-3
larghezza mm	82
profond. battuta mm	11
lame reversibili	SI
aspirazione polveri	CON SACCHETTO
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	3,3

• Fornito di guida laterale per piallature parallele, cinghia di trasmissione di ricambio

	
	accessori

1452790	lama 4 pezzi, lunghezza mm 82	Imb. BL	Q.tà 5
---------	-------------------------------	---------	--------

1451613 cinghia di trasmissione 2 pezzi, modello macchina pe2000

5

1411132



- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Cambio lama con utensile
- Soffiaggio anteriore trucioli

potenza W	350
corse a vuoto /min	500 - 2600
blocco interruttore	SI
taglio inclinato	0/45°
taglio legno mm	55
taglio plastica mm	10
taglio metallo mm	6
peso netto kg	1,4

• Fornito di 1 lama

	accessori		
1452717	lama stradata taglio legno 5 pezzi, lunghezza mm 100, denti/pollice 8	Imb. CA	Q.tà 10
1452718	lama ondulata taglio metallo 5 pezzi, lunghezza mm 75, denti/pollice 24	Imb. CA	Q.tà 10
1452724	lama stradata taglio legno 5 pezzi, lunghezza mm 100, denti/pollice 6	Imb. CA	Q.tà 10
1452725	lame taglio legno-metallo serie 5 pezzi, lunghezza mm 75 - 100, denti/pollice 8 - 24	Imb. CA	Q.tà 10
1452726	lame taglio legno-metallo-plastica serie 5 pezzi, lunghezza mm 75 - 100, denti/pollice 8 - 24	Imb. CA	Q.tà 10

lmb. Q.tà SQ 2

SEGHETTO ALTERNATIVO S665EPQ



- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Movimento pendolare della lama regolabile in 4 posizioni
- Cambio lama senza utensile
- Predisposizione aspirazione polveri

potenza W	500
corse a vuoto /min	0 - 3000
blocco interruttore	SI
taglio inclinato	0/45°
taglio legno mm	65
taglio plastica mm	12
taglio metallo mm	8
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	1,8

• Fornito di guida laterale per tagli paralleli, 1 lama

	accessori		
1452717	lama stradata taglio legno 5 pezzi, lunghezza mm 100, denti/pollice 8	Imb. CA	Q.tà 10
1452718	lama ondulata taglio metallo 5 pezzi, lunghezza mm 75, denti/pollice 24	Imb. CA	Q.tà 10
1452724	lama stradata taglio legno 5 pezzi, lunghezza mm 100, denti/pollice 6	Imb. CA	Q.tà 10
1452725	lame taglio legno-metallo serie 5 pezzi, lunghezza mm 75 - 100, denti/pollice 8 - 24	Imb. CA	Q.tà 10
1452726	lame taglio legno-metallo-plastica serie 5 pezzi, lunghezza mm 75 - 100, denti/pollice 8 - 24	Imb. CA	Q.tà 10

SEGHETTO ALTERNATIVO S955EPQ



- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Movimento pendolare della lama regolabile in 4 posizioni
- Cambio lama senza utensile
- Predisposizione aspirazione polveri

potenza W	710
corse a vuoto /min	0 - 3000
blocco interruttore	SI
taglio inclinato	0/45°
taglio legno mm	80
taglio plastica mm	20
taglio metallo mm	10
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	2,2

• Fornito di guida laterale per tagli paralleli, 1 lama

	accessori				
1452717	lama stradata taglio legno 5 pezzi, lunghezza mm 100, denti/pollice 8	Imb. CA Q.tà 10			
1452718	lama ondulata taglio metallo 5 pezzi, lunghezza mm 75, denti/pollice 24	Imb. CA Q.tà 10			
1452724	lama stradata taglio legno 5 pezzi, lunghezza mm 100, denti/pollice 6	Imb. CA Q.tà 10			
1452725	lame taglio legno-metallo serie 5 pezzi, lunghezza mm 75 - 100, denti/pollice 8 - 24	Imb. CA Q.tà 10			
1452726	lame taglio legno-metallo-plastica serie 5 pezzi, lunghezza mm 75 - 100, denti/pollice 8 - 24	Imb. CA Q.tà 10			

SEGHETTO ALTERNATIVO S1810EPQ



FS

1411135



NOVITÀ

- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Movimento pendolare della lama regolabile in 4 posizioni
- Cambio lama senza utensile
- Predisposizione aspirazione polveri

potenza W	810
corse a vuoto /min	0 - 3000
blocco interruttore	SI
taglio inclinato	0/45°
taglio legno mm	100
taglio plastica mm	20
taglio metallo mm	10
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	2,6

• Fornito di guida laterale per tagli paralleli, 1 lama

	accessori		
1452717	 lama stradata taglio legno 5 pezzi, lunghezza mm 100, denti/pollice 8	Imb. CA	Q.tà 10
1452718	lama ondulata taglio metallo 5 pezzi, lunghezza mm 75, denti/pollice 24	Imb. CA	Q.tà 10
1452724	 lama stradata taglio legno 5 pezzi, lunghezza mm 100, denti/pollice 6	Imb. CA	Q.tà 10
1452725	lame taglio legno-metallo serie 5 pezzi, lunghezza mm 75 - 100, denti/pollice 8 - 24	Imb. CA	Q.tà 10
1452726	lame taglio legno-metallo-plastica serie 5 pezzi, lunghezza mm 75 - 100, denti/pollice 8 - 24	Imb. CA	Q.tà 10













• Velocità variabile con preselezione del numero di giri

- Testa e platorello in alluminio
- Movimento pendolare della lama regolabile in 4 posizioni
- Cambio lama senza utensile
- · Laser guida lama
- Predisposizione aspirazione polveri
- Soffiaggio anteriore trucioli

potenza W	710
corse a vuoto /min	0 - 3000
blocco interruttore	SI
taglio inclinato	0/45°
taglio legno mm	135
taglio plastica mm	30
taglio metallo mm	10
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	3,1

• Fornito di guida laterale per tagli paralleli, 1 lama

(FS) 1411133

lmb. Q.tà SQ 1

	accessori			
1452717	lama stradata taglio legno 5 pezzi, lunghezza mm 100, denti/pollice 8	Imb. CA	Q.tà 10	
1452718	lama ondulata taglio metallo 5 pezzi, lunghezza mm 75, denti/pollice 24	Imb. CA	Q.tà 10	
1452724	lama stradata taglio legno 5 pezzi, lunghezza mm 100, denti/pollice 6	Imb. CA	Q.tà 10	
1452725	lame taglio legno-metallo serie 5 pezzi, lunghezza mm 75 - 100, denti/pollice 8 - 24	Imb. CA	Q.tà 10	
1452726	lame taglio legno-metallo-plastica serie 5 pezzi, lunghezza mm 75 - 100, denti/pollice 8 - 24	Imb. CA	Q.tà 10	

SEGA A GATTUCCIO SG710



• Cambio lama senza utensili

potenza W	710
velocità meccaniche	1
corse a vuoto /min	1400 - 2800
corsa lama mm	20
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	2,2

• Fornito di 1 lama per legno da 150mm, 1 lama per metallo da 100mm

Imb. CA Q.tà 10

Imb. Q.tà SQ 1

a				

1452728 lame taglio legno-metallo serie 5 pezzi, lunghezza mm 150 - 230, denti/pollice 6 - 8 - 24 Imb. CA 0.tà 10 1452729 lama stradata taglio metallo 1 pezzo, lunghezza mm 230, denti/pollice 10 Imb. CA Q.tà 10

· lama taglio legno 2 pezzi, lunghezza mm 230, denti/pollice 6

1452782



- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Cambio lama senza utensili
- Luce led

potenza W	850
velocità meccaniche	1
corse a vuoto /min	0-2800
testa girevole	SI
corsa lama mm	28
impugnatura morbida	SI
peso netto kg	2,4

• Fornito di 1 lama per legno, 1 lama per metallo



FS 1411145

lmb. Q.tà SQ 1

accessori

1452728	lame taglio legno-metallo serie 5 pezzi, lunghezza mm 150 - 230, denti/pollice 6 - 8 - 24	Imb. CA	Q.tà 10
1452729	lama stradata taglio metallo 1 pezzo, lunghezza mm 230, denti/pollice 10	Imb. CA	Q.tà 10
1452782	Jama taglio legno 2 pezzi Junghezza mm 230, denti/pollice 6	lmh CΔ	0 tà 10

SEGA CIRCOLARE SC141







- Piastra di appoggio in acciaio
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale



potenza W	800
giri/min a vuoto	4600
lama dimens. /denti	Ø140xø16mm/Z18
materiale denti	METALLO DURO
taglio max 90° mm	45
taglio max 45° mm	32
peso netto kg	2,6

• Fornito di guida laterale per tagli paralleli



lmb. Q.tà SQ 1

accessori

44



- Piastra di appoggio in acciaio
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale

potenza W	1200
giri/min a vuoto	5800
lama dimens. /denti	Ø160xø20mm/Z18
materiale denti	METALLO DURO
taglio max 90° mm	52
taglio max 45° mm	35
peso netto kg	3,4

• Fornito di guida laterale per tagli paralleli



lmb. Q.tà SQ 1

accessori

1452772



lama per taglio legno, dimensioni / denti Ø160xø20mm/z18, spessore mm 2

Imb. SC 0.tà 2

SEGA CIRCOLARE SC191



- Piastra di appoggio in alluminio
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Impugnatura morbida

potenza W	1400
giri/min a vuoto	4700
lama dimens. /denti	Ø190xø20mm/Z24
materiale denti	METALLO DURO
taglio max 90° mm	65
taglio max 45° mm	45
peso netto kg	3,9

• Fornito di guida laterale per tagli paralleli



lmb. Q.tà SQ 1

accessori

FRESATRICE VERTICALE F1300



- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Regolazione millimetrica della profondità di fresatura
- Led di presenza rete

potenza W	1300
giri/min a vuoto	11000-30000
blocco interruttore	NO
tuffo massimo mm	53
Ø max fresatura mm	32
Ø codolo fresa mm	6/8
impugnatura morbida	SI
aspirazione polveri	PREDISPOSTA
peso netto kg	2,8

 Fornito di guide per fresature parallele, circolari, fori, copia profili e 2 mandrini intercambiabili



(FS) 1467016

lmb. Q.tà SQ 1

accessori

1461689

FILE

frese da legno serie 6 pezzi codolo 6mm frese da legno serie 12 pezzi codolo 6mm Imb. CP Q.tà 3

Imb. CP Q.tà 1

1461690



FRESATRICE VERTICALE F1300C



- Velocità variabile con preselezione del numero di giri
- Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Regolazione millimetrica della profondità di fresatura
- Led di presenza rete

potenza W	1300
giri/min a vuoto	11000-30000
blocco interruttore	NO
tuffo massimo mm	53
Ø max fresatura mm	32
Ø codolo fresa mm	6/8
impugnatura morbida	SI
aspirazione polveri	PREDISPOSTA
peso netto kg	3,1

• Fornito di 6 frese assortite, guide per fresature parallele, circolari, fori, copia profili, 2 mandrini intercambiabili



lmb. Q.tà SQ 1

accessori

1461689

frese da legno serie 6 pezzi codolo 6mm

frese da legno serie 12 pezzi codolo 6mm

Imb. CP 0.tà 3

Imb. CP Q.tà 1

FRESATRICE LAMELLARE F900



- Adatta per eseguire giunti ad angolo, giunti a 45°, giunti testa contro testa utilizzando le più comuni lamelle da 4mm di spessore
- Lama con denti in metallo duro
- Blocco interruttore per uso continuo
- Pulsante blocca albero per cambio lama veloce

potenza W	850
giri/min a vuoto	11000
Ø esterno lama mm	100
Ø foro lama mm	22
fresatura max mm	19,5
altezza fresatura	0 - 28
regolazione squadra	0/90°
aspirazione polveri	CON SACCHETTO
peso netto kg	3,5





lmb. Q.tà SQ 1

accessori

1452770



lama per taglio legno, dimensioni / denti Ø100xø22mm/z6, spessore mm 4

Imb. CA 0.tà 3

RIFILATORE F401V



potenza W	400
giri/min a vuoto	29000
blocco interruttore	SI
corsa supporto mm	35
Ø codolo fresa mm	6
base regolabile 45°	SI
peso netto kg	1,5

• Fornito di guide per fresature parallele, circolari, copia profili

47

Accessori

Elettroutensili
















• Per trapani avvitatori a batteria : LI-HOME

BATTERIA





BATTERIA • Per trapani avvitatori a batteria : LI-LINE

tensione V	capacità Ah	Imb. Q.tà
1060138		
10,8	1,3	SC 1
1060139		
14,4	1,3	SC 1
1060140		
18	1,3	SC 1




































































PUNTA PER METALLO HSS

- Angolo taglienti 135°
- Rettificata
- La particolare costruzione della punta permette la foratura senza pre-foro





	lunghezza totale mm	punte x confezione	lmb.	Q.tà
1462310	40	2	DB	20
1,5 / 1,5	40	3	טט	20
1462311 2 / 2	50	3	DB	20
1462312	50	აა		
2,5 /2,5	57	3	DB	20
1462313		-		
3/3	60	3	DB	20
1462354				
3,5 / 3,5	70	1	DB	20
1462314				
4/4	75	1	DB	20
1462355			D.D.	20
4,5 / 4,5	80	1	DB	20
1462315	•		DD	20
5/5	86	1	DB	20
1462316	02	1	DB	20
6/6	93	1	טט	20
1462317 7 / 7	110	1	DB	10
1462318	110	<u>'</u>		
8/8	117	1	DB	10
1462319				
9/9	124	1	DB	10
1462320				
10 / 10	132	1	DB	10
1462321				
11 / 11	140	1	DB	10
1462322	4=0	_	DD	10
12 / 12	150	1	DB	10
1462323	140	1	DB	10
13 / 13	148	1	DD	IU
1462324 14 / 13	160	1	DB	5
	100	<u>I</u>	טט	-
1462325 15 / 13	170	1	DB	5
1462326	170			_
16 / 13	178	1	DB	5
107.10	.,,	•		

PUNTA DA MURO

• Placchetta in metallo duro





	lunghezza totale mm	punte x confezione	Imb.	Q.tà
1462344 4 / 4	75	1	DB	10
1462345 5 / 4	85	1	DB	10
1462346 6 / 5	100	1	DB	10
1462347 8 / 7	120	1	DB	10
1462351 9 / 8	120	1	DB	10
1462348 10 / 8	120	1	DB	10
1462349		<u> </u>		
12 / 9 1462350	150	1	DB	10
14 / 11	150	1	DB	10

PL

1

PUNTA DA MURO SDS-PLUS				
• Placche	etta in metallo duro			desire de la constante de la c
• Doppia	elica per uno scarico ottimale delle p	oolveri	tr.	
	par anno estantes estantes p			THE REAL PROPERTY.
	-		100	MUTO
Ø punta/ codolo mm	lunghezza totale mm	lunghezza utile mm	punte x confezione	Imb. Q.tà
1461233	3	9	·	
8 / SDS-PLUS	260	180	1	PL 5
Ø punta/ codolo mm	lunghezza totale mm	lunghezza utile mm	punte x confezione	lmb. Q.tà
1461234				
10 / SDS-PLUS	260	180	1	PL 5
Ø punta/ codolo mm	lunghezza totale mm	lunghezza utile mm	punte x confezione	Imb. Q.tà
1461235				
12 / SDS-PLUS	260	180	1	PL 5
Ø punta/ codolo mm	lunghezza totale mm	lunghezza utile mm	punte x confezione	lmb. Q.tà
1461665				
14/SDS-PLUS	260	180	1	PL 4
Ø punta/ codolo mm	lunghezza totale mm	lunghezza utile mm	punte x confezione	lmb. Q.tà
1461236				
16 / SDS-PLUS	260	180	1	PL 5
Ø punta/ codolo mm	lunghezza totale mm	lunghezza utile mm	punte x confezione	lmb. Q.tà
1461666				
18/SDS-PLUS	260	180	1	PL 4
Ø punta/ codolo mm	lunghezza totale mm	lunghezza utile mm	punte x confezione	lmb. Q.tà
1461667				
22/SDS-PLUS	260	180	1	PL 4

PUNTA DA MURO SDS-PLUS SERIE LUNGA • Placchetta in metallo duro • Doppia elica per uno scarico ottimale delle polveri Ø punta/ codolo mm lunghezza totale mm lunghezza utile mm punte x confezione Imb. Q.tà 1461258 PL 8/SDS-PLUS 400 300 4 Ø punta/ codolo mm lunghezza totale mm lunghezza utile mm punte x confezione Imb. Q.tà 1461259 PL 10/SDS-PLUS 400 300 1 Ø punta/ codolo mm lunghezza totale mm lunghezza utile mm punte x confezione Imb. Q.tà 1461658 PL 12/SDS-PLUS 400 300 lunghezza totale mm Ø punta/ codolo mm lunghezza utile mm punte x confezione Imb. Q.tà 1461664 14/SDS-PLUS 400 300 PL Ø punta/ codolo mm lunghezza totale mm lunghezza utile mm punte x confezione Imb. Q.tà 1461659 16/SDS-PLUS 400 PL 300 Ø punta/ codolo mm lunghezza totale mm lunghezza utile mm punte x confezione Imb. Q.tà 1461660 PL 18/SDS-PLUS 400 300 4 1 Ø punta/ codolo mm lunghezza totale mm lunghezza utile mm punte x confezione Imb. Q.tà 1461661

PUNTA DA LEGNO

22/SDS-PLUS

- Adatte per la foratura di travi, montanti in legno con elevato spessore
- Precisa in quanto dotata di punta pilota

400

				fegno
Ø punta/ co	odolo mm	lunghezza totale mm	punte x confezione	Imb. Q.tà
1461193		-		
10 / ESAG	ONALE 8	230	1	CP 2
1461194	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
12 / ESAG	ONALE 8	230	1	CP 2
1461195				
14 / ESAG	ONALE 11	230	1	CP 2
1461196				
16 / ESAG	ONALE 11	230	1	CP 2
1461197				
18 / EASG	ONALE 11	230	1	CP 2
1461198				
20 / ESAG	ONALE 11	230	1	CP 2

300



PUNTE PER METALLO HSS SERIE 19 PEZZI

- Misure Ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10mm
- Lunghezza 35-130mm



Imb. Q.tà 1461185 СР

PUNTE PER METALLO HSS-TIN SERIE 13 PEZZI

- Misure Ø 1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5.5-6-6.5mm
- Lunghezza 40-100mm
- Angolo taglienti 135°
- Rettificate



PUNTE PER METALLO HSS-TIN SERIE 19 PEZZI

- Misure Ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5 -5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10mm
- Lunghezza 34-132mm
- Angolo taglienti 135°
- Rettificate



PUNTE PER METALLO HSS-COBALTO SERIE 13 PEZZI

- Misure Ø 1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5mm
- Lunghezza 49-104mm
- Angolo taglienti 135°
- Rettificate
- Indicate per utilizzi a temperature elevate e alto numero di giri



PUNTE DA MURO SERIE 8 PEZZI

6

- Placchetta in metallo duro
- Misure Ø 3-4-5-6-7-8-9-10mm
- Lunghezza 59-119mm



1461155



















PUNTA DA MURO DIAMETRO 22MM • Per martello-demolitore, con attacco esagonale | Imb. 0.ta | PL 2 | 2



CAROTATRICE DA MURO

- Resistente alla percussione per trapani a percussione e per martelli perforatori
- Lunghezza utile 50mm, lunghezza totale 70mm



diametro mm	nr taglienti	attacco	Imb. Q.tà
50	5	M22x2	SC 1
1461125			
70	7	M22x2	SC 1
1461126			
80	8	M22x2	SC 1
1461128			
100	10	M22x2	SC 1
1461188			
128	14	M22x2	SC 1



BARRA PER CAROTATRICE ATTACCO SDS-MAX				
• Dotata di punta di centraggio Ø 8mm				
sacrate (III)				
diametro mm	lunghezza mm	attacco utensile	Imb. Q.tà	
20	430	M22x2	CP 4	

Per tutti i martelli perforatori con attacco SDS-PLUS larghezza mm lunghezza mm lmb. 0.ta 1461098 20 250 PL 5



















PUNTE E SCALPELLI DA MURO SDS-MAX 5 PEZZI

- Per tutti i martelli perforatori con attacco SDS-MAX
- Contenuto: 3 punte da muro Ø16-18-22mm lunghezza 320mm, 1 scalpello a punta e 1 scalpello piatto lunghezza 350mm



Imb. Q.tà SQ 1

DISCO LAMELLARE DIRITTO IN OSSIDO DI ALLUMINIO

- Per smerigliatrici angolari
- A centro depresso
- Particolarmente indicato per usi su metalli, metalli non ferrosi, legno e plastica
- Velocità massima 80 m/s



Ø esterno/foro mm	grana	Imb. Q.tà
1464646	-	
115/22,2	40	SF 24
1464647		
115/22,2	60	SF 24
1464724		
115/22,2	80	SF 24
1464648		
115/22,2	120	SF 24

DISCO LAMELLARE DIRITTO IN OSSIDO DI ZIRCONIO

- Per smerigliatrici angolari
- A centro depresso
- Particolarmente indicato per usi su acciaio inox, metalli, metalli non ferrosi, legno e plastica
- Velocità massima 80 m/s



Ø esterno/foro mm	grana	Imb	o. Q.tà
115/22,2	40	SF	10
1464721	/0	SF	10
115/22,2 1464722	60	3F	10
115/22,2	80	SF	10
1464723		0.5	40
115/22,2	120	SF	10

DISCO ABRASIVO PIANO FINE DA TAGLIO

- Per smerigliatrici angolari
- Indicato per usi su metalli
- Velocità massima 80 m/s
- Il taglio fine permette di limitare la potenza assorbita, il riscaldamento del pezzo e la produzione di bave
- A norme EN 12413



Ø esterno/foro mm	spessore mm	Imb.	Q.tà
1464701			
115/22,2	1,2	SF	24
1464635			
115/22,2	1,8	SF	24
1464676			
125/22,2	1,8	SF	24

DISCO ABRASIVO A CENTRO DEPRESSO DA TAGLIO

- Per smerigliatrici angolari
- Indicato per usi su metalli
- Velocità massima 80 m/s
- A norme EN 12413



Ø esterno/foro mm	spessore mm	Imb.	Q.tà
1464658	•		
115/22,2	3	SF	24
1464659			
230/22,2	3	SF	24

DISCO ABRASIVO A CENTRO DEPRESSO DA TAGLIO

- Per smerigliatrici angolari
- Indicato per usi su pietra
- Velocità massima 80 m/s
- A norme EN 12413



Ø esterno/foro mm	spessore mm	Imb. Q.tà
1464660 115/22,2	3	SF 24
1464661 230/22.2	3	SF 24

DISCO ABRASIVO A CENTRO DEPRESSO DA SBAVO

- Per smerigliatrici angolari
- Indicato per usi su metalli
- Velocità massima 80 m/s
- A norme EN 12413



Ø esterno/foro mm	spessore mm	lmb.	Q.tà
1464662 115/22,2	6	SF	24
1464663 230/22,2	6	SF	12

DISCO DIAMANTATO A CORONA CONTINUA

- Per smerigliatrici angolari
- Velocità massima 80 m/s



Ø esterno/foro mm	spessore mm	tagliente mm	Imb.	Q.tà
1464652 115/22,2	2	6	SF	6
1464653 230/22,2	2,6	6	SF	3

DISCO DIAMANTATO A CORONA SEGMENTATA

- Per smerigliatrici angolari
- Velocità massima 80 m/s



Ø esterno/foro mm	spessore mm	tagliente mm	lmb.	Q.tà
115/22,2	2	8	SF	6
1464655 230/22,2	2,5	8	SF	3

DISCO DIAMANTATO TURBO

- Per smerigliatrici angolari
- Velocità massima 80 m/s



Ø esterno/foro mm	spessore mm	tagliente mm	Imb.	Q.tà
115/22,2	2	8	SF	10
1464657 230/22,2	3	8	SF	3

DISCO DIAMANTATO TURBO

- Per smerigliatrici angolari
- Velocità massima 80 m/s



Ø esterno/foro mm	spessore mm	tagliente mm	Imb.	Q.tà
1464683	·	Ü		
115/22,2	2	8	SF	10
1464685				
230/22,2	2,5	8	SF	3

DISCO DIAMANTATO TURBO



- Per scanalatore modello: SCM150
- Velocità massima 100 m/s



Ø esterno/foro mm	spessore mm	tagliente mm	Imb. Q.tà
1464718	·	· ·	
150/22,2	2,4	8	SC 1

1961108

1961109

1961110

1961111

1961140

1960745

1960746

1961141

FRUSTA DI MISCELAZIONE IN ACCIAIO

diametro mm

60

80

100

120

FRUSTA DI MISCELAZIONE IN ACCIAIO

diametro mm

120

140

FRUSTA DI MISCELAZIONE IN ACCIAIO

diametro mm

120

140

FRUSTA DI MISCELAZIONE IN ACCIAIO

• Per miscelatori modello: Mix 850/1050/1100

• Effetto miscelazione dal basso verso l'alto

• Effetto miscelazione dall'alto verso il basso

• Effetto miscelazione dal basso verso l'alto

lunghezza mm

400

400

500

500

lunghezza mm

600

605

lunghezza mm

605

600

attacco

ESAGONALE

ESAGONALE

ESAGONALE

ESAGONALE

attacco

FILETTATO M14

FILETTATO M14

attacco

FILETTATO M14

FILETTATO M14

Imb. Q.tà

SF

SF 6

SF 6

SF

Imb. Q.tà

PL3


PL 3

Imb. Q.tà

3

PL

PL





ACCESSORI PER MULTIUTENSILE 145 PEZZI

- Per Valex, Dremel, Black&Decker e multiutensili compatibili
- · Diametro codolo accessori 3,2mm



ACCESSORI PER MULTIUTENSILE 239 PEZZI

- Per Valex, Dremel, Black&Decker e multiutensili compatibili
- Diametro codolo accessori 3,2mm



MOLETTE ABRASIVE SERIE 5 PEZZI

• Tonda ø24mm, semitonda ø14mm, cilindrica ø25mm, conica ø26mm, conica ø19mm

Codolo 6mm



RASPE ROTATIVE 5 PEZZI

- Tonda ø14mm, ovale ø14mm, 2 coniche ø14mm, cilindrica ø14mm
- Codolo 6mm



FRESE DA LEGNO SERIE 6 PEZZI CODOLO 6MM

- Per fresatrici
- Dotazione: 2 per profili con cuscinetto a sfera di avvio, 2 per scanalature, 1 per incastri a coda di rondine, 1 a filo con cuscinetto a sfera di avvio



Imb. Q.tà CP 3

1461689

1461657

FRESE DA LEGNO SERIE 12 PEZZI CODOLO 6MM

- Per fresatrici
- Dotazione: 5 per profili con cuscinetto a sfera di avvio, 5 per scanalature, 1 per incastri a coda di rondine, 1 a filo con cuscinetto a sfera di avvio



Imb. Q.tà CP 1

1461690



1461580 SC 4

RASCHIETTO

- Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili
- Per rimuovere vernici, colle



larghezza mm	lunghezza utile mm	Imb. Q.tà
1905167	3	
52	27	DB 8

LAMA

- Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili
- Per legno, materiali plastici, lamiera (max 2mm), laterizi e fughe



larghezza mm	lunghezza utile mm	Imb. C	2.tà
1905166	•		
28	40	DB	4

LAMA DRITTA


- Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili
- Per legno, materiali plastici, lamiera (max 2mm), laterizi e fughe



larghezza mm	lunghezza utile mm	lmb. Q.tà
1905168		
22	40	DR 4









LAMA PER TAGLIO GREZZO • Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili • Per legno e materiali plastici larghezza mm lunghezza utile mm Imb. Q.tà 1905184 32 40 DB 4



40

DB 4

32



LAMA SEMICIRCOLARE DEPRESSA • Per MULTIJOE

Ø85

• Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili

• Per legno, materiali plastici, laterizi e fughe



LAMA SEMICIRCOLARE DEPRESSA IN METALLO DURO

30

• Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili

DB 4

- Per laterizi e fughe
- Spessore 2,2mm



 larghezza mm
 lunghezza utile mm
 lmb. 0.ta

 1905186
 Ø70
 10
 DB 4

LAMA SEMICIRCOLARE DIAMANTATA

- Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili
- Per laterizi e fughe
- Spessore lama 2mm



 larghezza mm
 lunghezza utile mm
 lmb. 0.ta

 1905172
 DB 4

LAMA SEMICIRCOLARE DEPRESSA DIAMANTATA

- Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili
- Per laterizi e fughe
- Spessore 1,6mm



 larghezza mm
 lunghezza utile mm
 lmb. 0.tà

 1905187
 Ø88
 22
 DB 4

PIASTRA DI LEVIGATURA

- Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili
- Per legno, materiali plastici, laterizi e fughe



larghezza mm	lunghezza utile mm	Imb.	Q.tà
1905173	•		
79	74	DB	4

PLATORELLO

• Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili



larghezza mm	lunghezza utile mm	Imb. Q.tà
1905171 81	76	DB 4

ADATTATORE UNIVERSALE

- Per MULTIJOB Bosch e compatibili
- Da utilizzare per il montaggio degli accessori Valex su altre marche
- Diametro Ø25mm



larghezza mm	Imb. Q.tà
1905174	
Ø25	DB 8

CARTA ABRASIVA CON VELCRO 10 PEZZI

• Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili



dine on cioni nene	arono	a. maarta	
dimensioni mm	grana	supporto	Imb. Q.tà
1905149	40	TEL 4	CA 10
76x81	60	TELA	CA 10
1905164			
76x81	80	TELA	CA 10
1905150			
76x81	100	TELA	CA 10
1905151			
76x81	120	TELA	CA 10
1905165	-		
76x81	180	TELA	CA 10














DISCO ABRASIVO CON VELCRO 5 PEZZI

- Per levigatrici rotorbitali: LR125EN, 125V
- · Compatibili con: AEG, SKIL, BOSCH, B&D, DE WALT, KRESS, MAKITA, METABO



dimensioni mm	grana	supporto	Imb. Q.tà
1464709	-		
125	40	TELA	CA 5
1464710			
125	60	TELA	CA 5
1464711			
125	80	TELA	CA 5
1464712			
125	120	TELA	CA 5

DISCO ABRASIVO CON VELCRO 5 PEZZI

- Per levigatrici : LR125E, LRD115/125
- Per uso con platorello o levigatrici rotorbitali (senza inserimento funzione aspirapolvere): AEG, SKIL, BOSCH, B&D, DE WALT, KRESS, MAKITA, METABO



dimensioni mm	grana	supporto	Imb. Q.tà
1464702	· ·		
125	40	TELA	CA 5
1464703			
125	60	TELA	CA 5
1464704			
125	80	TELA	CA 5
1464705			
125	120	TELA	CA 5
1464706			
125	150	TELA	CA 5

DISCO ABRASIVO CON VELCRO 5 PEZZI

- Per smerigliatrice/lucidatrice : SL1000/1125/1200/1201
- Per uso con platorello
- Per VALEX, AEG, SKIL, BOSCH, B&D, DE WALT, KRESS, MAKITA, METABO



dimensioni mm	grana	supporto	Imb. Q.tà
1905136	•		
180	40	TELA	CA 5
1905137	-		
180	60	TELA	CA 5
1905138			
180	80	TELA	CA 5
1905139			
180	120	TELA	CA 5

CARTA ABRASIVA PER GRAFFETTE 10 PEZZI

• Per levigatrice palmare : LP220P



dimensioni mm	grana	supporto	Imb. Q.tà
1905128 250x110	40	CARTA	CA 5
1905129			
250x110	60	CARTA	CA 5
1905130 250x110	80	CARTA	CA 5
1905131 250x110	120	CARTA	CA 5

CARTA ABRASIVA PER GRAFFETTE 10 PEZZI


- Per levigatrici orbitali : LO 320/330/335
- Compatibili con BOSCH, METABO, B&D, SKIL, AEG, FEIN, KRESS



dimensioni mm	grana	supporto	Imb. Q.tà
1905132	Ü		
280x115	40	CARTA	CA 5
1905133			
280x115	60	CARTA	CA 5
1905086			
280x115	100	CARTA	CA 5
1905087			•
280x115	150	CARTA	CA 5

CARTA ABRASIVA PER GRAFFETTE 10 PEZZI

• Per levigatrici orbitali : LO 135/150/200



dimensioni mm	grana	supporto	Imb.	Q.tà
1905135 240x93	40	CARTA	CA	5
1905092		_		_
240x93	60	CARTA	CA	5
1905093				
240x93	100	CARTA	CA	5
1905094				
240x93	120	CARTA	CA	5
1905095				
240x93	150	CARTA	CA	5

CARTA ABRASIVA CON VELCRO 10 PEZZI

• Per levigatrice orbitale : LO170



dimensioni mm	grana	supporto	Imb.	Q.tà
1905144	· ·	• • •		
190x95	40	TELA	CA	5
1905145				
190x95	60	TELA	CA	5
1905146				
190x95	100	TELA	CA	5
1905147				
190x95	120	TELA	CA	5
1905148				
190x95	150	TELA	CA	5

CARTA ABRASIVA CON VELCRO 5 PEZZI

• Per levigatrice palmare : MULTIQUICK 200L



dimensioni mm	grana	supporto	Imb. Q.tà
1905122 206x100	40	CARTA	CA 5
1905114 206x100	60	CARTA	CA 5
1905123 206x100	80	CARTA	CA 5
1905115 206x100	120	CARTA	CA 5

CARTA ABRASIVA CON VELCRO 5 PEZZI

• Per levigatrice palmare : MULTIQUICK 200L



dimensioni mm	grana	supporto	Imb. Q.tà
1905124 115x100	40	CARTA	CA 5
1905116 115x100	60	CARTA	CA 5
1905125 115x100	80	CARTA	CA 5
1905117 115x100	120	CARTA	CA 5

CARTA ABRASIVA A GOCCIA CON VELCRO 5 PEZZI

Per levigatrici palmari : QUICK 100/101/200/201



dimensioni mm	grana	supporto	Imb. Q.tà
1905074			
140x100	40	TELA	CA 5
1905075			
140x100	60	TELA	CA 5
1905076			
140x100	80	TELA	CA 5
1905077			
140x100	120	TELA	CA 5
1905099			
140x100	1000	TELA	CA 5

ACCESSORI PER LUCIDARE A GOCCIA CON VELCRO 4 PEZZI

- Per levigatrici palmari : QUICK 100/101/200/201
- Per lucidatura di metalli, finitura di vernici, pulizia vetri, applicazione e rimozione di lucidanti e cere, rimozione di ruggine e ossidazioni
- Per levigatrici palmari



dimensioni mm	supporto	Imb.	Q.tà
1905098	• • •		
140x100	TELA	CA	8

CARTA ABRASIVA CON VELCRO 10 PEZZI


• Per MULTIJOB Valex, Bosch e compatibili



dimensioni mm	grana	supporto	Imb. Q.tà
1905149	•		
76x81	60	TELA	CA 10
1905164			
76x81	80	TELA	CA 10
1905150			
76x81	100	TELA	CA 10
1905151			
76x81	120	TELA	CA 10
1905165			
76x81	180	TELA	CA 10
76x81	180	TELA	CA 10

CARTA ABRASIVA CON VELCRO 5 PEZZI

• Per levigatrice palmare : LP230



dimensioni mm	grana	supporto	Imb. Q.tà
1905156			
182x110	40	CARTA	CA 5
1905157			
182x110	60	CARTA	CA 5
1905158			
182x110	80	CARTA	CA 5
1905159			
182x110	120	CARTA	CA 5

CARTA ABRASIVA CON VELCRO 5 PEZZI

• Per levigatrice palmare : LP230



dimensioni mm	grana	supporto	Imb. Q.tà
1905160	-		
80x110	40	CARTA	CA 5
1905161			
80x110	60	CARTA	CA 5
1905162			
80x110	80	CARTA	CA 5
1905163			
80x110	120	CARTA	CA 5

CARTA ABRASIVA CON VELCRO 5 PEZZI

• Per levigatrice palmare : MULTIQUICK 200L



dimensioni mm	grana	supporto	Imb. Q.tà
1905126		• •	
61x100	40	CARTA	CA 5
1905118			
61x100	60	CARTA	CA 5
1905127			
61x100	80	CARTA	CA 5
1905119			
61x100	120	CARTA	CA 5

NASTRO ABRASIVO 3 PEZZI

- Per levigatrici a nastro : LN 850/860
- Compatibili con AEG, RYOBI, SKIL, BOSCH, CA-SALS, B&D, DE WALT, HITACHI, MAKITA, METABO



dimensioni mm	grana	supporto	lmb.	Q.tà
1905140 457x75	40	TELA	CA	5
1905141				
457x75	60	TELA	CA	5
1905142				
457x75	80	TELA	CA	5
1905143				
457x75	100	TELA	CA	5

NASTRO ABRASIVO 3 PEZZI

- Per levigatrici a nastro : LN 900/950/1050AL
- Compatibili con AEG, RYOBI, SKIL, BOSCH, CA-SALS, B&D, DE WALT, HITACHI, MAKITA, METABO



dimensioni mm	grana	supporto	Imb. Q.tà
1905079	· ·		
533x75	40	TELA	CA 5
333K73		ILLA	***
1905080			
533x75	60	TELA	CA 5
10000			
1905081			
533x75	80	TELA	CA 5
1905082			
533x75	100	TELA	CA 5









attacco











LAMA ONDULATA TAGLIO METALLO 5 PEZZI • Per seghetti alternativi: VALEX, AEG, ATLAS COPCO, BOSCH, DE WALT, FESTOOL, HITA-CHI, MAKITA, METABO, SKIL BIM 3" - 75mm lunghezza mm denti/pollice lmh ∩ tà 1452718 CA 10 24



LAME TAGLIO LEGNO-METALLO SERIE 5 PEZZI










LAMA TAGLIO LEGNO 2 PEZZI



LAME TAGLIO LEGNO-METALLO SERIE 5 PEZZI



LAMA 4 PEZZI • P

 Per pialle elettriche modello: PE 1480/1500/1 550/1600/1800/1810/2000

 lunghezza mm
 Imb. 0.ta

 1452790
 BL 5

CINGHIA DI TRASMISSIONE 2 PEZZI



The second second second		
modello macchina	Imb.	Q.tà
1461671 PE1480	SC	1
1451601 PE1550	BP	1
1451600 PE1800	BP	1
1451618 PE1810	BP	1
1451613 PE2000	SC	1
1451614 LN850/LN860	BP	1
1451603 LN900/LN950	SC	1
1451605 LN1050AL	SC	1

LAMA PER TAGLIO LEGNO

- In acciaio
- Denti riportati in metallo duro



dimensioni / denti	spessore mm	lmb.	Q.tà
1452771 Ø140xø16mm/Z18	2	CA	2
1452809 Ø150xø16mm/Z18	1,5	SC	2
1452772 Ø160xø20mm/Z18	2	SC	2
1452711 Ø180xø20mm/Z24	2,8	CA	3
1452773 Ø190xø20mm/Z24	2,5	CA	2

SEGHE A TAZZA SERIE 11 PEZZI

- In acciaio brunito a corpo unico
- Ottima per forare legno, plastica, cartongesso
- 8 tazze Ø 19-22-29-32-38-44-51-64mm
- Altezza totale 24mm
- 2 adattatori, 1 punta di centraggio con codolo circolare, 1 chiave esagonale



1980438 VA 5

SEGHE A TAZZA SERIE 9 PEZZI

1980434

- In acciaio brunito a corpo unico
- Ottima per forare legno, plastica, cartongesso
- 6 tazze Ø 51-57-67-76-89-102mm
- Altezza totale 22mm
- 1 adattatore con punta di centraggio con codolo circolare, 1 chiave esagonale



Imb. Q.tà VA 5 **6** 1980435

SEGHE A TAZZA SERIE 9 PEZZI

- In acciaio HSS BI-METAL a corpo unico
- Ottima per forare alluminio e materiale non ferrosi utilizzando olio lubrificante e adatte a forare legno, plastica, cartongesso
- 6 tazze Ø 22-29-35-44-51-64mm
- Altezza totale 38mm
- 2 adattatori con punte di centraggio in acciaio HSS, una con codolo cilindrico una con codolo esagonale



lmb. Q.tà VA 1

SPAZZOLA A TAZZA ONDULATA

- Per smerigliatrici angolari
- Attacco M14



Ø esterno mm	Ø filo mm	max giri/min	Imb. Q.tà
1454136 65	0,3	12500	SQ 12
1454128 75	0,3	12500	SQ 12
1454129 100	0,3	8500	SQ 12

SPAZZOLA CONICA INTRECCIATA

- Per smerigliatrici angolari
- Attacco M14



П				
Ш	Ø esterno mm	Ø filo mm	max giri/min	Imb. Q.tà
	1454152			00 10
	90	0,5	10000	SQ 12
	1454153			
Ш	100	0.5	10000	SQ 12

SEGHE A TAZZA SERIE 9 PEZZI

- In acciaio al carburo di tungsteno a corpo unico
- Ottima per forare materiali duri quali: piastrelle, cemento, mattoni
- 5 tazze Ø 33-53-67-73-83mm
- Altezza totale 60mm
- 2 punte di centraggio con codolo esagonale
- 1 plattorello e 1 lima semitonda





Λ

Macchine utensili

e accessori ______pagina 72 - 95



- Per tagliare legno e derivati, plastica e materiali espansi
- Possibilità di eseguire tagli dritti, inclinati, obliqui e obliqui/
- Testa inclinabile 0-45°
- Piano inferiore girevole con regolazione dell'angolazione di taglio ±45°, con scatti preimpostati 0-15-22,5-30-45°

potenza W	1800
giri/min a vuoto	5000
lama dimens. /denti	Ø250xø30mm/Z36
materiale denti	METALLO DURO
taglio 0° mm	65x125
taglio 45°mm	65x80
taglio incl. 0° mm	30x110
taglio incl.45° mm	25x50
dim. I x p x h mm	720x530x340
peso netto kg	8,6

• Fornito di 2 estensioni laterali

$\langle \mathbf{G} \rangle$
1390305

1452778

1452777

Imb. Q.tà SC 1

accessori

lama per taglio legno, dimensioni / denti Ø250xø30mm/z36, spessore mm 2,8

Imb. CA Q.tà 2

lama per taglio legno, dimensioni / denti Ø250xø30mm/z48, spessore mm 2,6

Imb. CA Q.tà 2

TRONCATRICE CON FUNZIONE BANCO SEGA TLS210B



- Per tagliare legno e derivati, plastica e materiali espansi
- Possibilità di eseguire tagli dritti, inclinati, obliqui e obliqui/ inclinati
- Testa inclinabile 0-45°
- Piano superiore per funzione banco sega in alluminio, dimensioni 225x340mm, altezza di taglio regolabile 0-30mm
- Piano inferiore girevole con regolazione dell'angolo di taglio ±47°, con scatti impostati ogni 5°

potenza W	1200
giri/min a vuoto	4600
lama dimens. /denti	Ø210xø30mm/Z24
materiale denti	METALLO DURO
taglio 0° mm	55x120
taglio 45°mm	55x65
taglio incl. 0° mm	35x120
taglio incl.45° mm	25x60
dim. I x p x h mm	630x390x500
peso netto kg	9

· Fornito di 2 estensioni laterali e squadra di guida rettilinea



Imb. Q.tà SQ 1

accessori

72



- Per tagliare legno e derivati, plastica e materiali espansi
- Possibilità di eseguire tagli dritti, inclinati, obliqui e obliqui/ inclinati
- Testa inclinabile 0-45°
- Piano superiore per funzione banco sega in alluminio, dimensioni 330x415mm, altezza di taglio regolabile 0-40mm
- Piano inferiore girevole con regolazione dell'angolo di taglio ±45° a scatti impostati ogni 15° e +/-22,5°

potenza W	1800
giri/min a vuoto	4500
lama dimens. /denti	Ø250xø30mm/Z36
materiale denti	METALLO DURO
taglio 0° mm	75x130
taglio 45°mm	75x80
taglio incl. 0° mm	45x120
taglio incl.45° mm	45x70
dim. I x p x h mm	900x550x400
peso netto kg	15,4

 Fornito di 2 estensioni laterali, squadre di guida rettilinea e goniometrica

$\langle \mathbf{G} \rangle$
1390221

lmb. Q.tà SQ 1

accessori

1452778

lama per taglio legno, dimensioni / denti Ø250xø30mm/z36, spessore mm 2,8

Imb. CA 0.tà 2

1452777 lama per taglio legno, dimensioni / denti Ø250xø30mm/z48, spessore mm 2,6

Imb. CA 0.tà 2

TRONCATRICE CON FUNZIONE BANCO SEGA TLS305B



- Per tagliare legno e derivati, plastica e materiali espansi
- Possibilità di eseguire tagli dritti, inclinati, obliqui e obliqui/ inclinati
- Testa inclinabile 0-45°
- Piano superiore per funzione banco sega in alluminio, dimensioni 380X465mm, altezza di taglio regolabile 0-55mm
- Piano inferiore girevole con regolazione dell'angolo di taglio ±45° a scatti impostati ogni 15° e +/-22,5°

potenza W	2000
giri/min a vuoto	4000
lama dimens. /denti	Ø305xø30mm/Z100
materiale denti	METALLO DURO
taglio 0° mm	85x170
taglio 45°mm	80x140
taglio incl. 0° mm	50x170
taglio incl.45° mm	50x140
dim. l x p x h mm	960x700x700
peso netto kg	19

 Fornito di 2 estensioni laterali, squadre di guida rettilinea e goniometrica



lmb. Q.tà SQ 1

accessori

74



- Per tagliare legno e derivati, plastica e materiali espansi
- Possibilità di eseguire tagli dritti, inclinati, obliqui e obliqui/
- Testa di taglio inclinabile da 0-45°
- Piano inferiore girevole con regolazione dell'angolazione di taglio fino 45° a destra e sinistra, con scatti preimpostati a 0-15-22,5-30-45°
- Testa di taglio con scorrimento radiale a doppia guida su cuscinetti
- Luce led

potenza W	1800
giri/min a vuoto	4500
lama dimens. /denti	Ø216xø30mm/Z24
materiale denti	METALLO DURO
taglio 0° mm	65x340
taglio 45°mm	65x230
taglio incl. 0° mm	36x340
taglio incl.45° mm	36x230
dim. I x p x h mm	500x740x500
peso netto kg	13

Fornito di 2 tavoli laterali estendibili

 $\langle \mathbf{G} \rangle$ 1390307

Imb. Q.tà SQ 1

accessori

1452775

lama per taglio legno, dimensioni / denti Ø210xø30mm/z24, spessore mm 2,5

lmb. CA Q.tà 2

TRONCATRICE RADIALE TRL255L



- Per tagliare legno e derivati, plastica e materiali espansi
- Possibilità di eseguire tagli dritti, inclinati, obliqui e obliqui/ inclinati
- Testa di taglio inclinabile da 0-45°
- Piano inferiore girevole con regolazione dell'angolazione di taglio fino 45° a destra e sinistra, con scatti preimpostati a 0-15-22,5-30-45°
- Testa di taglio con scorrimento radiale a doppia guida su cuscinetti
- Luce led

potenza W	2000
giri/min a vuoto	4500
lama dimens. /denti	Ø250xø30mm/Z36
materiale denti	METALLO DURO
taglio 0° mm	85x340
taglio 45°mm	85x230
taglio incl. 0° mm	50x340
taglio incl.45° mm	50x230
dim. I x p x h mm	500x760x510
peso netto kg	14

• Fornito di 2 tavoli laterali estendibili



lmb. Q.tà SQ 1

accessori



- Per tagliare legno e derivati, plastica e materiali espansi
- Possibilità di eseguire tagli dritti, trasversali e inclinati

1800
4800
Ø250xø30mm/Z36
METALLO DURO
62
46
625x430
ACCIAIO
ACCIAIO
PREDISPOSTO
430x660x300
14,8

• Fornito di squadra con goniometro, guida parallela

G> 1432522

1452777

lmb. Q.tà SQ 1

accessori

1452778

lama per taglio legno, dimensioni / denti Ø250xø30mm/z36, spessore mm 2,8

Imb. CA Q.tà 2

lama per taglio legno, dimensioni / denti Ø250xø30mm/z48, spessore mm 2,6

Imb. CA Q.tà 2

BANCO SEGA BS2030





- Per tagliare legno e derivati, plastica e materiali espansi
- Possibilità di eseguire tagli dritti, trasversali e inclinati

potenza W	2000
giri/min a vuoto	4800
lama dimens. /denti	Ø250xø30mm/Z24
materiale lama	METALLO DURO
h taglio a 0° mm	73
h taglio a 45° mm	55
piano di lavoro mm	630x430
materiale piano	ACCIAIO
materiale corpo	ACCIAIO
aspirazione polveri	PREDISPOSTO
dim. I x p x h mm	770x930x1030
peso netto kg	21,5

 Fornito di 2 prolunghe laterali 620x255mm, squadra con goniometro, guida parallela e piedistallo



lmb. Q.tà SQ 1

accessori

1452778

1452777



lama per taglio legno, dimensioni / denti Ø250xø30mm/z36, spessore mm 2,8

Imb. CA 0.tà 2

lama per taglio legno, dimensioni / denti Ø250xø30mm/z48, spessore mm 2,6



- Per tagliare legno e derivati, plastica e materiali espansi
- Possibilità di eseguire tagli dritti, trasversali e inclinati



potenza W	2000
giri/min a vuoto	2800
lama dimens. /denti	Ø315xø30mm/Z24
materiale lama	METALLO DURO
h taglio a 0° mm	83
h taglio a 45° mm	60
piano di lavoro mm	800x550
materiale piano	ACCIAIO
materiale corpo	ACCIAIO
aspirazione polveri	PREDISPOSTO
dim. I x p x h mm	550x800x1000
peso netto kg	49

 Fornito di prolunga 800x400mm posizionabile su 2 lati, squadra con goniometro, guida parallela e piedistallo con ruote e maniglie per facilitarne il trasporto

G>1432523

lmb. Q.tà SC 1

accessori

1452781

-

lama per taglio legno, dimensioni / denti Ø315xø30mm/z44, spessore mm 3,2

lmb. CA Q.tà 1

SEGA A NASTRO SN 208B



- Per tagliare legno e derivati, plastica e materiali espansi
- Possibilità di eseguire tagli dritti, sagomati, paralleli, inclinati e obliqui
- Predisposta per aspirazione polveri

potenza W	250
nr. velocità	1
giri/min a vuoto	1475
altezza taglio 0°mm	80
altezza taglio45°mm	59
profond. taglio mm	200
piano di lavoro mm	300x300
materiale piano	GHISA
inclinazione piano°	0-45
velocità lama m/min	950
dim. I x p x h mm	450x360x690
peso netto kg	20

• Fornito di squadra con goniometro e guida parallela



lmb. Q.tà SC 1

accessori

1452753 lama a nastro per taglio legno, sviluppo/ largh. mm 1400 / 6,3, spessore mm 0,35

Imb. DB 0.tà 2

1452678



lama a nastro per taglio legno, sviluppo/ largh. mm 1400 / 6,3, spessore mm 0,65



- Per tagliare legno e derivati, plastica e materiali espansi
- Possibilità di eseguire tagli dritti, sagomati, paralleli, inclinati
- Predisposta per aspirazione polveri

potenza W	350
nr. velocità	1
giri/min a vuoto	1475
altezza taglio 0°mm	80
altezza taglio45°mm	59
profond. taglio mm	230
piano di lavoro mm	303x303
materiale piano	ALLUMINIO
inclinazione piano°	0-45
velocità lama m/min	640
dim. I x p x h mm	470x360x735
peso netto kg	18,5

• Fornito di squadra con goniometro e guida parallela



lmb. Q.tà SC 1

accessori

1452795

lama a nastro per taglio legno, sviluppo/ largh. mm 1573 / 6, spessore mm 0,35

Imb. DB Q.tà 2

SEGHETTO A LAMA OSCILLANTE SV 4001EB



- Per tagliare legno e derivati, plastica, materiali espansi, gesso, alluminio e plexiglass
- Possibiltà di eseguire tagli dritti, inclinati e sagomati
- Funzione soffiaggio polveri della zona di taglio

potenza W	120
giri/min a vuoto	480 - 1580
base in	GHISA
taglio 0° h mm	55
taglio 45° h mm	20
profond. taglio mm	406
piano di lavoro mm	414x250
materiale piano	ACCIAIO
icnlinazione piano°	0-45
struttura in	ALLUMINIO
dim. I x p x h mm	300x630x320
peso netto kg	10,5

• Fornito di 2 lame



lmb. Q.tà SQ 1

accessori

lama per seghetto oscillante 5 pezzi, lunghezza mm 133, denti/pollice 18

LEVIGATRICE A NASTRO E DISCO LND125



potenza W	250
nastro m/min	850
nastro mm	767x25
allineamento nastro	MANUALE
piano del nastro	INCLINABILE 0-45°
disco giri/min	2950
disco Ø mm	125
fissaggio disco	ADESIVO
piano del disco	INCLINABILE 0-45°
aspirazione polveri	PREDISPOSTA
dim. I x p x h mm	400x360x295
peso netto kg	7,3

• Fornito di squadra goniometrica

(FS) 1410154

lmb. Q.tà SQ 1

		accessori		
1905097	0	nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 762x25, grana 80	Imb. CA	Q.tà 4
1905112	0	nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 762x25, grana 120	Imb. CA	Q.tà 4
1905113	0	disco abrasivo adesivo 6 pezzi, dimensioni mm 127, grana 80	Imb. CA	Q.tà 4
1905109	0	disco abrasivo adesivo 6 pezzi, dimensioni mm 127, grana 120	Imb. DB	Q.tà 4

LEVIGATRICE A NASTRO E DISCO LND151



potenza W	350
nastro m/min	286
nastro mm	910x100
allineamento nastro	MANUALE
piano del nastro	INCLINABILE 0-90°
disco giri/min	1450
disco Ø mm	150
fissaggio disco	COLLA
piano del disco	INCLINABILE 0-45°
aspirazione polveri	PREDISPOSTA
dim. I x p x h mm	460x290x330
peso netto kg	12,5

• Fornito di squadra goniometrica

(FS		
141	101	155

lmb. Q.tà SQ 1

accessori				
1905078	9	nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 910x100, grana 80	lmb. BL	Q.tà 2
1905111	9	nastro abrasivo 3 pezzi, dimensioni mm 910x100, grana 120	Imb. BL	Q.tà 2
1905096		disco abrasivo adesivo 6 pezzi, dimensioni mm 150, grana 80	lmb. DB	Q.tà 4
1905110		disco abrasivo adesivo 6 pezzi, dimensioni mm 150, grana 120	Imb. DB	Q.tà 4

SMERIGLIATRICE DA BANCO DOPPIA EX140



- Struttura in alluminio pressofuso e acciaio
- Supporto appoggia pezzi regolabile
- Piedini in gomma

potenza W	150
giri/min a vuoto	2950
mola Ø esterno mm	150
mola Ø foro mm	12,7
mola spessore mm	16
grana mola/e	36 - 60
parascintille	REGOLABILE
peso netto kg	5,5



lmb. Q.tà SQ 1

SMERIGLIATRICE DA BANCO DOPPIA EX150



- Struttura in alluminio pressofuso e acciaio
- Supporto appoggia pezzi regolabile
- Piedini in gomma

potenza W	250
giri/min a vuoto	2950
mola Ø esterno mm	150
mola Ø foro mm	12,7
mola spessore mm	20
grana mola/e	36 - 60
parascintille	REGOLABILE
peso netto kg	7



lmb. Q.tà SQ 1

SMERIGLIATRICE DA BANCO E PULITRICE EX150S



- Spazzola con fili d'acciaio Ø150xø12,7x20mm
- Struttura in alluminio pressofuso e acciaio
- Supporto appoggia pezzi regolabile
- Piedini in gomma

potenza W	250
giri/min a vuoto	2950
mola Ø esterno mm	150
mola Ø foro mm	12,7
mola spessore mm	20
grana mola/e	36
parascintille	REGOLABILE
dim. I x p x h mm	315x190x200
peso netto kg	7







- Mola ad acqua 134 giri/min, Ø200xø20x40mm, grana 80
- Struttura in alluminio pressofuso e acciaio
- Supporto appoggia pezzi regolabileSpina RCD (salvavita)
- Piedini in gomma

potenza W	250
giri/min a vuoto	2950
mola Ø esterno mm	150
mola Ø foro mm	12,7
mola spessore mm	20
grana mola/e	36
parascintille	REGOLABILE
peso netto kg	8,8



lmb. Q.tà SQ 1

SMERIGLIATRICE DA BANCO DOPPIA EX200



- Struttura in alluminio pressofuso e acciaio
- Supporto appoggia pezzi regolabile
- Piedini in gomma

potenza W	350
giri/min a vuoto	2950
mola Ø esterno mm	200
mola Ø foro mm	16
mola spessore mm	20
grana mola/e	36 - 60
parascintille	REGOLABILE
peso netto kg	10,5





- Distanza massima mandrino-piano di lavoro 175mm, mandrino-base 260mm, interasse mandrino-colonna 127mm
- Albero mandrino su cuscinetti a sfere

potenza W	350
nr. velocità	5
giri/min a vuoto	630 - 2800
mandrino mm	13
attacco mandrino	B16 CM2
corsa mandrino mm	50
piano di lavoro mm	160x160
materiale piano	GHISA
piano inclinabile °	0+/-45
Ø colonna mm	46
dim. I x p x h mm	210x400x590
peso netto kg	14,1



lmb. Q.tà SC 1

		accessori		
1451577	73	morsa, apertura mm 50, ganasce mm 75	Imb. SQ	Q.tà 1
1461735		mandrino autoserrante, apertura mm 1-13, attacco b16	Imb. SC	Q.tà 1
1461736		mandrino autoserrante 16mm, apertura mm 3-16, attacco b16	Imb. SC	Q.tà 1

TRAPANO A COLONNA TR16RB



- Distanza massima mandrino-piano di lavoro 330mm, mandrino-base 470mm, interasse mandrino-colonna 155mm
- Albero mandrino su cuscinetti a sfere

potenza W	450
nr. velocità	12
giri/min a vuoto	300 - 2520
mandrino mm	16
attacco mandrino	B16
corsa mandrino mm	60
piano di lavoro mm	200x200
materiale piano	GHISA
piano inclinabile °	0+/-45
Ø colonna mm	58
dim. I x p x h mm	280x480x840
peso netto kg	28,6
-	



lmb. Q.tà SC 1

accessori

1451583

morsa, apertura mm 90, ganasce mm 100

mandrino autoserrante 16mm, apertura mm 3 - 16, attacco b16

Imb. SQ 0.tà 1

Imb. SC Q.tà 1





- Distanza massima mandrino-piano di lavoro 355mm, mandrino-base 550mm, interasse mandrino-colonna 198mm
- Albero mandrino su cuscinetti a sfere

potenza W	450
nr. velocità	16
giri/min a vuoto	200 - 2900
mandrino mm	16
attacco mandrino	B16 CM2
corsa mandrino mm	80
piano di lavoro mm	Ø 290
materiale piano	GHISA
piano inclinabile °	0+/-45
Ø colonna mm	72
dim. I x p x h mm	300x580x980
peso netto kg	40,6

 $\langle \mathbf{G} \rangle$ 1421069

Imb. Q.tà SC 1

2	CC	0	C	n

466633011			
1451574	J.	morsa a croce, apertura mm 115, ganasce mm 125	lmb. SQ
1451583	TE	morsa, apertura mm 90, ganasce mm 100	Imb. SQ
1461736		mandrino autoserrante 16mm, apertura mm 3 - 16, attacco b16	Imb. SC

TRAPANO A COLONNA TR16AB



• Distanza massima mandrino-piano di lavoro 635mm, mandrino-base 1120mm, interasse mandrino-colonna 198mm

Q.tà 1 Q.tà 1 0.tà 1

• Albero mandrino su cuscinetti a sfere

potenza W	450
nr. velocità	16
giri/min a vuoto	200 - 2900
mandrino mm	16
attacco mandrino	B16 CM2
corsa mandrino mm	80
piano di lavoro mm	Ø 290
materiale piano	GHISA
piano inclinabile °	0+/-45
Ø colonna mm	72
dim. I x p x h mm	300x580x1560
peso netto kg	44,2

Imb. Q.tà SC 1

			rı

dCCE22011				
1451574	1	morsa a croce, apertura mm 115, ganasce mm 125	Imb. SQ	Q.tà 1
1451583	TE	morsa, apertura mm 90, ganasce mm 100	Imb. SQ	Q.tà 1
1461736		mandrino autoserrante 16mm, apertura mm 3 - 16, attacco b16	Imb. SC	Q.tà 1



- Distanza massima mandrino-piano di lavoro 580mm, mandrino-base 1070mm, interasse mandrino-colonna 220mm
- Albero mandrino su cuscinetti a sfere

potenza W	750
nr. velocità	12
giri/min a vuoto	290 - 2400
mandrino mm	20
attacco mandrino	B22 CM3
corsa mandrino mm	80
piano di lavoro mm	285x285
materiale piano	GHISA
piano inclinabile °	0+/-45
Ø colonna mm	80
dim. l x p x h mm	280x630x1570
peso netto kg	60,6

(G)			
1421072			

	accessori				
1451577	73	morsa, apertura mm 50, ganasce mm 75	Imb. SQ	Q.tà 1	
1451583	73	morsa, apertura mm 90, ganasce mm 100	Imb. SQ	Q.tà 1	
1451584	73	morsa, apertura mm 100, ganasce mm 125	Imb. SQ	Q.tà 1	
1451582	100	morsa a croce, apertura mm 90, ganasce mm 100	Imb. SQ	Q.tà 1	
1451574	100	morsa a croce, apertura mm 115, ganasce mm 125	Imb. SQ	Q.tà 1	
1451580	30	morsa a croce, apertura mm 140, ganasce mm 150	Imb. SQ	Q.tà 1	
1461737		mandrino autoserrante 20mm, apertura mm 5 - 20, attacco b22	Imb. SC	Q.tà 1	

lmb. Q.tà SC 1





- Distanza massima mandrino-piano di lavoro 645mm, mandrino-base 1110mm, interasse mandrino-colonna 305mm
- Albero mandrino su cuscinetti a sfere

potenza W	1500
nr. velocità	12
giri/min a vuoto	160 - 2600
mandrino mm	20
attacco mandrino	B22 CM4
corsa mandrino mm	120
piano di lavoro mm	470x420
materiale piano	GHISA
piano inclinabile °	0+/-45
Ø colonna mm	92
dim. I x p x h mm	470x850x1730
peso netto kg	120

	accessori accessori						
1451577	TO	morsa, apertura mm 50, ganasce mm 75	lmb. SQ	Q.tà 1			
1451583	TO	morsa, apertura mm 90, ganasce mm 100	lmb. SQ	Q.tà 1			
1451584	TO	morsa, apertura mm 100, ganasce mm 125	lmb. SQ	Q.tà 1			
1451582	The second	morsa a croce, apertura mm 90, ganasce mm 100	lmb. SQ	Q.tà 1			
1451574	M.	morsa a croce, apertura mm 115, ganasce mm 125	lmb. SQ	Q.tà 1			
1451580	Mr.	morsa a croce, apertura mm 140, ganasce mm 150	lmb. SQ	Q.tà 1			
1461737		mandrino autoserrante 20mm, apertura mm 5 - 20, attacco b22	Imb. SC	Q.tà 1			

Imb. SC 0.tà 1

lmb. SC Q.tà 1



Filettature metriche	10 (0,4 - 2,00 mm)
Avanzamenti automatici longitudinali	1 (0,08 mm/giro)
Passaggio barra	20 mm (16 mandrino)
Corsa longitudinale carrello portautensile	250 mm
Corsa longitudinale slitta portautensile	83 mm
Corsa trasversale slitta portautensile	70 mm

- Avanzamento automatico longitudinale del carrello con regolazione rapida del verso di spostamento
- Microinterruttori di sicurezza sulla protezione del mandrino e del vano ingranaggi per garantire la massima sicurezza all'operatore
- Protezione del motore con fusibile
- Protezione posteriore raccoglitrucioli

potenza W	250
nr. velocità	2
giri/min a vuoto	0 - 2500
attacco mandrino	CONO MORSE 3
attacco contropunta	CONO MORSE 2
corsa contropunt mm	50
distanza punte mm	300
tornitura Ø mm	180
dim. I x p x h mm	820x300x310
peso netto kg	35

• Fornito di contropunta fissa, set di ingranaggi, griffe supplementari

G > 1410565		lmb. Q.tà SC 1
		accessori
1461363	事下	mandrino a 4 griffe indipendenti e reversibili, apertura mm 3 - 40, attacco 4 viti
1461372	4	mandrino a cremagliera con attacco conico, apertura mm 1 - 13, attacco cono r

utensili serie 11 pezzi

1461360

1461372	A.	mandrino a cremagliera con attacco conico, apertura mm 1 - 13, attacco cono morse 2	Imb. SC	Q.tà 1
1461370	-	contropunta rotante, attacco cono morse 2, lunghezza mm 105	Imb. SC	Q.tà 1
1461369	*	lunetta a 3 punte	Imb. SC	Q.tà 1
1461373	7n#	torretta a cambio rapido con 3 portautensili	Imb. SC	Q.tà 1

 $\langle \mathbf{G} \rangle$



- Avanzamento automatico longitudinale del carrello con regolazione rapida del verso di spostamento
- Microinterruttori di sicurezza sulla protezione del mandrino e del vano ingranaggi per garantire la massima sicurezza all'operatore
- Display digitale con indicazione del numero di giri
- Protezione del motore con fusibile
- Protezione posteriore raccoglitrucioli

Filettature metriche	10 (0,4 - 2,00 mm)
Avanzamenti automatici longitudinali	1 (0,08 mm/giro)
Passaggio barra	20 mm (16 mandrino)
Corsa longitudinale carrello portautensile	280 mm
Corsa longitudinale slitta portautensile	83 mm
Corsa trasversale slitta portautensile	70 mm

potenza W	350
nr. velocità	2
giri/min a vuoto	0 - 3600
attacco mandrino	CONO MORSE 3
attacco contropunta	CONO MORSE 2
corsa contropunt mm	50
distanza punte mm	350
tornitura Ø mm	180
dim. I x p x h mm	750x230x310
peso netto kg	40

• Fornito di contropunta fissa, set di ingranaggi, griffe supplementari

1410566		CL 1						
	accessori							
1461363	等了	mandrino a 4 griffe indipendenti e reversibili, apertura mm 3 - 40, attacco 4 viti	Imb. SC	Q.tà 1				
1461372	4	mandrino a cremagliera con attacco conico, apertura mm 1 - 13, attacco cono morse 2	Imb. SC	Q.tà 1				
1461370	Comme	contropunta rotante, attacco cono morse 2, lunghezza mm 105	Imb. SC	Q.tà 1				
1461369	À	lunetta a 3 punte	Imb. SC	0.tà 1				
1461373	****	torretta a cambio rapido con 3 portautensili	Imb. SC	Q.tà 1				
1461360		utensili serie 11 pezzi	Imb. SC	0.tà 1				

Imb. Q.tà



potenza W	370
velocità	4
giri/min mandrino	750-1250-1710-2250
tornitura Ø mm	350
distanza punte mm	1000
platorello Ø mm	145
dim. I x p x h mm	1425x210x345
peso netto kg	23

• Fornito di contropunta rotante e supporto portautensile lunghezza 290mm

$\langle \mathbf{G} \rangle$
1410528

lmb. Q.tà

30
а

accessori				
1463204	THE PARTY OF THE P	scalpelli per tornio da legno serie 5 pezzi, larghezza lama mm 14, lunghezza tot. mm 360	Imb. DB	Q.tà 3
1461019	额人	mandrino a 4 griffe indipendenti e reversibili, apertura mm 45 - 155, attacco m18x2,5	Imb. SC	Q.tà 1
1461217	# **	mandrino a 4 griffe autocentranti e reversibili, apertura mm 85 - 145, attacco m25x3/m18x2,5	Imb. SC	Q.tà 1

ASPIRATORE PER TRUCIOLI AT2100



- Base con ruote rivestite in gomma per trasporto
 Tubo di aspirazione ø100mm lunghezza 245cm, adattatori di aspirazione per elettroutensili e macchine utensili
- Adatto a tutte le macchine per la lavorazione del legno

potenza W	550
depressione Pa	1600
flusso d'aria m³/h	1100
capacità sacco I	65
filtro in tessuto	SI
dim. l x p x h mm	850x520x1600
peso netto kg	21

$\langle \mathbf{G} \rangle$		
13501	1	4

lmb. Q.tà SQ 1

		_
1	ccesso	ri
а		

1350115 sacco filtro in tessuto Imb. BP Q.tà 2

1350116 sacco per trucioli 5 pezzi Imb. BP

TRONCATRICE DA FERRO TM410B



- Per dischi ø355mm/foro ø25,4mm
- Pulsante blocca albero per cambio disco veloce
- Disco di taglio non fornito

potenza W	2100
giri/min a vuoto	3600
taglio 0° Ø mm	100
taglio 45° Ø mm	90
morsa girevole	45° ENTRAMBI I LATI
impugnatura morbida	SI
maniglia trasporto	INTEGRATA
dim. I x p x h mm	540x300x660
peso netto kg	16

 $\langle \mathbf{G} \rangle$ 1390201

1464629

lmb. Q.tà SC 1

Imb. Q.tà SC 2

accessori

1464628

disco abrasivo piano da taglio, \emptyset esterno/foro mm 350/25,4, spessore mm 3 disco abrasivo piano da taglio, Ø esterno/foro mm 350/25,4, spessore mm 4

lmb. SF Q.tà 2

 $\hbox{Imb. SF}$ Q.tà 2

SUPPORTO A RULLO 80



• Portata massima 80kg

larghezza rullo cm	28
h min-max cm	69 - 109
peso netto kg	4,4

1961067

SUPPORTO A RULLO E SFERE 80



- Portata massima 80kg
- Tre modalità di supporto: a rullo, a sfere oppure con superfice liscia

larghezza rullo cm	28
h min-max cm	69 - 112
peso netto kg	5,4

TAGLIAPIASTRELLE ELETTRICO TPE180



- Per tagli ad acqua di piastrelle
- Possibiltà di eseguire tagli dritti, inclinati e obliqui
- Spina RCD (salvavita)

600
2950
180
25,4
0-45
0 - 45
35
15
ACCIAIO
360x330
360x330x240
7,5

· Fornito di disco diamantato corona continua, guida parallela e angolare 45°

(FS) 1432599

Imb. Q.tà SQ 1

accessori

1464637 1464666 disco diamantato corona continua, Ø esterno/foro mm 180/25,4, spessore mm 2,3

Imb. CA Q.tà 3

disco diamantato corona turbo, Ø esterno/foro mm 180/25,4, spessore mm 3

Imb. CA Q.tà 3

TAGLIAPIASTRELLE ELETTRICO RADIALE TPER180



- Per tagli ad acqua di piastrelle, gres e klinker
- Possibiltà di eseguire tagli dritti, inclinati e obliqui
- Spina RCD (salvavita)
- Lunghezza taglio 450mm
- Scorrimento della testa di taglio su cuscinetti
- Pompa di ricircolo acqua con filtro

potenza W	600
giri/min a vuoto	2990
disco Ø esterno mm	180
disco Ø foro mm	25,4
disco inclinabile °	0-45
h di taglio a 0°mm	30
h di taglio a 45°mm	27
materiale piano	ALLUMINIO ANODIZZ.
piano di lavoro mm	463x385
dim. l x p x h mm	860x580x930
peso netto kg	26

• Fornito di disco diamantato corona turbo, guida parallela e goniometrica, vasca asportabile e piedistallo smontabile

 $\langle \mathbf{G} \rangle$

1464637

1432600



disco diamantato corona continua, Ø esterno/foro mm 180/25,4, spessore mm 2,3

accessori

Imb. CA Q.tà 3

1464666 disco diamantato corona turbo, Ø esterno/foro mm 180/25,4, spessore mm 3 Imb. CA Q.tà 3

90

Accessori

Macchine utensili

LAMA PER TAGLIO LEGNO

- In acciaio
- Denti riportati in metallo duro



dimensioni / denti	spessore mm	Imb. (Q.tà
1452774			
Ø200xø16mm/Z24	2,3	CA	2
1452786			
Ø210xø25,4mm/Z24	2,6	CA	2
1452775			
Ø210xø30mm/Z24	2,5	CA	2
1452776			
Ø250xø16mm/Z36	2,8	CA	2
1452777			
Ø250xø30mm/Z48	2,6	CA	2
1452778			
Ø250xø30mm/Z36	2,8	CA	2
1452791			
Ø254xø25,4mm/Z40	2,8	CA	2
1452779			
Ø255xø30mm/Z60	3	CA	2
1452780			
Ø305xø30mm/Z48	3,2	CA	2
1452793			
Ø305xØ30mm/Z100	3,2	CA	1
1452781			
Ø315xø30mm/Z44	3,2	CA	1



MOLA ABRASIVA • Per affilacatene : SHARP 90/100



Ø esterno/foro mm	spessore mm	grana	lmb. Q.tà
1464543	•	•	
104/22,2	3,2	100	SC 2

MOLA ABRASIVA

• Per affilacatene : SHARP 235



Ø esterno/foro mm	spessore mm	grana	Imb. Q.tà
145/22,2	3,2	100	SC 2
1464548 145/22,2	4,5	100	SC 2

SPAZZOLA PULITRICE

- Per smerigliatrici da banco
- Filo in acciaio ottonato Ø0,3mm



Ø esterno/foro mm	spessore mm	riduzione foro a mm	lmb.	Q.tà
1454150	•			
125/20	20	12,7-16	SQ	6
1454137				
150/32	20	12,7-16-19-22-25	SQ	6
1454120				
200x32	20	13-16-20-25	SQ	6

DISCO ABRASIVO ADESIVO 6 PEZZI

• Per macchine levigatrici



dimensioni mm 1905113	grana	supporto	Imb.	Q.tà
127	80	CARTA	CA	4
1905109				
127	120	CARTA	DB	4
1905096				
150	80	CARTA	DB	4
1905110				
150	120	CARTA	DB	4



































DISCO ABRASIVO PIANO DA TAGLIO

- Per troncatrici per metalli
- Velocità massima 80 m/s
- A norme EN 12413




Ø esterno/foro mm 1464625	spessore mm	Imb.	Q.tà
350/30	3	SF	2
1464620 350/30	4	SF	2
1464628 350/25,4	3	SF	2
1464629 350/25,4	4	SF	2





Per trapani a colonna

MORSA



45 - 155



SC 1



M18x2,5





MANDRINO AUTOSERRANTE · Per trapani a colonna apertura mm attacco Imb. Q.tà 1461735 SC 1 - 13 **B16** 1461736 B16 SC 1 3 - 16 1461737 SC 5 - 20 B22







SC 1

SC 1







- Per macchina modello: MP3 550
- Cono morse 3
- Diametro di fresatura 30mm
- Con 2 placchette di metallo duro



LUNETTA A 3 PUNTE



LUNETTA A 3 PUNTE

1461369

• Per torni: BV21-520, BV21-700, BV21B Imb. O.tà 1461740 SC 1

TORRETTA A CAMBIO RAPIDO CON 3 PORTAUTENSILI

- Per torni : CX250, CX350
- Foro torretta 10mm
- Altezza incavo portautensili 11mm



1461373

TORRETTA A CAMBIO RAPIDO CON 3 PORTAUTENSILI

- Per torni : BV20Plus, BV21-520, BV21-700, BV21B, RX5004
- Foro torretta 14mm
- Altezza incavo portautensili 14mm



1461375

STAFFE PER BLOCCAGGIO 42 PEZZI

- Per bloccare pezzi in lavorazione su macchine multifunzione e trapani a colonna
 - Fornite di portapezzi appendibile



Imb. O.tà SC 1

1461407

95





Λ

Compressori pagina 98 - 99

Pneumatica

e accessori _____ pagina 100 - 118



COMPRESSORE COASSIALE LUBRIFICATO TEAM 10



• Con regolatore di pressione

serbatoio I	6
potenza Hp/kW	1 / 0,75
motore	INDUZIONE
giri/min a vuoto	2800
cilindro in	GHISA
pressione max bar	8
portata aria I/min	120
uscita con attacco	A BAIONETTA
manometro	DOPPIO DOPPIO
livello olio	SI
peso netto kg	13,5

• Fornito di pistola con manometro per gonfiaggio pneumatici, pistola di soffiaggio e tubo estensibile lunghezza 5m



• Con regolatore di pressione

24
1,5 / 1,1
INDUZIONE
2800
GHISA
8
180
A BAIONETTA
DOPPIO DOPPIO
SI
22



lmb. Q.tà SQ 1

COMPRESSORE COASSIALE LUBRIFICATO TEAM 50



• Con regolatore di pressione

serbatoio I	50
potenza Hp / kW	2 / 1,5
motore	INDUZIONE
giri/min a vuoto	2850
cilindro in	GHISA
pressione max bar	8
portata aria I/min	184
uscita con attacco	RAPIDO
manometro	DOPPIO DOPPIO
livello olio	SI
peso netto kg	26,5

1559904



• Contenuto: pistola con manometro per gonfiaggio, pistola per soffiaggio, tubo spiralato 5m con terminali a baionetta e raccordo rapido, 3 ugelli per gonfiaggio

KIT 5 ACCESSORI PNEUMATICI



• Contenuto: pistola con manometro per gonfiaggio, pistola per soffiaggio, aerografo con serbatoio inferiore da 0,8l, pistola per lavaggio con serbatoio inferiore da 0,91, tubo spiralato 5m con raccordi rapidi

VERNICIATORE A BASSA PRESSIONE BX1900



- Tecnologia HVLP (alto volume a bassa pressione) con un basso "effetto nebbia"
- Tubo aria 3,5m

potenza W	600
consumo aria I/min	1300
pressione bar	0,1
peso netto kg	2,6

• Fornito di viscosimetro e cinghia a tracolla



lmb. Q.tà SQ 1

accessori

1554584



tubo 3,5m

Imb. SC Q.tà 1

Q.tà 1

Imb. BP

100

MINI AEROGRAFO



• Ugello a spillo conico

pressione bar	1 - 3,5
consumo aria I/min	6
serbatoio I	0,02 - 0,07
tipo di attacco	G 1/4"
Ø foro ugello mm	0,8

• Fornito di 2 sebatoi e adattatore per bombole aria

MINI AEROGRAFO IN KIT



• Ugello a spillo cilindrico

pressione bar	1 - 2,5
consumo aria I/min	11
serbatoio I	0,02
tipo di attacco	G 1/4"
Ø foro ugello mm	0,35

• Fornito di 2 sebatoi, 1 bicchiere portavernice, 1 supporto per appendere

AEROGRAFO PER VERNICIATORI EASY/SUPER PAINTER



• Per verniciatore a bassa pressione modello: BX 1800/2000

pressione bar	0,09 - 0,3
consumo aria I/min	1500 - 1900
serbatoio I	1,0
Ø foro ugello mm	1,2 - 3
corpo in	ALLUMINIO

• Fornito di 2 ugelli



pressione bar	4
consumo aria I/min	150
serbatoio I	0,85
tipo di attacco	BAIONETTA E RAPIDO
Ø foro ugello mm	1,5
corpo in	ALLUMINIO

lmb. Q.tà SQ 1

1559887 accessori

1554569 ugello, Ø foro mm 1,2 Imb. SQ 0.tà 1 ugello, Ø foro mm 1,8 1554571 Imb. SQ 0.tà 1

1554572 ugello, Ø foro mm 2,5 Imb. SQ 0.tà 1

AEROGRAFO PER VERNICIATURA SERBATOIO AUTOCLAVE





pressione bar	2 - 3
consumo aria I/min	150
serbatoio I	1,0
tipo di attacco	BAIONETTA E RAPIDO
Ø foro ugello mm	1,7
corpo in	ALLUMINIO

lmb. Q.tà SQ 1

accessori

1554575 ugello, Ø foro mm 1,4 Imb. SQ 0.tà 1 ugello, Ø foro mm 2,0 1554576 Imb. SQ 0.tà 1

AEROGRAFO CON SERBATOIO A CADUTA lmb. Q.tà SQ 1

pressione bar	3
consumo aria I/min	150
serbatoio I	0,6
tipo di attacco	BAIONETTA E RAPIDO
Ø foro ugello mm	1,5
corpo in	ALLUMINIO

1551058

accessori

1554566 ugello, Ø foro mm 1,2 Imb. SQ Q.tà 1 ugello, Ø foro mm 1,8 1554567 Imb. SQ Q.tà 1 1554568 ugello, Ø foro mm 2,5 Imb. SQ 0.tà 1

MINI AEROGRAFO CON SERBATOIO A CADUTA



pressione bar	2 - 3
consumo aria I/min	85
serbatoio I	0,1
tipo di attacco	BAIONETTA E RAPIDO
Ø foro ugello mm	0,8
corpo in	ALLUMINIO

accessori

1554577 ugello, Ø foro mm 1,0 Imb. SQ Q.tà 1

AEROGRAFO CON SERBATOIO A CADUTA



pressione bar	2 - 3
consumo aria I/min	150
serbatoio I	0,6
tipo di attacco	BAIONETTA E RAPIDO
Ø foro ugello mm	1,7
corpo in	ALLUMINIO

accessori

1554573 ugello, Ø foro mm 1,4 Imb. SQ Q.tà 1 Imb. SQ 0.tà 1



- Pressione di utilizzo 6,3bar
- Reversibile
- Coppia regolabile

attacco quadro da	1/2″
giri/min a vuoto	7000
consumo aria I/min	110
torsione max Nm	320
corpo in	ALLUMINIO
tipo di attacco	RAPIDO
peso netto kg	2,3



lmb. Q.tà SQ 1

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI DA 1/2" CON BUSSOLE



- Pressione di utilizzo 6,3bar
- Reversibile
- Coppia regolabile

attacco quadro da	1/2″
giri/min a vuoto	7000
consumo aria I/min	110
torsione max Nm	320
corpo in	ALLUMINIO
tipo di attacco	RAPIDO
peso netto kg	2,3

• Fornito di 10 bussole misura 9-10-11-13-14-17-19-21-24-27mm, 1 prolunga da 100mm e oliatore

AVVITATORE PNEUMATICO COMPATTO AD IMPULSI DA 1/2" CON BUSSOLE





- Pressione di utilizzo 6,3bar
- Reversibile
- Coppia regolabile

attacco quadro da	1/2″
giri/min a vuoto	6700
consumo aria I/min	150
torsione max Nm	440
corpo in	ALLUMINIO
tipo di attacco	RAPIDO
peso netto kg	2,4

• Fornito di 10 bussole misura 9-10-11-13-14-17-19-21-24-27mm, 1 prolunga da 100mm



Imb. Q.tà

TRAPANO PNEUMATICO



- Pressione di utilizzo 6,2bar
- Reversibile

giri/min a vuoto	2100
consumo aria I/min	230
mandrino	AUTOSERRANTE
mandrino mm	1-10
corpo in	ALLUMINIO
tipo di attacco	RAPIDO
peso netto kg	1,1





• Pressione di utilizzo 6,2bar

giri/min a vuoto	25000
consumo aria I/min	220
mandrini nr	2
mandrini mm	3 - 6
corpo in	ALLUMINIO
tipo di attacco	RAPIDO
peso netto kg	0,4

• Fornito di 5 molette abrasive

(FS) 1553012

1461657

lmb. Q.tà DB 1

accessori

1464556

molette abrasive serie 5 pezzi

raspe rotative serie 5 pezzi

lmb. BL Q.tà 5

lmb. BL Q.tà 10

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA CON ACCESSORI



• Pressione di utilizzo 6,2bar

giri/min a vuoto	22000
consumo aria I/min	330
mandrini nr	2
mandrini mm	3 - 6
corpo in	ALLUMINIO
tipo di attacco	RAPIDO
peso netto kg	0,6

• Fornito di 10 molette abrasive

lmb. Q.tà VA 1

accessori

1464556 molette abrasive serie 5 pezzi

1461657 raspe rotative serie 5 pezzi

Imb. BL 0.tà 5 Imb. BL Q.tà 10



• Pressione di utilizzo 6,2bar

colpi/min a vuoto	4500
consumo aria I/min	180
corpo in	ALLUMINIO
tipo di attacco	RAPIDO
peso netto kg	1,6

• Fornito di 4 scalpelli da 125mm



Imb. Q.tà SQ 1

1332010		34 1			
	accessori				
1463178		scalpello attacco esagonale a punta	Imb. DB	Q.tà 5	
1463179	-	scalpello attacco esagonale piatto	Imb. DB	Q.tà 5	
1463180		scalpello attacco esagonale a coda di rondine	Imb. DB	Q.tà 5	
1463181		scalpello attacco esagonale taglio lamiera	Imb. DB	Q.tà 5	
1960459	2	molla di ritorno	Imb. SO	Q.tà 10	

SCALPELLO PNEUMATICO ATTACCO ESAGONALE



• Pressione di utilizzo 6,2bar

colpi/min a vuoto	4500
consumo aria I/min	180
corpo in	ALLUMINIO
tipo di attacco	RAPIDO
peso netto kg	2,4

• Fornito di 4 scalpelli da 125mm e oliatore

FS
155200

Imb. Q.tà VA 1

	accessori				
1463178	\rightarrow	scalpello attacco esagonale a punta	Imb. DB	Q.tà 5	
1463179	-	scalpello attacco esagonale piatto	Imb. DB	Q.tà 5	
1463180	-	scalpello attacco esagonale a coda di rondine	Imb. DB	Q.tà 5	
1463181		scalpello attacco esagonale taglio lamiera	Imb. DB	Q.tà 5	
1960459	1	molla di ritorno	Imb. SQ	Q.tà 10	



- Capacità serbatoio 100 punti
- Impugnatura morbida
- Indicata per la ricopertura di poltrone e divani e per fissare stoffe, pelli, moquette e pannelli di legno leggeri

consumo aria I/min	6,5
tipo di attacco	RAPIDO
corpo in	ALLUMINIO
peso netto kg	0,9





FS
1554005

accessori				
1455625	\Box	punti, altezza mm 6, pezzi per scatola 1000	lmb. SQ	Q.tà 12
1455584	\Box	punti, altezza mm 8, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455602	\Box	punti, altezza mm 10, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455627	\Box	punti, altezza mm 12, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455587	\sqcap	punti, altezza mm 14, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	0.tà 12
1455629	\Box	punti, altezza mm 16, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	0.tà 12

lmb. Q.tà SQ 1

PUNTATRICE PNEUMATICA 9040

PUNTATRICE PNEUMATICA 8016



- Pressione di utilizzo 6,2bar
- Capacità serbatoio 100 punti
- Apertura frontale rapida per pulizia stelo
- Sfiato superiore ruotabile a 360°
- Impugnatura morbida
- Indicata per la ricopertura di poltrone e divani e per fissare stoffe, pelli, moquette e pannelli di legno leggeri

consumo aria I/min	22
tipo di attacco	RAPIDO
corpo in	ALLUMINIO
peso netto kg	1,5





Imb. SQ Q.tà 12 lmb. SQ Q.tà 12 Imb. SQ 0.tà 12

EQ.
13/
1554008


		40000011
1455543	П	punti, altezza mm 13, pezzi per scatola 1000
1455544		punti, altezza mm 16, pezzi per scatola 1000
1455545	Π	punti, altezza mm 19, pezzi per scatola 1000

1455546		punti, altezza mm 25, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455547		punti, altezza mm 32, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	0.tà 12
1455601	П	punti, altezza mm 40, pezzi per scatola 1000	lmb. SQ	Q.tà 12

- Pressione di utilizzo 6,2bar
- Capacità serbatoio 100 chiodi
 Sfiato superiore ruotabile a 360°
 Impugnatura morbida
 Ideale per allestimenti di interni



11
RAPIDO
ALLUMINIO
1,3




(FS) 1554006	lmb. Q.tà SQ 1		
1001000	accessori		
1455611	chiodi, altezza mm 12, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ 0	Q.tà 12
1455612	chiodi, altezza mm 15, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ 0	Q.tà 12
1455613	chiodi, altezza mm 20, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ (Q.tà 12
1455614	chiodi, altezza mm 25, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ 0	Q.tà 12
1455615	chiodi, altezza mm 30, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ (Q.tà 12
1455616	chiodi, altezza mm 32, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ 0	0.tà 12
1455630	spilli, altezza mm 14, pezzi per scatola 1500	Imb. SQ 0	0.tà 12
1455631	spilli, altezza mm 20, pezzi per scatola 1500	Imb. SQ 0	0.tà 12
1455632	spilli, altezza mm 25, pezzi per scatola 1500	Imb. SQ 0	Q.tà 12
1455633	spilli, altezza mm 30, pezzi per scatola 1500	Imb. SQ 0	Q.tà 12





- Pressione di utilizzo 6,2bar
- Capacità serbatoio 100 chiodi
- Sfiato superiore ruotabile a 360°
- Regolazione rapida della profondità di inserimento
 Impugnatura morbida
- Ideale per allestimenti di interni

consumo aria I/min	22
tipo di attacco	RAPIDO
corpo in	ALLUMINIO
peso netto kg	1,4




V		Q.t	
---	--	-----	--

	(FS) 1554009	Imb. Q.tà VA 1		
		accessori		
	1455611	chiodi, altezza mm 12, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
	1455612	chiodi, altezza mm 15, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
	1455613	chiodi, altezza mm 20, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
	1455614	chiodi, altezza mm 25, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
	1455615	chiodi, altezza mm 30, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
	1455616	chiodi, altezza mm 32, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
	1455603	chiodi, altezza mm 40, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
	1455604	chiodi, altezza mm 50, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
-	1455630	spilli, altezza mm 14, pezzi per scatola 1500	Imb. SQ	Q.tà 12
	1455631	spilli, altezza mm 20, pezzi per scatola 1500	Imb. SQ	Q.tà 12
	1455632	spilli, altezza mm 25, pezzi per scatola 1500	Imb. SQ	Q.tà 12
	1455633	spilli, altezza mm 30, pezzi per scatola 1500	Imb. SQ	Q.tà 12
	1455605	spilli, altezza mm 40, pezzi per scatola 1500	lmb. SQ	Q.tà 12
)	1455606	spilli, altezza mm 50, pezzi per scatola 1500	Imb. SQ	Q.tà 12



- Pressione di utilizzo 6,2bar
- Capacità serbatoio 100 chiodi/punti
- Sfiato superiore ruotabile a 360°
- Regolazione rapida della profondità di inserimento
 Apertura frontale rapida per pulizia stelo
- Impugnatura morbida
- Ideale per allestimenti di interni e adatta a tutti i lavori di fale-gnameria e in particolare la costruzione di mobili

consumo aria I/min	21,5
tipo di attacco	RAPIDO
corpo in	ALLUMINIO
peso netto kg	1,5



(FS)
1554007


Imb. Q.tà VA 1

accessori				
1455543	N	punti, altezza mm 13, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455544	N	punti, altezza mm 16, pezzi per scatola 1000	lmb. SQ	Q.tà 12
1455545	N	punti, altezza mm 19, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455546	N	punti, altezza mm 25, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455547	N	punti, altezza mm 32, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455611		chiodi, altezza mm 12, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455612		chiodi, altezza mm 15, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455613		chiodi, altezza mm 20, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455614		chiodi, altezza mm 25, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455615		chiodi, altezza mm 30, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455616		chiodi, altezza mm 32, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455631		spilli, altezza mm 20, pezzi per scatola 1500	Imb. SQ	Q.tà 12
1455632		spilli, altezza mm 25, pezzi per scatola 1500	Imb. SQ	Q.tà 12
1455633		spilli, altezza mm 30, pezzi per scatola 1500	Imb. SQ	Q.tà 12



- Pressione di utilizzo 6,2bar
- Capacità serbatoio 100 chiodi/punti
- Sfiato superiore ruotabile a 360°
- Regolazione rapida della profondità di inserimento
 Apertura frontale rapida per pulizia stelo
- Impugnatura morbida
- Ideale per allestimenti di interni e adatta a tutti i lavori di fale-gnameria e in particolare la costruzione di mobili

consumo aria I/min	21,5
tipo di attacco	RAPIDO
corpo in	ALLUMINIO
peso netto kg	1,6



FS 1554010

lmb. Q.tà VA 1

		accessori		
1455543	Π	punti, altezza mm 13, pezzi per scatola 1000	lmb. SQ	Q.tà 12
1455544	Π	punti, altezza mm 16, pezzi per scatola 1000	lmb. SQ	Q.tà 12
1455545	Π	punti, altezza mm 19, pezzi per scatola 1000	lmb. SQ	Q.tà 12
1455546		punti, altezza mm 25, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455547		punti, altezza mm 32, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455601	Π	punti, altezza mm 40, pezzi per scatola 1000	lmb. SQ	Q.tà 12
1455611		chiodi, altezza mm 12, pezzi per scatola 1000	lmb. SQ	Q.tà 12
1455612		chiodi, altezza mm 15, pezzi per scatola 1000	lmb. SQ	Q.tà 12
1455613		chiodi, altezza mm 20, pezzi per scatola 1000	lmb. SQ	Q.tà 12
1455614		chiodi, altezza mm 25, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455615		chiodi, altezza mm 30, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455616		chiodi, altezza mm 32, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455603		chiodi, altezza mm 40, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455604		chiodi, altezza mm 50, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455633		spilli, altezza mm 30, pezzi per scatola 1500	Imb. SQ	Q.tà 12
1455605		spilli, altezza mm 40, pezzi per scatola 1500	Imb. SQ	Q.tà 12
1455606		spilli, altezza mm 50, pezzi per scatola 1500	lmb. SQ	Q.tà 12



- Attacco tubo aria G1/4"
- Capacità serbatoio 0,5I
- Funzionamento anche manuale

corpo in	ALLUMINIO
tipo di attacco	RAPIDO

• Fornito di 1 testa pistola per funzionamento manuale, 1 tubo flessibile, 1 tubo rigido

lmb. Q.tà SQ 1

1980042

PISTOLA CON SERBATOIO PER LAVAGGIO

Capacità serbatoio 0,75I







• Tubo pescante lunghezza 3m



corpo in	ALLUMINIO
tipo di attacco	RAPIDO

• Fornito di 4 ugelli, 1 riduttore

lmb. Q.tà SQ 1

1551007

PISTOLA PER SABBIATURA CON SERBATOIO



• Serbatoio per recupero sabbia da 0,851

corpo in	ALLUMINIO
tipo di attacco	BAIONETTA

• Fornito di 4 convogliatori, contenitore di sabbia



lmb. Q.tà BL 10 1551012



PISTOLA PER SOFFIAGGIO

1551013

1559855



corpo in	ALLUMINIO
tipo di attacco	BAIONETTA

lmb. Q.tà BL 6

PISTOLA PER SOFFIAGGIO CON 2 UGELLI



corpo in	ALLUMINIO
tipo di attacco	BAIONETTA

• Fornito di 1 ugello lungo da 110mm

lmb. Q.tà BL 6

1559866

PISTOLA CON MANOMETRO PER GONFIAGGIO



- A doppia scala bar-psi
- Lettura scala bar 0-12, scala psi 0-170

corpo in	ALLUMINIO	
tipo di attacco	BAIONETTA E RAPIDO	

lmb. Q.tà DB 6

1559890



• Pressione massima di utilizzo 10 bar



lunghezza m 1120033	Ø int. / est.	tipo di attacco	Imb. Q.tà
10	5/10	BAIONETTA	TR 3
1120034 20	5/10	BAIONETTA	TR 3

TUBO FLESSIBILE PER ARIA COMPRESSA IN PVC TRASPARENTE

• Pressione massima di utilizzo 20 bar



	Co.	
lunghezza m	Ø int. / est.	tipo di attacco Imb. Q.tà
1120036		·
5	8/13	RAPIDO UNIVERSALE TR 3
1120037		
10	8/13	RAPIDO UNIVERSALE TR 3
1120038		
20	8/13	RAPIDO UNIVERSALE TR 2

TUBO SPIRALATO IN NYLON

• Pressione massima di utilizzo 10bar



lunghezza m	Ø int. / est.	tipo di attacco	Imb.	Q.tà	
1559883		'			
8	6/8	BAIONETTA	CA	3	
1559891					
8	6/8	RAPIDO UNIVERSAL	E CA	3	
1559905					
15	6/8	BAIONETTA	CA	3	
1559906					
15	6/8	RAPIDO UNIVERSAL	E CA	3	

Imb. Q.tà

































RUBINETTO RAPIDO PER TUBO 2 PEZZI		
STATE OF THE STATE		
per tubo Ø mm	Imb. Q.tà	
1559869		
6x8	DB 6	
1559914 8x10	DB 6	

RUBINETTO RAPIDO CON PORTAGOMMA 2 PEZZI

RACCORDO RAPIDO PER TUBO 2 PEZZI

	WEET		
per tubo Ø mm		lmb.	Q.tà
1559910			
6x14		DB	6
1559911			
8x17		DB	6

per tubo Ø mm	lmb. Q.tà
1559851	
6x8	DB 6
1559913	
8x10	DB 6

RACCORDO RAPIDO CON RACCORDO 1/4F 4 PEZZI	
1559882	Imb. Q.tà DB 6

per tubo Ø mm	lmb. Q.	
1559907	DB (
6x14		





RACCORDO 1/4F PER TUBO 2 PEZZI

	tototototototototototo	
per tubo Ø mm	Imb. Q.t	à
1559878		
6x8	DB 6	
1559915		
8x10	DB 6)











Λ

Generatori _____pagina 120 - 123

Saldatura

e accessori ______pagina 124 - 136

GUIDA ALLA SCELTA codice 1371819 1371818 1371765 1371612 1371615 1371705 potenza massima 1,8 kVA 2 kVA 0,65 kVA 2,3 kVA 3 kVA 5,5 kVA potenza PRP 1,6 kW 1,8 kW 0,65 kW 2 kW 2,7 kW 5 kW carichi puramente resistivi 1,6 kW 1,8 kW 0,65 kW 2 kW 2,7 kW 5 kW carichi con elevata corrente di spunto, quasi resistivi 1,28 kW 0,52 kW 1,6 kW 4 kW 1,44 kW 2,16 kW carichi con elevata corrente di spunto induttivi 0,8 kW 0,9 kW 0,325 kW 1 kW 1,35 kW 2,5 kW carichi con elevata corrente di spunto 0,32 kW 0,13 kW 1 kW 0,36 kW 0,4 kW 0,54 kW

GENERATORE INVERTER SILENZIATO 4 TEMPI OHV SPARK 4000





- Tensione d'uscita costante
- Economizzatore per ridurre il consumo di carburante
- Arresto automatico per sovraccarichi e basso livello d'olio


potenza KVA max	1,8
motore Hp	2,44
cilindrata cc	99,3
tensione V	230
generatore	SINCRONO MONOFASE
avviamento	STRAPP0
carburante	BENZINA VERDE
serbatoio I	3,2
autonomia h	3,5
prese in uscita	1x230V/1x12V
dim. I x p x h cm	53x28,5x45
peso netto kg	21,5





- Tensione d'uscita costante
- Economizzatore per ridurre il consumo di carburante
- Arresto automatico per sovraccarichi e basso livello d'olio

potenza KVA max	2
motore Hp	2,7
cilindrata cc	105,6
tensione V	230
generatore	SINCRONO MONOFASE
avviamento	STRAPP0
carburante	BENZINA VERDE
serbatoio I	3,2
autonomia h	3,5
prese in uscita	2x230V/1x12V
dim. I x p x h cm	51x30x44
peso netto kg	21



122





- Ideale per camping, nautica, tempo libero o in caso di black-out
- Arresto automatico per sovraccarichi

potenza KVA max	0,65
motore Hp	1,34
cilindrata cc	63
tensione V	230
generatore	SINCRONO MONOFASE
avviamento	STRAPP0
carburante	MISCELA AL 2%
serbatoio I	4,2
autonomia h	5,8
prese in uscita	1x230V
dim. I x p x h cm	38x32x34
peso netto kg	16



lmb. Q.tà SQ 1

GENERATORE 4 TEMPI OHV EX2300



- Sistema AVR: regolazione automatica della tensione d'uscita Arresto automatico per sovraccarichi e basso livello olio
- Voltmetro

2,3
6,5
196
230
SINCRONO MONOFASE
STRAPP0
BENZINA VERDE
15
14
2x230V
61x47x42
36,5



lmb. Q.tà SQ 1

accessori

1371613







- Sistema AVR: regolazione automatica della tensione d'uscita
- Arresto automatico per sovraccarichi e basso livello olio
- Voltmetro

potenza KVA max	3
motore Hp	7
cilindrata cc	212
tensione V	230
generatore	SINCRONO MONOFASE
avviamento	STRAPP0
carburante	BENZINA VERDE
serbatoio I	15
autonomia h	10
prese in uscita	2x230V
dim. I x p x h cm	61x47x42
peso netto kg	42



G> 1371615

lmb. Q.tà SQ 1

accessori

1371613



kit trasporto

Imb. SC Q.tà 1

GENERATORE 4 TEMPI OHV EX5500

- Sistema AVR: regolazione automatica della tensione d'uscita
- Arresto automatico per sovraccarichi e basso livello olio
- Voltmetro



potenza KVA max	5,5
motore Hp	13
cilindrata cc	389
tensione V	230
generatore	SINCRONO MONOFASE
avviamento	STRAPP0
carburante	BENZINA VERDE
serbatoio I	25
autonomia h	10
prese in uscita	2x230V
dim. I x p x h cm	69x56x53
peso netto kg	76,7

• Fornito di kit trasporto



1851108

1851109



Imb. Q.tà

SQ 1

- Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox e ghisa
- Regolazione continua della corrente di saldatura
- Protezione termostatica
- La tecnologia inverter garantisce risultati di qualità e peso/ dimensioni ridotti
- Utilizzabile anche con un generatore

Ø elettrodi mm	1,6 - 2,5
campo regolazione A	10 - 80
dim. I x p x h mm	260x125x180
peso netto kg	2,8

SALDATRICE INVERTER VENTILATA GALAXY 146



- Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox e ghisa
- Regolazione continua della corrente di saldatura
- Protezione termostatica
- La tecnologia inverter garantisce risultati di qualità e peso/ dimensioni ridotti
- Utilizzabile anche con un generatore

Ø elettrodi mm	1,6 - 3,2
campo regolazione A	10 - 130
dim. I x p x h mm	260x125x180
peso netto kg	3,6
1	

SALDATRICE INVERTER VENTILATA GALAXY 166



- Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox e ghisa
- Regolazione continua della corrente di saldatura
- Protezione termostatica
- La tecnologia inverter garantisce risultati di qualità e peso/ dimensioni ridotti
- Utilizzabile anche con un generatore

1,6 - 4
10 - 150
260x125x180
3,6



- Regolazione continua della corrente di saldatura
- Protezione termostatica

utilizza elettrodi	RUTILI
Ø elettrodi mm	1,6 - 2,5
campo regolazione A	30 - 100
dim. I x p x h mm	310x170x250
peso netto kg	11

• Fornito di accessori per la saldatura



Imb. Q.tà SQ 1

SALDATRICE AD ELETTRODO VENTILATA KRONOS 152T




- Regolazione continua della corrente di saldatura
- Protezione termostatica

utilizza elettrodi	RUTILI
Ø elettrodi mm	1,6 - 3,2
campo regolazione A	40 - 130
dim. l x p x h mm	310x170x250
peso netto kg	13,3

• Fornito di accessori per la saldatura





MASCHERA PER SALDATURA



mma, mig-mag	SI
classe ottica	2

1961104

VETRO INATTINICO



• Dimensioni 51x107mm

lmb. Q.tà DB 3

lmb. Q.tà BP 1

1960910

MASCHERA A CASCO



• Completa di vetro inattinico fisso 51x107mm

mma, mig-mag	SI
classe ottica	1

VETRO INATTINICO



• Dimensioni 51x107mm

lmb. Q.tà DB 3

PROTEZIONE TRASPARENTE

1960932

1960910

1969030

• Dimensioni 90x110mm

lmb. Q.tà SQ 6

MASCHERA A CASCO AUTOSCURANTE PLANET



• Completa di vetro autoscurante fisso 90x110mm

mma, mig-mag	SI
chiaro/oscuro ms	0,4
classe ottica	1/3/1/3

PROTEZIONE TRASPARENTE




• Dimensioni 90x110mm

lmb. Q.tà SQ 6

1960931

Imb. Q.tà

PL 5





- Palmo in pelle
- Polsino semirigido
- A norme EN388 EN420 EN407 EN12477

taglia	11
categoria DPI	II





• Elettrodi Ø 2mm

1960946

lmb. Q.tà DB 12

ELETTRODI RUTILI 15 PEZZI



• Elettrodi Ø 2,5mm

MARTELLINA CON MANICO IN FERRO

1960947



PINZA PORTAELETTRODI

- Lunghezza 205mm • 300A per cavi max 25mm²
- Imb. Q.tà

• Lunghezza 160mm

• 150A per cavi max 16mm²

PL 2

1960901

1960945

1960925

PINZA DI MASSA



1960899

- Filo ondulato in acciaio ottonato ø 0,3x35mm
- · Manico in plastica



lunghezza mm 1454126

12 SF

230

MORSETTO DI MASSA

- Lunghezza 170mm
- 250A per cavi max 25mm²



Imb. Q.tà PL

Imb. Q.tà

PL 1





451587 70 95 SQ 3

SUPPORTO ROBOX

- In acciaio
- Per minimontaggi
- 2 pinzette
- Lente di ingrandimento





135



SALDATORE A GAS RICARICABILE



- Corpo in materiale plastico
- Per saldatura a gas di precisione
- Fondo trasparente per il controllo del livello di carica

gas	BUTANO
accensione	TRADIZIONALE
fiamma regolabile	SI
altezza mm	170

lmb. Q.tà BL 2

1850121

SALDATORE A STILO PUNTA DRITTA



potenza W	30
temperatura max °C	360
riscaldamento sec.	75

lmb. Q.tà BL 6

1850536

1850537

SALDATORE A STILO PUNTA CURVA



potenza W	60
temperatura max °C	385
riscaldamento sec.	90

lmb. 0.tà BL 6

SUPPORTO PER SALDATORE A STILO





• Lampadina per illuminare la zona di saldatura

potenza W	100
temperatura max °C	490
riscaldamento sec.	25



FS 1850544

lmb. Q.tà DB 1

accessori

1850563 punte per saldatore istantaneo serie 10 pezzi Imb. SC 0.tà 1

SALDATORE ISTANTANEO SI102



• Lampadina per illuminare la zona di saldatura

potenza W	100
temperatura max °C	580
riscaldamento sec.	25

• Fornito di stagno in filo, pasta per saldatura



lmb. Q.tà VA 1

accessori

1850563 punte per saldatore istantaneo serie 10 pezzi

SALDATORE ISTANTANEO REGOLABILE SIR200





- Led per illuminare la zona di saldatura
- Regolazione temperatura della punta: 70-200° taglio polistirolo, 200-350° normale utilizzo, 350-500° pirografo per legno
- Impugnatura morbida

potenza W	200
temperatura max °C	500
riscaldamento sec.	20

• Fornito di pasta per saldatura, 2 punte di ricambio




lmb. Q.tà VA 1

accessori

1850563 punte per saldatore istantaneo serie 10 pezzi Imb. SC Q.tà 1

PISTOLA TERMICA P2000



potenza W	1000/2000
blocco interruttore	SI
temperatura °C	350 - 600
flusso aria I/min	480
display	NO
peso netto kg	0,8



potenza W	1000/2000
blocco interruttore	SI
temperatura °C	350 - 600
flusso aria I/min	480
display	NO
peso netto kg	0,8

• Fornito di 4 ugelli assortiti e 1 raschietto



Imb. Q.tà VA 1

PISTOLA TERMICA PTE2100





- Temperatura con regolazione elettronica Flusso d'aria con regolazione elettronica

potenza W	100-2000
blocco interruttore	SI
temperatura °C	50 - 600
flusso aria I/min	250 - 500
display	SI
peso netto kg	0,9

• Fornito di 4 ugelli assortiti e 1 raschietto

PISTOLA TERMOCOLLANTE PTS31



potenza W	8(30)
stick colla ø mm	8
estrusione gr/min	5
riscaldamento min	5
temperatura °C	150
peso netto kg	0,14

• Fornito di 2 stick colla



Imb. Q.tà SQ 6

PISTOLA TERMOCOLLANTE PTG52



potenza W	12(72)
stick colla ø mm	12
estrusione gr/min	8
riscaldamento min	5
temperatura °C	130
peso netto kg	0,2

• Fornito di 2 stick colla



Imb. Q.tà SQ 3

PISTOLA TERMOCOLLANTE PTG52 IN VALIGETTA



potenza W	12(72)
stick colla ø mm	12
estrusione gr/min	8
riscaldamento min	5
temperatura °C	130
peso netto kg	0,2

• Fornito di 6 stick colla





potenza W	25(78)
stick colla ø mm	12
estrusione gr/min	15
riscaldamento min	4
temperatura °C	170
peso netto kg	0,26

• Fornito di 2 stick colla

FS Imb. 0.tà SQ 3

PISTOLA TERMOCOLLANTE INDUSTRIALE FIXLAB 120



potenza W	15(120)
stick colla ø mm	12
estrusione gr/min	7
riscaldamento min	4
temperatura °C	180
peso netto kg	0,35

• Fornito di 2 stick colla

PISTOLA TERMOCOLLANTE VGUN 50



potenza W	30
stick colla ø mm	8
estrusione gr/min	7
riscaldamento min	5
temperatura °C	170
peso netto kg	0,14

• Fornito di 2 stick colla

lmb. Q.tà SQ 6

PISTOLA TERMOCOLLANTE VGUN 120

• Ugello intercambiabile

potenza W	60
stick colla ø mm	12
estrusione gr/min	15
riscaldamento min	4
temperatura °C	190
peso netto kg	0,28

PISTOLA TERMOCOLLANTE VGUN 200

(FS) 1454047



• Ugello intercambiabile

lmb. Q.tà SQ 2

potenza W	60
stick colla ø mm	12
estrusione gr/min	15
riscaldamento min	4
temperatura °C	190
peso netto kg	0,27

• Fornito di 2 ugelli

PISTOLA TERMOCOLLANTE VGUN 300



• Ugello intercambiabile

potenza W	150
stick colla ø mm	12
estrusione gr/min	33
riscaldamento min	2,5
temperatura °C	225
peso netto kg	0,44


• Fornito di 2 ugelli






COLLA PER METALLO IN STICK PER PISTOLA TERMOCOLLANTE

• Ideale per incollare parti metalliche e paraurti



COLLA COLORE ORO IN STICK PER PISTOLA TERMOCOLLANTE

Colore brillantinato



COLLA COLORE ARGENTO IN STICK PER PISTOLA TERMOCOLLANTE

Colore brillantinato

ever an	A WAS THE RE		
Ø x lungh. mm	numero stick	Imb. 0).tà
1960656 8x300	10	SQ	10



COLLA FREDDA MULTICOLORE SERIE 9 PEZZI

- Colore brillantinato
- Utilizzabile come adesivo o per decorazione
- Lavabile in lavatrice



Ø x lungh. mm	numero stick	Im	ıb. C	2.tà
1960666				
12x90	9	BI	L	10



Λ

Pompe_____ pagina 138 - 145


Idropulitrici


e accessori_____ pagina 146 - 149

Aspiratori

e accessori_____ pagina 150 - 156


ELETTROPOMPE





ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE CHIARE ESP251





- Albero ceramico
- Attacco tubo mandata universale
- Ideale per svuotamento vasche o locali allagati



potenza W	250
immersione max m	5
prevalenza max m	6
portata max I/h	5000
tipo di tenuta	SERIE DI PARAOLIO
svuota fino a mm	6
acqua gradi max	35
dim. I x p x h cm	15,8x16,8x24,5
peso netto kg	3,5

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE TORBIDE ESP401S



lmb. Q.tà SQ 1

- Aspira corpi solidi in sospensione Ø max 35mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Attacco tubo mandata universale
- Ideale per svuotamento vasche o locali allagati

potenza W	400
immersione max m	5
prevalenza max m	5
portata max I/h	7500
tipo di tenuta	CERAMICA
svuota fino a mm	35
acqua gradi max	35
dim. I x p x h cm	14,8x16x30
peso netto kg	3,8

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE TORBIDE ESP751S



- Funziona anche parzialmente sommersa • Attacco tubo mandata universale
 - Ideale per svuotamento vasche o locali allagati

potenza W	750
immersione max m	7
prevalenza max m	8
portata max I/h	12500
tipo di tenuta	CERAMICA
svuota fino a mm	40
acqua gradi max	35
dim. I x p x h cm	15,5x18x32
peso netto kg	4,2



lmb. Q.tà SQ 1

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE CHIARE E TORBIDE ESP551/3H



- 3 altezze di aspirazione regolabili velocemente, 1/8/35mm
- Aspira corpi solidi in sospensione Ø max 35mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Attacco tubo mandata universale
- Ideale per svuotamento piscine, vasche o locali allagati

550
7
7
10500
CERAMICA
1
35
16x16x32,5
4,3

(FS)



- Aspira corpi solidi in sospensione Ø max 35mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Corpo in acciaio inossidabile e plastica
- Attacco tubo mandata universale
- Ideale per svuotamento vasche o locali allagati

potenza W	400
immersione max m	5
prevalenza max m	5
portata max I/h	7500
tipo di tenuta	CERAMICA
svuota fino a mm	45
acqua gradi max	35
dim. I x p x h cm	15x18x37
peso netto kg	4,1



lmb. Q.tà SQ 1

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE TORBIDE ESP-INOX551



- Aspira corpi solidi in sospensione Ø max 35mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Corpo in acciaio inossidabile
- Attacco tubo mandata universale
- Ideale per svuotamento vasche o locali allagati

potenza W	550
immersione max m	7
prevalenza max m	7
portata max I/h	10500
tipo di tenuta	CERAMICA
svuota fino a mm	40
acqua gradi max	35
dim. I x p x h cm	15,5x18x38
peso netto kg	4,6





- Aspira corpi solidi in sospensione Ø max 35mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Corpo in acciaio inossidabile
- Attacco tubo mandata universale
- Ideale per svuotamento vasche o locali allagati

potenza W	750
immersione max m	7
prevalenza max m	8
portata max I/h	12500
tipo di tenuta	CERAMICA
svuota fino a mm	40
acqua gradi max	35
dim. I x p x h cm	16x18x38
peso netto kg	4,9



Imb. Q.tà SQ 1

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE TORBIDE ESP-INOX901



- Aspira corpi solidi in sospensione Ø max 35mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Corpo in acciaio inossidabile
- Attacco tubo mandata universale
- Ideale per svuotamento vasche o locali allagati

potenza W	900
immersione max m	7
prevalenza max m	9
portata max I/h	14000
tipo di tenuta	CERAMICA
svuota fino a mm	40
acqua gradi max	35
dim. I x p x h cm	15,5x18x38
peso netto kg	5,4



(FS)

1370823

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE NERE ESP1100N



- Aspira corpi solidi in sospensione Ø max 40mm
- Funziona anche parzialmente sommersa
- Corpo in acciaio inossidabile e ghisa
- Girante in ghisa
- Albero in acciaio inossidabile
- Attacco tubo mandata da 2"
- Ideale per svuotamento vasche o locali allagati

potenza W	1100
immersione max m	7
prevalenza max m	15
portata max I/h	30000
tipo di tenuta	CERAMICA DOPPIA
svuota fino a mm	58
acqua gradi max	35
dim. I x p x h cm	20x27x53
peso netto kg	22,5



lmb. Q.tà SQ 1

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE CHIARE 12V ES550



lmb. Q.tà SQ 1

- Aspira corpi solidi in sospensione Ø max 2,5mm
- Albero acciaio inox
- Attacco tubo mandata Ø 20mm
- Ideale per uso nautico, svuotamento vasche o locali allagati

potenza W	24
immersione max m	0,75
prevalenza max m	4
portata max I/h	2500
tipo di tenuta	SERIE DI PARAOLIO
svuota fino a mm	12
acqua gradi max	35
dim. I x p x h cm	7,9x7,2x9,4
peso netto kg	0,3

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE CHIARE 12V ES1500



Imb. Q.tà SQ 1

- Aspira corpi solidi in sospensione Ø max 4mm
- Albero acciaio inox
- Attacco tubo mandata Ø 28mm
- Ideale per uso nautico, svuotamento vasche o locali allagati

potenza W	96
immersione max m	0,75
prevalenza max m	4
portata max I/h	6000
tipo di tenuta	SERIE DI PARAOLIO
svuota fino a mm	16
acqua gradi max	35
dim. I x p x h cm	13x10,7x15
peso netto kg	1





- Corpo pompa in ghisa con inserti in ottone antibloccaggio
- Albero in acciaio
- Girante in ottone
- Tappo per riempimento/svuotamento acqua
- Attacco aspirazione e mandata da 1" femmina
- Ideale per aumentare la pressione dell'acqua negli impianti idrici per irrigazione giardino e per aspirare da pozzi

potenza W	370
aspirazione max m	8
prevalenza max m	36
portata max I/h	2160
tipo di tenuta	CERAMICA
acqua gradi max	40
dim. I x p x h cm	26x12x15
peso netto kg	4,4



lmb. Q.tà SQ 1

accessori

1370166



raccordo per pompe autoadescanti e periferiche, attacco tubo 25mm, attacco pompa 1"m

Imb. BP Q.tà 5

ELETTROPOMPA PERIFERICA ACQUE CHIARE PJ550



- Corpo pompa in ghisa
- Albero in acciaio
- Girante in ottone
- Tappo per riempimento/svuotamento acqua
- Attacco aspirazione e mandata da 1" femmina
- Ideale per aumentare la pressione dell'acqua negli impianti idrici per irrigazione giardino e per aspirare da pozzi

potenza W	550
aspirazione max m	8
prevalenza max m	45
portata max I/h	2700
tipo di tenuta	CERAMICA
acqua gradi max	40
dim. I x p x h cm	31x14x17
peso netto kg	8



lmb. Q.tà SQ 1

accessori





- Tappo per riempimento/svuotamento acqua
- Attacco aspirazione e mandata da 1" femmina
- Ideale per aumentare la pressione dell'acqua negli impianti idrici per irrigazione giardino e per aspirare da pozzi

potenza W	600
aspirazione max m	7
prevalenza max m	35
portata max I/h	2800
tipo di tenuta	CERAMICA
acqua gradi max	35
dim. I x p x h cm	35x18x26
peso netto kg	5,8



Imb. Q.tà SQ 1

accessori

1370166

raccordo per pompe autoadescanti e periferiche, attacco tubo 25mm, attacco pompa 1"m

lmb. BP Q.tà 5

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE ACQUE CHIARE JET PJ-INOX802



- Corpo pompa in acciaio inossidabile
- Tappo per riempimento/svuotamento acqua
- Attacco aspirazione e mandata da 1" femmina
- Ideale per aumentare la pressione dell'acqua negli impianti idrici per irrigazione giardino e per aspirare da pozzi

potenza W	800
aspirazione max m	8
prevalenza max m	40
portata max I/h	3000
tipo di tenuta	CERAMICA
acqua gradi max	35
dim. I x p x h cm	33x21x27
peso netto kg	6,6



lmb. Q.tà SQ 1

accessori



- Corpo pompa in acciaio inossidabile
- Tappo per riempimento/svuotamento acqua
- Attacco aspirazione e mandata da 1" femmina
- Ideale per aumentare la pressione dell'acqua negli impianti idrici per irrigazione giardino e per aspirare da pozzi

potenza W	1200
aspirazione max m	8
prevalenza max m	46
portata max I/h	3500
tipo di tenuta	CERAMICA
acqua gradi max	35
dim. I x p x h cm	33x24x27
peso netto kg	7,8



Imb. Q.tà SQ 1

accessori

1370166

raccordo per pompe autoadescanti e periferiche, attacco tubo 25mm, attacco pompa 1"m

Imb. BP 0.tà 5

REGOLATORE ELETTRONICO PER ELETTROPOMPE



- Accende e spegne automaticamente la pompa in base alla pressione raggiunta dall'impianto

· Accessorio da collegare alla mandata delle elettropompe au-

MOTOPOMPA AUTOADESCANTE 4 TEMPI ACQUE TORBIDE MP12000



- Aspira corpi solidi di Ø max 4mm
- Attacchi aspirazione e mandata da 1,5"
- Tappo per riempimento/svuotamento acqua
- Valvola di non ritorno

toadescanti

• Ideale per travasi che richiedono media portata e poca pres-

motore	4 TEMPI
motore Hp	2,5
cilindrata cc	97
carburante	BENZINA
serbatoio I	1,2
autonomia h	2
avviamento	AUTOAVVOLGENTE
aspirazione max m	5
prevalenza max m	16
portata max I/h	12000
dim. I x p x h cm	42x29x37
peso netto kg	11,7



FS

1520139

(FS)





• Protezione contro il sovraccarico a ripristino automatico

- TOTAL STOP SYSTEM: al rilascio della leva della pistola l'idropulitrice si arresta per evitare sprechi
- · Pistoni in acciaio
- · Pompa in metallo alta qualità
- Pistola con innesto rapido
- Sede per riporre gli accessori

potenza W	1200
press. max MPa/bar	10/100
portata max I/h	390
dim. I x p x h cm	29x22x39
peso netto kg	4,8

Imb. Q.tà

accessori

🐧 lancia e pistola 1520140 1520137 tubo alta pressione, lunghezza m 5

lmb. SC 0.tà 1

0.tà 1

Imb. BP

IDROPULITRICE A FREDDO CARRY 1801



- Protezione contro il sovraccarico a ripristino automatico
- TOTAL STOP SYSTEM: al rilascio della leva della pistola l'idropulitrice si arresta per evitare sprechi
- · Pistoni in acciaio
- Pompa in metallo alta qualità
- Ruote di ampie dimensioni
- Aspirazione detergente da serbatoio applicabile sulla lancia
- Sede per riporre gli accessori
- Può utilizzare tutti gli accessori per idropulitrici Valex

potenza W	1800
press. max MPa/bar	15/150
portata max I/h	465
dim. I x p x h cm	25x29x69
peso netto kg	6


1520133

accessori

1520129	pistola	Imb. CA	Q.tà 1
1520130	lancia	Imb. CA	Q.tà 1
1520110	lancia e pistola	lmb. SQ	Q.tà 1
1520116	tubo alta pressione per idropulitrici, lunghezza m 5	lmb. SQ	Q.tà 1
1520113	lancia turbo per idropulitrici	Imb. SQ	Q.tà 1

- Protezione contro il sovraccarico a ripristino automatico
- TOTAL STOP SYSTEM: al rilascio della leva della pistola l'idropulitrice si arresta per evitare sprechi
- Pistoni in acciaio
- Pompa in metallo alta qualità
- Ruote di ampie dimensioni
- Aspirazione detergente regolabile da serbatoio incorporato
- Sede per riporre gli accessori
 Può utilizzare tutti gli accessori per idropulitrici Valex









G> 1520134

lmb. Q.tà SQ 1

		accessori		
1520135	7	pistola	Imb. BP	Q.tà 1
1520136	-	lancia	Imb. BP	Q.tà 1
1520137	Ó	tubo alta pressione, lunghezza m 5	Imb. SC	Q.tà 1
1520123		adattatore per accessori	Imb. BP	Q.tà 2
1520113	•	lancia turbo per idropulitrici	Imb. SQ	Q.tà 1

1370168

25e38mm/1"M/1"1/4M





RACCORDO PER POMPE SOMMERGIBILI

- In materiale plastico
- Per pompe 1370800, 1370801

1"1/4M



RACCORDO PER POMPE SOMMERGIBILI

- In materiale plastico
- Per pompe 1370802, 1370803, 1370808, 1370819, 1370826, 1370827,1370828,1370831,1370832,1370833,1370834,1370835



1370169 SF 5 25e38mm/1"M/1"1/2M 1"1/2M

RACCORDO PER POMPE AUTOADESCANTI E PERIFERICHE

• In materiale plastico



RACCORDO ASPIRAZIONE/MANDATA PER MOTOPOMPE



RACCORDO ASPIRAZIONE/MANDATA PER MOTOPOMPE

• In alluminio



	2	
attacco tubo	attacco pompa	Imb. Q.tà
1370163		
38mm	1″1/2F	BP 2
1370164		
50mm	2″F	BP 2
1370165		
76mm	3″F	BP 2

ATTACCO RAPIDO TRASPARENTE CON FILTRO PER IDROPULITRICI • Attacco al rubinetto 1" femmina Imb. Q.tà

LANCIA TURBO PER IDROPULITRICI

• Lancia con getto rotante molto efficace perche' concentra la pressione su singoli punti; ideale per rimuovere lo sporco piu' ostinato

BP 5

Imb. Q.tà

SQ

- Dotata di innesto rapido per un facile inserimento nel-
- Per idropulitrici 1520139, 1520133, 1520134 con adattatore 1520123
- Pressione massima 160 bar





1520113

SF

1520138

• Per idropulitrici modello: HPC 1200, Carry 1200/1400/1600



LANCIA E PISTOLA

• Per idropulitrici modello: Carry 1201



PISTOLA

• Per idropulitrici modello: HPC 1200, Carry 1600/1800/1801



LANCIA

• Per idropulitrici modello: HPC 1200, Carry 1600/1800/1801



1520130

1520131

CA 1


Imb. Q.tà

CA 1





SQ











- Diametro spazzola 15cm
- Dotata di innesto rapido per un facile inserimento nella pistola e di un raccordo rapido da 1/2" per poterla utilizzare anche direttamente sul tubo dell'acqua
- Per idropulitrici 1520139, 1520133, 1520134 con adattatore 1520123



TUBO ALTA PRESSIONE PER IDROPULITRICI 5M

- Per idropulitrici modello: Carry 1200/1801/2400
- Attacco pistola: filetto femmina M14x1,5
- Attacco macchina: ghiera con filetto femmina M22x1,5
- Innesto centrale con guarnizione Ø14,7mm
- Pressione massima 160 bar



TUBO ALTA PRESSIONE 7,5M

1520141

1520116

- Per idropulitrici modello: Carry 2500
- Pressione massima 160bar





STURATUBI PER IDROPULITRICE

- Tubo flessibile ad alta pressione con ugello e attacco a baionetta, da collegare alla lancia dell'idropulitrice
- Ideale per sturare tubazioni occluse
- Pressione massima 160 bar





LAVAPAVIMENTI ROTANTE PER IDROPULITRICI

- Diametro esterno 28cm
- 2 ugelli rotanti ad alta pressione
- Spazzola sul bordo esterno
- Serbatoio detergente incorporato
- Adatto alla pulizia di superfici esterne

• Per idropulitrici 1520139, 1520133, 1520134 con adattatore 1520123







• Per aspirare cenere da stufe, camini e barbecue

• Tubo flessibile con bocchetta in alluminio

• Filtro a cartuccia HEPA lavabile con filtro metallico

Maniglia per il trasporto

potenza W	800
capacità fusto I	11
tubo metri	8,0
materiale tubo	METALLO
Ø tubo mm	37
funzione soffiaggio	SI
dim. I x p x h mm	260x260x285
peso netto kg	2,4

lmb. Q.tà SQ 1

accessori

1350119

1350125

(FS)

filtro a cartuccia hepa lavabile

Imb. SQ 0.tà 2

1350120




tubo flessibile in metallo con bocchetta piatta

lmb. BP 0.tà 1

ASPIRACENERE CINDER 1200






- Tubo flessibile con bocchetta in alluminio
- Filtro a cartuccia HEPA lavabile con filtro metallico
- Maniglia per il trasporto



potenza W	1200	
capacità fusto I	20	
tubo metri	1	
materiale tubo	METALLO	
Ø tubo mm	36	
funzione soffiaggio	SI	
dim. I x p x h mm	320x320x380	
peso netto kg	3,8	

ASPIRATORI





- Filtro a cartuccia HEPA lavabile con filtro metallico
- Maniglia per il trasporto
- Autonomia fino a 20 minuti

tensione V	18
capacità Ah	2
tempo ricarica h	4
capacità fusto I	10
funzione soffiaggio	SI
tubo metri	1
materiale tubo	METALLO
Ø tubo mm	36
dim. I x p x h mm	240x240x355
peso netto kg	3,4



		accessori		
1350129	1	filtro a cartuccia hepa lavabile	Imb. SQ	Q.tà 2
1060160		batteria, tensione v 18, capacità ah 2	Imb. SC	Q.tà 1
1060096	-	caricabatteria, tensione v 18	Imb. SC	0.tà 1
1060098	-	caricabatteria rapido, tensione v 18	Imb. SC	Q.tà 1


ASPIRATORE POLVERE E LIQUIDI APL1012



- - flusso d'aria l/s materiale fusto peso netto kg

• Aspiratore con 4 ruote piroettanti • Attacco accessori diametro 31mm • Alloggiamento accessori su corpo macchina

• Funzione di soffiaggio



• Fornito di tubo flessibile da 150cm, 3 tubi prolunga, spazzola, pennello e lancia d'aspirazione

FS





- Aspiratore con 4 ruote piroettanti
- Attacco accessori diametro 31mm
- Alloggiamento accessori su corpo macchina
- Funzione di soffiaggio

potenza W	1200
flusso d'aria l/s	29
depressione mbar	190 (+/- 5%)
materiale fusto	INOX SATINATO
capacità fusto I	20
dim. I x p x h mm	340x340x430
peso netto kg	4,7

• Fornito di tubo flessibile da 150cm, 2 tubi prolunga, spazzola, pennello e lancia d'aspirazione

ASPIRATORE POLVERE E LIQUIDI APL1230



- Aspiratore con 4 ruote piroettanti
- Attacco accessori diametro 31mm
- Alloggiamento accessori su corpo macchina
- Funzione di soffiaggio

potenza W	1200
flusso d'aria l/s	36
depressione mbar	185
materiale fusto	INOX SATINATO
capacità fusto I	30
peso netto kg	5,5

Fornito di tubo flessibile da 150cm, 2 tubi prolunga, spazzola, pennello e lancia d'aspirazione



- Aspiratore con presa 230V per il collegamento di elettroutensili
- Potenza massima presa 1000W
- Con 2 ruote piroettanti e 2 fisse
- Attacco accessori diametro 32mm
- Alloggiamento accessori su corpo macchina
- Funzione di soffiaggio

potenza W	1200
flusso d'aria l/s	36
depressione mbar	195 (+/- 5%)
materiale fusto	INOX SATINATO
capacità fusto I	30
dim. I x p x h mm	420x340x560h
peso netto kg	5,5

• Fornito di tubo flessibile da 150cm, 3 tubi prolunga, spazzola, lancia d'aspirazione





FILTRO A CARTUCCIA HEPA LAVABILE

• Per aspiracenere : CINDER 602/603

• Altezza 120mm, Ø interno 103mm



Imb. Q.tà SQ 2

1350039

FILTRO A CARTUCCIA HEPA LAVABILE

• Per aspiracenere : CINDER 1200

• Altezza 123mm, Ø interno 73mm



1350128

1350119

Imb. Q.tà 1350124 SQ 2

FILTRO A CARTUCCIA HEPA LAVABILE

• Per aspiracenere : CINDER 1820

• Altezza 114mm, Ø interno 100mm



1350129

Imb. Q.tà SQ

FILTRO A CARTUCCIA HEPA

• Per aspiracenere : CINDER 601

• Altezza 123mm, Ø interno 75mm



1350109

Imb. Q.tà CA 2

Imb. Q.tà

SQ 2

FILTRO A CARTUCCIA HEPA LAVABILE

• Per aspiracenere : CINDER 600

Altezza 126mm, Ø interno 100mm



1350085

FILTRO A CARTUCCIA HEPA LAVABILE

• Per aspiracenere : CINDER 1000

• Altezza 126mm, Ø interno 74mm



Imb. O.tà SQ 2

FILTRO A CARTUCCIA HEPA LAVABILE

• Per aspiracenere : SUPER CINDER

• Altezza 110mm, Ø interno 74mm



Imb. Q.tà SQ 2

FILTRO A CARTUCCIA HEPA LAVABILE

Per aspirapolveri : APL 1221

• Altezza 150mm, Ø interno 128mm



Imb. Q.tà SQ 2

KIT FILTRO A CARTUCCIA HEPA LAVABILE

• Per aspirapolveri : APL 1220/1230/1230WORK



SQ 4

1

KIT FILTRO A CARTUCCIA HEPA LAVABILE

• Per aspirapolveri : APL 1423/1433/1433WORK/1455



1350090

FILTRO A CARTUCCIA HEPA LAVABILE

• Per aspirapolveri : APL 1424/1434/1434WORK

Altezza 125mm, Ø interno 120mm



Imb. Q.tà SQ 1

1350089

FILTRO A CARTUCCIA HEPA LAVABILE

Per aspirapolveri : APL 1419INOX/1420/14 30/1430WORK/1435/WORK1450INOX, DU-STER 1420L/1430L/1430LWORK

• Altezza 145mm, Ø interno 150mm



Imb. Q.tà SQ 2

1350027

1350059

154











































Λ

Utensili manuali pagina 158 - 228

N



CACCIAVITE PER VITI CON INTAGLIO CRV

- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura



punta	lunghezza mm	lama Ø / lungh. mm	lmb.	Q.tà
1463838	· ·	Ü		
3x0,5	170	3/75	PL	6
1463839				
3x0,5	195	3/100	PL	6
1463840				
4,5x0,8	195	4/100	PL	6
1463841				
4,5x0,8	220	4/125	PL	6
1463842	-			
4,5x0,8	245	4/150	PL	6
1463843				
5,5x1	210	5,5/100	PL	6
1463844				
5,5x1	235	5,5/125	PL	6
1463845	-			
5,5x1	260	5,5/150	PL	6
1463846	-			
6,5x1,2	210	6,5/100	PL	6
1463847	-			
6,5x1,2	260	6,5/150	PL	6
1463848	-			
8x1,2	320	8/200	PL	6

CACCIAVITE PER VITI CON INTAGLIO LAMA DRITTA CRV

NOVITA



- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura



punta	lunghezza mm	lama Ø / lungh. mm	lmb.	Q.tà
1463849 3x0,5	170	3/75	PL	6
1463850 3x0,5	195	3/100	PL	6
1463851 4x0,8	195	4/100	PL	6
1463852 4x0,8	245	4/150	PL	6
1463853 5x1	210	5/100	PL	6
1463854 6x1,2	210	6/100	PL	6

CACCIAVITE PHILLIPS CR

MOVITÀ



- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura



punta	lunghezza mm	lama Ø / lungh. mi	n Imb.	Q.tà
1463860	ŭ	ŭ		
PH 0	155	3/60	PL	6
1463861				
PH 1	170	5/75	PL	6
1463862				
PH 1	220	5/125	PL	6
1463863	-	-		
PH 2	210	6/100	PL	6
1463864				
PH 2	260	6/150	PL	6
1463865	-	-		
PH 3	270	8/150	PL	6

CACCIAVITE POZIDRIV CRV

NOVITÀ



- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura



punta	lunghezza mm	lama Ø / lungh. mm	Imb.	Q.tà
1463866	ŭ	· ·		
PZ 0	155	3/60	PL	6
1463867				
PZ 1	170	5/75	PL	6
1463868				
PZ 2	210	6/100	PL	6
1463869				
P7 3	270	8/150	PL	6



- · Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- · Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura



punta	lunghezza mm	lama Ø / lungh. mm	lmb.	Q.tà
1463870 T10	170	3/75	PL	6
1463871				
T15	170	5/75	PL	6
1463872	-			
T20	195	5/100	PL	6
1463873				
T25	210	6/100	PL	6
1463874				
T27	210	6/100	PL	6
1463875				
T30	225	6/100	PL	6
1463876				
T40	270	8/150	PL	6

CACCIAVITE NANO PER VITI CON INTAGLIO CRV




- · Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura



punta	lunghezza mm	lama Ø / lungh. mm	lmh	O tà
1463880	g		iiiio.	Q.10
5,5x1,0	105	5,5/40	PL	6
1463881				
6.5x1.2	105	6.5/40	PL	6

CACCIAVITE NANO PHILLIPS CRV





• Dimensioni indicate sulla testa

• Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura



punta	lunghezza mm	lama Ø / lungh. mm	Imb.	Q.tà
1463882	J	· ·		
PH 1	105	5/40	PL	6
1463883		-		
PH 2	105	6/40	PL	6

CACCIAVITE REVERSIBILE PER VITI AD INTAGLIO E PHILLIPS CRV

NOVITÀ



- · Lama in acciaio cromo vanadio
- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura



punta	lunghezza mm	lama Ø / lungh. mm	Imb.	Q.tà
1463896	Ü	Ü		- "
PH 2- 6,0x1,2	210	6,3/100	SQ	6

CACCIAVITE PORTAINSERTI MAGNETICO SERIE 13 PEZZI CRV



- Portainserti con attacco da 1/4"
- Inserti in acciaio cromo vanadio, nr.3 per viti con intaglio, nr.3 phillips, nr.3 torx, nr.3 esagonale



Imb. Q.tà SQ 6

1463897



- 2 cacciaviti impronta per viti con intaglio 3x0,5mm-5,5x1mm, 2 cacciaviti impronta phillips PH1-PH2
- · Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita

CACCIAVITI PER VITI CON INTAGLIO E PHILLIPS

- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura



Imb. Q.tà 1463890 SQ 6

CACCIAVITI PER VITI CON INTAGLIO E POZIDRIV

- 3 cacciaviti impronta per viti con intaglio 3x0,5mm-4,5x0,8mm-5,5x1mm, 3 cacciaviti impronta pozidriv PZO-PZ1-PZ2
- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura



CACCIAVITI PER VITI CON INTAGLIO E PHILLIPS **SERIE 6 PEZZI CRV**





- 4 cacciaviti impronta per viti con intaglio 3x0,5mm-3,5x0,5mm-4,5x0,8mm-5,5x1mm, 2 cacciaviti impronta phillips PH1-
- · Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura



CACCIAVITI RESISTORX SERIE 6 PEZZI CRV

NOVITÀ



- 6 cacciaviti impronta resistorx T10-T15-T20-T25-T27-T30
- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- · Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura



Imb. 0.tà SQ

6

1463893

Imb. Q.tà

SQ 6

1463891

CACCIAVITI PER VITI CON INTAGLIO E PHILLIPS SERIE 10 PEZZI CRV



- 6 cacciaviti impronta per viti con intaglio 3x0,5mm-4,5x0,8mm-5,5x1mm-6,5x1,2mm-8x1,2mm-nano 4x0,8mm, 4 cacciaviti impronta phillips PH0-PH1-PH2-PH3
- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura



CACCIAVITI LUNGHI PER VITI CON INTAGLIO E PHILLIPS SERIE 6 PEZZI CRV





1463894

- 3 cacciaviti impronta per viti con intaglio lama dritta 0,5x3x200mm-0,8x4x200mm-1x5,5x200mm, 3 cacciaviti impronta phillips 0x3x200mm-1x4,5x200mm-2x6,5x200mm
- · Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate sulla testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura



Imb. Q.tà SQ 6

CACCIAVITI PER VITI CON INTAGLIO E PHILLIPS CON **CERCAFASE 7 PEZZI CRV**

- 3 cacciaviti ricoperti impronta per viti con intaglio lama dritta 4x0,5mm-4x0,8mm-6x1mm, 3 cacciaviti ricoperti impronta phillips PH0-PH1-PH2
- 1 cacciavite cercafase
- Impugnatura ergonomica



CACCIAVITE ISOLATO 1000V PER VITI CON INTAGLIO LAMA DRITTA CRV



- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- · Dimensioni indicate su testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura



punta	lunghezza mm	lama Ø / lungh. mm Imb. Q.tà
1463830	•	-
3x0,5	170	3/75 PL 6
1463831		
4x0,8	195	4/100 PL 6
1463832		
5,5x1	240	5,5/125 PL 6

CACCIAVITE ISOLATO 1000V PHILLIPS CRV



- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica brunita
- Dimensioni indicate su lama e testa
- Impugnatura morbida bimateriale con punti di appoggio per il pollice per una impugnatura piu' sicura



punta	lunghezza mm	lama Ø / lungh. mm	lmb.	Q.tà
1463833 PH 0	155	3/60	PL	6
1463834				
PH 1	170	4,5/75	PL	6
1463835				
PH 2	210	6,5/100	PL	6

CACCIAVITI ISOLATI 1000V CON CERCAFASE



Imb. Q.tà 1463639 SQ 3

CACCIAVITE CERCAFASE

- Punta con intaglio
- Con clip di fissaggio



tensione V lunghezza tot. mm Imb. Q.tà 1800148 BL 100 - 250 140



tensione V	lunghezza tot. mm	Imb. Q.tà
1800149	lunghezza tot. mm	IIID. Q.la
100 - 250	190	BL 12

CERCAFASE DIGITALE CON LETTURA TENSIONE

- Per rilevare tensioni alternate e continue e linee interrotte
- Funziona senza batterie
- · Luce di segnalazione e display digitale di lettura voltaggio
- Punta con intaglio
- · Con clip di fissaggio



CERCAFASE DIGITALE SONORO

- Per rilevare tensioni alternate e continue, permette rilevazioni anche senza contatto diretto
- Avvisatore acustico di presenza tensione e campi magnetici
- Punta con intaglio
- Con clip di fissaggio
- Batterie incluse



MAGNETIZZATORE PER CACCIAVITI

• Per magnetizzare e smagnetizzare cacciaviti

• Dimensioni 54x49x30mm



1463613 SQ 6

CACCIAVITE DI PRECISIONE PER VITI CON INTAGLIO, **PHILLIPS E TORX**

• Fornito di 3 punte per viti con intaglio 1,4-2,0-2,4mm, 3 punte phillips PH00-PH0-PH1 e 4 punte torx T5-T6-T7-T8

Imb Otà

- Lunghezza 120mm
- · Lama in acciaio
- Punta brunita



CACCIAVITI DI PRECISIONE PER VITI CON INTAGLIO E **PHILLIPS SERIE 11 PEZZI**

- 6 cacciaviti per viti con intaglio 0,9-1,2-1,4-1,8-2,4-3,0mm, 3 cacciaviti phillips PH00-PHO-PH1, 1 punteruolo, 1 punta magnetica
- Lunghezza da 73 a 108mm
- Lama in acciaio
- Punta brunita
- Terminale girevole per avvitamenti di precisione



1463679

lmb. Q.tà SQ 12

CACCIAVITI DI PRECISIONE PER VITI CON INTAGLIO E **PHILLIPS SERIE 6 PEZZI**

- 4 cacciaviti per viti con intaglio 1-1,4-1,6-2,0mm, 2 cacciaviti phillips PH000-PH00
- Lunghezza 105mm
- · Lama in acciaio
- Punta brunita
- Terminale girevole per avvitamenti di precisione



CACCIAVITI DI PRECISIONE TORX SERIE 6 PEZZI

- 6 cacciaviti torx T3-T4-T5-T6-T7-T8
- Lunghezza 105mm
- · Lama in acciaio
- Punta brunita
- Terminale girevole per avvitamenti di precisione



Imb. O.tà

1453495 SQ 6

CACCIAVITI DI PRECISIONE PER VITI CON INTAGLIO



- 7 cacciaviti per viti con intaglio 1,4-1,8-2-2,5-3-3,5-4mm
- Lunghezza 150mm
- · Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta brunita
- Impugnatura ergonomica bimateriale con dimensioni indicate
- Terminale girevole per avvitamenti di precisione



Imb. O.tà CP 3

CACCIAVITI DI PRECISIONE PER VITI CON INTAGLIO E PHILLIPS **SERIE 8 PEZZI CRV**



1463486

- 4 cacciaviti per viti con intaglio 1,4-2-3-4mm, 4 cacciaviti phillips PH000-PH00-PH0-PH1
- Lunghezza 150mm
- · Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta brunita
- Impugnatura ergonomica bimateriale con dimensioni indicate
- Terminale girevole per avvitamenti di precisione



Imb. O.tà

CP 3

CACCIAVITI DI PRECISIONE TORX E PHILLIPS SERIE 8 PEZZI CRV



- 4 cacciaviti torx T5-T6-T8-T10
- 4 cacciaviti phillips PH000-PH00-PH0-PH1
- Lunghezza 150mm
- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta brunita
- Impugnatura ergonomica bimateriale con dimensioni indicate
- Terminale girevole per avvitamenti di precisione



CACCIAVITI DI PRECISIONE TORX SERIE 8 PEZZI CRV



- 8 cacciaviti torx T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20
- Lunghezza 150mm
- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta brunita
- Impugnatura ergonomica bimateriale con dimensioni indicate
- Terminale girevole per avvitamenti di precisione



CACCIAVITI DI PRECISIONE ESAGONALE SERIE 5 PEZZI CRV



- 5 cacciaviti esagonali 1,3-1,5-2-2,5-3mm
- Lunghezza 150mm
- Lama in acciaio cromo vanadio
- Punta brunita
- Impugnatura ergonomica bimateriale con dimensioni indicate
- Terminale girevole per avvitamenti di precisione



PORTAINSERTI SERIE 8 PEZZI Portainserti con attacco da 1/4" Nr.3 inserti per viti con intaglio, nr.3 phillips, nr.3 pozidriv, nr.3 esagonali e nr.2 torx

PORTAINSERTI SERIE 8 PEZZI • Portainserti con attacco da 1/4" • Nr.7 inserti resistorx Imb. 0.ta SQ 12

1463566



PORTAINSERTI MAGNETICO SERIE 22 PEZZI

- Portainserti con attacco da 1/4" e cricchetto reversibile
- Nr.9 bussole esagonali da 5 a 13mm, nr.3 inserti per viti con intaglio, nr.3 phillips, nr.3 torx e 1 adattatore
- 1 prolunga flessibile



INSERTI S33

- Attacco esagonale da 1/4"
- Nr.5 inserti per viti con intaglio 3-4-5-6-7, nr.7 pozidriv 0-1-2-3, nr.8 phillips 0-1-2-3, nr.6 esagonale 2-3-4-5-5,5-6, nr.6 torx T10-T15-T20-T25-T30-T40
- Portainserti magnetico
- Custodia 65x45x32mm



lmb. Q.tà DB 12

INSERTI S33A

Imb. Q.tà

SQ 12

- Attacco esagonale da 1/4"
- Nr.4 inserti a forchetta 4-6-8-10, nr.4 stella a tre punte 1-2-3-4, nr.3 stella a quattro punte 6-8-10, nr.12 esagono forato 2-2,5-3-4-5-6mm e 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32, nr.9 resistorx T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T40
- Portainserti magnetico
- Custodia 65x45x32mm



lmb. Q.tà DB 12

INSERTI E BUSSOLE S27

1460689

- Attacco esagonale da 1/4"
- Portainserti per bussole
- Nr.2 inserti per viti con intaglio 5-7, nr.3 pozidriv 1-2-3, nr.3 phillips 1-2-3, nr.3 esagonale 3-4-5, nr.5 torx T10-T15-T20-T25-T30
- Nr.9 bussole 5-6-7-8-9-10-11-12-13mm
- Portainserti magnetico e portainserti per bussole
- Custodia 72x68x30mm



Imb. Q.tà DB 12

1460693

INSERTI S20B CRV • Attacco esagonale da 1/4" • Nr.6 inserti per viti con intaglio 3-4-5-6-7-8, nr.4 phillips 0-1-2-3, nr.10 torx T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 • Custodia con clip di fissaggio 90x70x40mm



INSERTI S20AB CRV

1460478



- Attacco esagonale da 1/4"
- Nr.4 inserti pozidriv 0-1-2-3, nr.9 resistorx T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40, nr.7 esagonale 2-2,5-3-4-5-5,5-6
- Custodia con clip di fissaggio 90x70x40mm



Imb. Q.tà CP

INSERTI S31 CRV



- Attacco esagonale da 1/4"
- Nr.3 inserti per viti con intaglio 3,5-5,5-6,5, nr.4 pozidriv 0-1-2-3, nr.4 phillips 0-1-2-3, nr.7 esagonale 2-3-4-5-6-7-8, nr.8 torx T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T40, nr.4 resistorx T8-T10-T15-T20
- Portainserti magnetico a sgancio rapido
- Custodia con clip di fissaggio 115x55x20mm



Imb. O.tà СР 2

Imb. Q.tà

1453496

6

СР 6

INSERTI E BUSSOLE S28 CRV



- Attacco esagonale da 1/4"
- Nr.2 inserti per viti con intaglio 5-7, nr.2 pozidriv 1-2, nr.3 phillips 1-2-3, nr.4 esagonale 3-4-5-6, nr.6 torx T10-T15-T20-T25-T30-T40
- Nr.8 bussole in acciaio cromo vanadio 5-6-7-8-9-10-11-12mm
- Portainserti magnetico a sgancio rapido e portainserti a cricchetto reversibile
- Custodia con clip di fissaggio 160x85x35mm



1463569

PORTAINSERTI DI PRECISIONE SERIE 51 PEZZI

• Portainserti con attacco da 5/32"

- Nr.7 bussole esagonali da 2,5 a 5,5mm
- Inserti in acciaio cromo vanadio, nr.7 per viti con intaglio, nr. 1 forchetta, nr.7 esagonale, nr.5 phillips, nr.2 pozidriv, nr.5 torx, nr. 5 resistorx, nr. 3 triangolari , nr. 2 a 3 lobi, nr. 3 a stella, e nr.2 prolunghe portabussole
- pinzetta



Imb. Q.tà

SQ 6

PORTAINSERTI A CRICCHETTO SERIE 52 PEZZI

- Portainserti con attacco da 1/4"
- Cricchetto reversibile
- Nr.9 bussole esagonali da 5 a 13mm
- Inserti in acciaio cromo vanadio, nr.6 per viti con intaglio, nr.6 phillips, nr.6 pozidriv, nr.10 torx, nr. 6 esagonale e nr.2 inserti lunghi phillips/pozidriv
- 2 adattatori
- 2 portabussole



Imb. Q.tà

BL

PORTAINSERTI A CRICCHETTO MAGNETICO SERIE 55 PEZZI

- Portainserti con attacco da 1/4"
- Cricchetto reversibile
- Nr.18 bussole esagonali da 4 a 12mm e da 5/32" a 1/2"
- nr.7 inserti per viti con intaglio, nr.4 phillips, nr.2 pozidriv, nr.6 torx e nr.10 esagonale
- 2 adattatori
- 1 portabussole
- 2 cacciaviti di precisione



Imb. Q.tà VA 3

INSERTI S100

- Attacco esagonale da 1/4"
- Inserti: nr.9 esagonali in mm, nr.10 esagonali in inch., nr.6 esagonali forati in mm, nr.6 esagonali forati in inch., nr.8 phillips, nr.8 pozidriv, nr.9 per viti con intaglio, nr.4 quadri, nr.9 torx, nr.9 resistorx, nr.3 a stella 12 punte, nr.3 a stella 4 punte, nr.4 a stella 3 punte, nr.3 a farfalla, nr.4 a forcella, nr.4 quadri
- Nr.1 portainserti magnetico, nr.3 adattatori e nr.1 forcella
- Custodia 200x135x40mm



PORTAINSERTI S70

1463608

- Portainserti con attacco da 1/4" e da 5/32"
- Cricchetto reversibile
- Nr.6 bussole esagonali da 4 a 13mm
- Inserti in acciaio cromo vanadio, nr.11 per viti con intaglio, nr.10 phillips, nr.8 pozidriv, nr.16 torx, nr.12 esagonali e nr.3 quadri
- Nr.1 adattatore



Imb. Q.tà VA 3

CHIAVE A PIPA DOPPIA PESANTE CRV



- · Bocca dritta esagonale, bocca piegata poligonale con foro passante
- · Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura lucida



misura mm	lunghezza mm	Ø esterno bocca mm	lmb.	Q.tà
1461283				
6	110	11	PL	5
1461284			Б.	_
7	115	12	PL	5
1461285				
8	120	13	PL	5
1461286				
9	125	15	PL	5
1461287				
10	130	16	PL	5
1461288				
11	135	17	PL	5
1461289				
12	140	18	PL	5
1461290				
13	150	19	PL	5
1461291				
14	160	22	PL	5
1461292				
15	175	23	PL	5
1461293				
16	190	25	PL	5
1461294	-			
17	200	25	PL	5
1461295				
18	210	27	PL	5
1461296				
19	220	28	PL	5

CHIAVI A PIPA DOPPIE PESANTI SERIE 6 PEZZI

- Misure 6-8-10-13-17-19mm
- Bocche dritte esagonali, bocche piegate poligonali con foro passante
- Corpo in acciaio
- Finitura lucida



CHIAVE A TUBO DOPPIA PESANTE CRV



- Bocche esagonali
- Fori trasversali
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura lucida



misura mm	lunghozza mm	Ø esterno bocca mr	n Imb	O + à
1461378	lungnezza min	D esterno docca mi	III IIIID.	Q.la
6х7	105	10 - 11	PL	5
1461379				
8x9	110	13 - 14	PL	5
1461380				
10x11	120	15 - 16	PL	5
1461381				
12x13	140	19 - 20	PL	5
1461382				
14x15	145	20 - 22	PL	5
1461383				
16x17	160	23 - 24	PL	5
1461384				
18x19	165	25 - 26	PL	5
1461385				
20x22	170	25 - 26	PL	5

CHIAVI A TUBO DOPPIE PESANTI SERIE 6 PEZZI

- Misure 8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19mm
- Bocche esagonali
- Fori trasversali
- Corpo in acciaio
- Finitura lucida



lmb. Q.tà SQ 2

CHIAVI A TUBO DOPPIE PESANTI SERIE 6 PEZZI CRV




- Misure 8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19mm
- Bocche esagonali
- Fori trasversali
- Corpo in acciaio cromo vanadio



Imb. Q.tà SQ 2

CHIAVE A T SNODATA CON BUSSOLA ESAGONALE CRV



- Asta di manovra scorrevole ed estraibile
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata



		~		
misura mm	lunghezza mm	Ø esterno bocca mm	lmb.	Q.tà
1461387	200	44	PL	5
7	390	11	PL	0
1461388				_
8	390	13	PL	5
1461389				
9	390	15	PL	5
1461390				
10	400	16	PL	5
1461391				
11	400	17	PL	5
1461392				
12	400	18	PL	5
1461393		-		
13	430	19	PL	5
1461394				
14	430	20	PL	2
1461395		-		
15	450	22	PL	2
1461396				
16	450	22	PL	2
1461397				
17	450	24	PL	2
1461398		-		
18	450	26	PL	2
1461399				
19	450	27	PL	2



attacco maschio da	lunghezza mm	Imb. Q.	.tà
1461699 1/4″	450	PL !	5
1471710 1/2"	450	PL !	5

CHIAVE A T CON 3 ESTREMITÀ MASCHIO ESAGONALE CRV



- Per viti con esagono incassato
- Asta di manovra scorrevole ed estraibile
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata
- Estremità brunite



misura mm	lunghezza mm	asta manovra mm	Imb.	Q.tà
1461412	•			
2,5	125	65	PL	5
1461413				
3	125	65	PL	5
1461414				
3,5	125	65	PL	5
1461415				
4	180	90	PL	5
1461416				
4,5	180	90	PL	5
1461417				
5	180	90	PL	5
1461418				
6	210	105	PL	2
1461419				
8	250	125	PL	2
1461420		·	-	
10	300	145	PL	2
1461421				
12	320	165	PL	2

CHIAVE A BUSSOLA SNODATA CRV



- Rotazione bussole fino a 180°
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata



misura mm	lunghezza mm	Ø esterno bocca m	m Imb.	Q.tà
1460773 10x11	215	15 - 16	PL	2
1460774 12x13	230	19 - 19	PL	2
1460775 16x17	250	23 - 24	PL	2
1460776 18x19	270	26 - 26	PL	2

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI ATTACCO 1/4" SERIE 11 PEZZI CRV



- Misure: 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata



1461500

Imb. Q.tà PL 3

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATTACCO 1/4" CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata



misura mm	lunghezza mm	Ø esterno bocca mm	Imb.	Q.tà
1461672				
8	25	12	PL	12
1461673				
9	25	13	PL	12
1461674				
10	25	14	PL	12
1461675				
11	25	16	PL	12
1461676				
12	25	17	PL	12
1461677				
13	25	18	PL	12
1461678				
14	25	20	PL	12

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATTACCO 3/8" CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata



misura mm	lunghezza mm	Ø esterno bocca mr	n Imb.	Q.tà
1461680				
13	29	19	PL	6
1461681				
14	29	20	PL	6
1461682				
15	29	22	PL	6
1461683				
16	29	22	PL	6
1461684				
17	31	24	PL	6
1461685				
18	31	26	PL	6
1461686				
19	31	26	PL	6

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATTACCO 1/2" CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata



misura mm lunghezza mm Ø esterno bocca mm lmb. 0.tà

1461219	iungnozza min			
8	38	14	PL	6
1461224 9	38	15	PL	6
1461226				
10	38	16	PL	6
1461227 11	38	17	PL	6
1461228 12	38	18	PL	6
1461229 13	38	19	PL	6
1461237 14	38	20	PL	6
1461238 15	38	22	PL	6
1461239				
16	38	22	PL	6
1461243 17	38	24	PL	6
1461244 18	38	26	PL	6
1461245 19	38	26	PL	6
1461246				
20	38	28	PL	6
1461247 21	38	28	PL	3
1461248				
22	38	30	PL	3
1461249 23	40	32	PL	3
1461253 24	40	32	PL	3
1461254 25	43	34	PL	3
1461255		Jt		
26	43	34	PL	3
1461256 27	43	36	PL	3
1461257 28	44	38	PL	3
1461264 30	44	40	PL	3
1461265 32	44	42	PL	3
JŁ	T.T	74		

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATTACCO 3/4" CRMO



- Corpo in acciaio cromo molibdeno
- Finitura satinata



	lunghezza mm	Ø esterno bocca mr	n Imb.	Q.tà
1461266 19	51	32	PL	3
1461267				
22	51	34	PL	3
1461268				
23	51	35	PL	3
1461269				
24	51	34	PL	3
1461484	F2	27	PL	3
26	52	37	PL	3
1461485 27	52	38	PL	3
1461486	JZ	30		
28	52	39	PL	3
1461487	<u></u>			
29	52	40	PL	3
1461488		-		
30	54	42	PL	3
1461489				
32	56	45	PL	3
1461490				
33	56	46	PL	1
1461491		40	PL	1
34	57	48	PL	
1461492 35	58	50	PL	1
1461493				_
36	58	50	PL	1
1461494				
38	60	52	PL	1
1461495	-			
41	64	56	PL	1
1461496				
46	68	62	PL	1
1461497			DI	1
50	72	68	PL	1
1461498	7/	7.4	PL	1
55	76	74	PL	- 1
1461499 60	78	80	PL	1
00	10	ου	1 L	- 1

RACCORDO RIDUTTORE CRMO



- Corpo in acciaio cromo molibdeno
- Finitura satinata



attacco maschio da	attacco femmina da	lunghezza mm	lmb.	Q.tà
1460922		-		
1/2"	3/4"	60	PL	2

RACCORDO RIDUTTORE CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata



attacco maschio da 1460924	attacco femmina da	lunghezza mm	Imb.	Q.tà
3/8"	1/2″	38	PL	6
1460925 1/4"	3/8″	26	PL	6

RACCORDO AUMENTATORE CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata



1/2"	2/0"	20	DI	6
1460928				
attacco maschio da	attacco femmina da	lunghezza mm	lmb.	Q.tà

SNODO CARDANICO CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata



attacco maschio da	attacco femmina da	lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1460873 1/4″	1/4"	43	PL	6
1460874 3/8″	3/8″	55	PL	6

SNODO CARDANICO CRMO



- Corpo in acciaio cromo molibdeno
- Finitura satinata



attacco maschio da	attacco femmina da	lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1460876		0		
3/4"	3/4"	120	PL	1

SNODO



- Corpo in acciaio cromo molibdeno
- Finitura satinata
- Attacco cilindrico ø22mm



	attacco femmina da	lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1460877 3/4"	CILINDRICO	135	PL	1

PROLUNGA CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata



	attacco femmina da	lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1460895 1/4″	1/4″	50	PL	6
1460896				
1/4″	1/4″	100	PL	6
1460897				
1/4″	1/4″	150	PL	6
1460898				
3/8"	3/8″	75	PL	6
1460931				
1/2″	1/2″	125	PL	6
1460932				
1/2″	1/2"	250	PL	3



	attacco maschio da	lunghezza mm	Imb. Q.t	à
1460696	1/4″	110	PL 6)
1460697	3/8″	210	PL 6	
1460698	1/2″	300	PL 6)





72

MASCHIO 3/8"

MASCHIO 1/2"


1465050

210

255

- Finitura plastificata integrale
- Inversione a leva
- Meccanismo di sgancio rapido della bussola
- Impugnatura morbida bimateriale

attacco quadro	lunghezza mm	numero denti	Ø testa mm	altezza testa mm	peso netto gr	Imb. Q.tà
1465024 MASCHIO 1/4"	150	72	28	25	110	PL 3
1465025 MASCHIO 3/8"	204	72	33	35	255	PL 3
1465026 MASCHIO 1/2"	247	72	40	44	500	PL 3



35

42

30

40

PL 3

PL3

300

CHIAVI A BUSSOLA SERIE 15 PEZZI CRV

- Nr. 11 chiavi a bussola da 1/4": 4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm
- Cricchetto reversibile da 1/4" con impugnatura in gomma, 2 prolunghe 1/4", rotella
- Componenti in acciaio cromo vanadio



CHIAVI A BUSSOLA SERIE 18 PEZZI CRV

- Nr. 11 chiavi a bussola da 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12mm e 3 da 3/8": 13-14-17mm
- Cricchetto reversibile da 3/8" con impugnatura in gomma, prolunga 3/8", adattatore 1/4"-3/8",rotella
- Componenti in acciaio cromo vanadio



Imb. Q.tà VA 1

Imb 0 tà

VA 1

CHIAVI A BUSSOLA SERIE 17 PEZZI CRV



- Nr. 12 chiavi a bussola da 1/4": 4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, cricchetto reversibile da 1/4" con impugnatura in bicomponente, 2 prolunghe 1/4", 1 leva a T 1/4", 1 snodo cardanico 1/4"
- Componenti in acciaio cromo vanadio



Imb 0 tà VA

CHIAVI A BUSSOLA SERIE 30 PEZZI CRV



- Cricchetto reversibile da 1/2" con impugnatura in gomma, 2 prolunghe 1/2", leva a T 1/2", snodo cardanico 1/2"
- Componenti in acciaio cromo vanadio



Imb. Q.tà VA 1

1460687

CHIAVI A BUSSOLA SERIE 32 PEZZI CRV



- Nr. 11 chiavi a bussola da 1/4": 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm e 13 da 1/2": 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32mm, 2 cricchetti reversibili da 1/4" e 1/2" con impugnatura in bicomponente, 2 prolunghe 1/4" e 1/2", 2 leve a T 1/4" e 1/2", 2 snodi cardanici 1/4" e 1/2"
- Componenti in acciaio cromo vanadio



Imb 0 tà

VA 1

1460681

CHIAVI A BUSSOLA SUPERLOCK




• Nr.18 chiavi a bussola da 3/8": 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-24mm, Cricchetto reversibile attacco da 3/8" con impugnatura in bimateriale, 2 bussole per candele da 16 e 21mm, 3 prolunghe, adattatore 3/8" con foro per leva, snodo cardanico



CHIAVI BUSSOLA SUPERLOCK **SERIE 46 PEZZI CRV**





- Cricchetto reversibile attacco da 1/4" con impugnatura in bimateriale, 2 prolunghe, 1 leva a T, 1 snodo cardanico, 21 inserti per viti torx, con intaglio, phillips, pozidriv, esagonali
- 1 girabussole a cacciavite
- Componenti in acciaio cromo vanadio



1461700

VA

CHIAVI A BUSSOLA E INSERTI SUPERLOCK SERIE 66 PEZZI CRV



1460694

- Nr.12 chiavi a bussola da 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm e nr.13 chiavi a bussola da 1/2": 14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm con contatto sui lati dell'esagono, 2 cricchetti reversibili attacco da 1/4" e 1/2" con impugnatura in bimetriale, 2 bussole per candele da 16 e 21mm, 3 prolunghe, 2 snodi cardanici, 2 leve a T, 27 inserti per viti con intaglio, phillips, pozidriv, esagonale, quadro, torx, 1 adattatore e 1 girabussole a cacciavite
- · Componenti in acciaio cromo vanadio



Imb. O.tà

UTENSILI IN VALIGETTA 40 PEZZI

 Cricchetto reversibile, 16 bussole esagonali, 6 chiavi combinate, 3 cacciaviti, pinza regolabile, 8 chiavi esagonali, bussola per candele, pinza universale, 3 accessori d'uso



Imb. 0.ta VA 1

UTENSILI IN VALIGETTA 100 PEZZI

4 cacciaviti, 6 chiavi combinate, pinza universale, pinza fastonatrice, pinza regolabile,
 19 bussole esagonali, 2 bussole per candele, portabussole a T con prolunga, portainserti a T con adattatore, martello, cricchetto reversibile, provacircuiti, 11 inserti, chiavi esagonali, spessimetro, capicorda, connettori preisolati



Imb. Q.tà

1980032

ARMADIO PORTAUTENSILI MANUALI 160 PEZZI

• Cricchetto reversibile, 18 bussole, prolunga, raccordo, adattatore 1/4"(M)x3/8"(F), pinza becchi lunghi, pinza universale, chiave a rullino, cutter, martello 300gr, 6 chiavi combinate, 10 inserti, cacciavite portainserti a cricchetto reversibile, livella a 2 bolle, 4 cacciaviti di precisione, 16 chiavi maschio esagonali, viteria assortita



Imb. Q.tà

SQ 1



	misura mm	lunghezza mm	Imb. Q.tà
1461629	6x7	85	PL 10
1461630	8x9	95	PL 10
1461631	10x11	110	PL 10
1461632	12x13	126	PL 10
1461633	14x15	146	PL 10
1461634	16x17	162	PL 10
1461635	18x19	182	PL 5
1461636	20x22	200	PL 5
1461637	21x23	212	PL 5
1461656	24x26	225	PL 5
1461638	24x27	225	PL 5
1461639	25x28	236	PL 5
1461640	30x32	248	PL 5



	misura mm	lunghezza mm	lmb. Q.tà
1460923	6x7	120	PL 10
1460926	8x9	140	PL 10
1460929	10x11	155	PL 10
1460933	12x13	170	PL 10
1460938	14x15	190	PL 10
1460940	16x17	205	PL 10
1460942	18x19	220	PL 5
1460944	20x22	235	PL 5
1460945	21x23	250	PL 5
1460947	24x26	265	PL 5
1460948	25x28	280	PL 5
1460950	30x32	300	PL 5



Misura mm				
6 100 PL 5 1461605 7 110 PL 5 1461606 8 120 PL 5 1461607 9 130 PL 5 1461608 10 140 PL 5 1461610 11 150 PL 5 1461611 13 170 PL 5 1461612 14 180 PL 5 1461613 15 190 PL 5 1461616 16 200 PL 5 1461616 18 220 PL 5 1461616 18 220 PL 5 1461618 20 240 PL 5 1461619 21 250 PL 5 1461620 22 260 PL 5 1461621 23 270 PL 5 1461622 24 280 PL 5 1461623 25 290 PL 5 1461624 26 300 PL 5 1461625 27 310 PL 5 1461626 28 320 PL 5 1461627 30 340 PL 5		lunghezza mm	Imb. (Q.tà
7 110 PL 5 1461606 8 120 PL 5 1461607 9 130 PL 5 1461608 10 140 PL 5 1461609 11 150 PL 5 1461610 12 160 PL 5 1461611 13 170 PL 5 1461612 14 180 PL 5 1461614 16 200 PL 5 1461615 17 210 PL 5 1461616 18 220 PL 5 1461617 19 230 PL 5 1461618 20 240 PL 5 1461618 20 240 PL 5 1461620 22 260 PL 5 1461621 23 270 PL 5 1461622 24 280 PL 5 1461624 25 290 PL 5 1461625 17 310 PL 5 1461626 18 12 5 1461627 30 340 PL 5		100	PL	5
1461606 8			5.	_
8 120 PL 5 1461607 9 130 PL 5 1461608 10 140 PL 5 1461609 11 150 PL 5 1461610 12 160 PL 5 1461611 13 170 PL 5 1461613 15 190 PL 5 1461614 16 200 PL 5 1461616 18 220 PL 5 1461617 19 230 PL 5 1461618 20 240 PL 5 1461619 21 250 PL 5 1461620 22 260 PL 5 1461622 24 280 PL 5 1461623 25 290 PL 5 1461624 26 300 PL 5 1461625 17 310 PL 5 1461625 17 310 PL 5 1461626 28 320 PL 5 1461627 30 340 PL 5	·	110		5
1461607 9 130 PL 5 1461608 10 140 PL 5 1461609 11 150 PL 5 1461610 12 160 PL 5 1461611 13 170 PL 5 1461612 14 180 PL 5 1461613 15 190 PL 5 1461614 16 200 PL 5 1461615 17 210 PL 5 1461616 18 220 PL 5 1461618 20 240 PL 5 1461619 21 250 PL 5 1461620 22 260 PL 5 1461622 24 280 PL 5 1461623 25 290 PL 5 1461624 26 300 PL 5 1461625 1461625 27 310 PL 5 1461626 28 320 PL 5 1461627 30 340 PL 5		120	PL	5
1461608 10 140 PL 5 1461609 11 150 PL 5 1461610 12 160 PL 5 1461611 13 170 PL 5 1461612 14 180 PL 5 1461613 15 190 PL 5 1461614 16 200 PL 5 1461616 18 220 PL 5 1461617 19 230 PL 5 1461618 20 240 PL 5 1461620 21 250 PL 5 1461622 24 280 PL 5 1461623 25 290 PL 5 1461624 26 300 PL 5 1461625 17 310 PL 5 1461626 28 320 PL 5 1461627 30 340 PL 5				
10 140 PL 5 1461609 11 150 PL 5 1461610 12 160 PL 5 1461611 13 170 PL 5 1461612 14 180 PL 5 1461613 15 190 PL 5 1461614 16 200 PL 5 1461616 18 220 PL 5 1461617 19 230 PL 5 1461618 20 240 PL 5 1461619 21 250 PL 5 1461620 22 260 PL 5 1461621 23 270 PL 5 1461622 24 280 PL 5 1461623 25 290 PL 5 1461624 26 300 PL 5 1461625 1461625 27 310 PL 5 1461626 PL 5 1461626 PL 5 1461627 30 340 PL 5	<u>-</u>	130	PL	5
1461609 11 150 PL 5 1461610 12 160 PL 5 1461611 13 170 PL 5 1461612 14 180 PL 5 1461613 15 190 PL 5 1461614 16 200 PL 5 1461615 17 210 PL 5 1461616 18 220 PL 5 1461617 19 230 PL 5 1461618 20 240 PL 5 1461620 22 260 PL 5 1461621 23 270 PL 5 1461622 24 280 PL 5 1461623 25 290 PL 5 1461624 26 300 PL 5 1461625 1461626 28 320 PL 5 1461627 30 340 PL 5		140	PI	5
11 150 PL 5 1461610 12 160 PL 5 1461611 13 170 PL 5 1461612 14 180 PL 5 1461613 15 190 PL 5 1461614 16 200 PL 5 1461615 17 210 PL 5 1461616 18 220 PL 5 1461617 19 230 PL 5 1461618 20 240 PL 5 1461620 22 260 PL 5 1461621 23 270 PL 5 1461622 24 280 PL 5 1461623 25 290 PL 5 1461624 26 300 PL 5 1461625 1461626 28 320 PL 5 1461627 30 340 PL 5	-	140		_
12 160 PL 5 1461611 13 170 PL 5 1461612 14 180 PL 5 1461613 15 190 PL 5 1461614 16 200 PL 5 1461615 17 210 PL 5 1461616 18 220 PL 5 1461617 19 230 PL 5 1461618 20 240 PL 5 1461620 21 250 PL 5 1461621 23 270 PL 5 1461622 24 280 PL 5 1461623 25 290 PL 5 1461624 26 300 PL 5 1461625 27 310 PL 5 1461626 28 320 PL 5 1461627 30 340 PL 5		150	PL	5
1461611		4/0	Di	_
13 170 PL 5 1461612 14 180 PL 5 1461613 15 190 PL 5 1461614 16 200 PL 5 1461615 17 210 PL 5 1461616 18 220 PL 5 1461617 19 230 PL 5 1461618 20 240 PL 5 1461619 21 250 PL 5 1461620 22 260 PL 5 1461621 23 270 PL 5 1461622 24 280 PL 5 1461623 25 290 PL 5 1461624 26 300 PL 5 1461625 27 310 PL 5 1461626 28 320 PL 5 1461627 30 340 PL 5		160	PL	5
1461612		170	PL	5
1461613		-		
15 190 PL 5 1461614		180	PL	5
1461614		190	PL	5
16 200 PL 5 1461615 17 210 PL 5 1461616 18 220 PL 5 1461617 19 230 PL 5 1461618 20 240 PL 5 1461619 21 250 PL 5 1461620 22 260 PL 5 1461621 23 270 PL 5 1461622 24 280 PL 5 1461623 25 290 PL 5 1461624 26 300 PL 5 1461625 27 310 PL 5 1461626 28 320 PL 5 1461627 30 340 PL 5		170		\neg
17 210 PL 5 1461616 18 220 PL 5 1461617 19 230 PL 5 1461618 20 240 PL 5 1461619 21 250 PL 5 1461620 22 260 PL 5 1461621 23 270 PL 5 1461622 24 280 PL 5 1461623 25 290 PL 5 1461624 26 300 PL 5 1461625 27 310 PL 5 1461626 28 320 PL 5 1461627 30 340 PL 5		200	PL	5
1461616 18 220 PL 5 1461617 19 230 PL 5 1461618 20 240 PL 5 1461620 22 260 PL 5 1461621 23 270 PL 5 1461622 24 280 PL 5 1461623 25 25 290 PL 5 1461624 26 300 PL 5 1461625 27 310 PL 5 1461626 28 320 PL 5 1461627 30 340 PL 5		210	DI	5
18 220 PL 5 1461617 19 230 PL 5 1461618 20 240 PL 5 1461619 21 250 PL 5 1461620 22 260 PL 5 1461621 23 270 PL 5 1461622 24 280 PL 5 1461623 25 290 PL 5 1461624 26 300 PL 5 1461625 27 310 PL 5 1461626 28 320 PL 5 1461627 30 340 PL 5 1461628		210	PL .	3
19 230 PL 5 1461618 20 240 PL 5 1461619 21 250 PL 5 1461620 22 260 PL 5 1461621 23 270 PL 5 1461622 24 280 PL 5 1461623 25 290 PL 5 1461624 26 300 PL 5 1461625 27 310 PL 5 1461626 28 320 PL 5 1461627 30 340 PL 5		220	PL	5
1461618			DI	_
20 240 PL 5 1461619 21 250 PL 5 1461620 22 260 PL 5 1461621 23 270 PL 5 1461622 24 280 PL 5 1461623 25 290 PL 5 1461624 26 300 PL 5 1461625 27 310 PL 5 1461626 28 320 PL 5 1461627 30 340 PL 5		230	PL PL	5
1461619		240	PL	5
1461620 22 260 PL 5 1461621 23 270 PL 5 1461622 24 280 PL 5 1461623 25 290 PL 5 1461624 26 300 PL 5 1461625 27 310 PL 5 1461626 28 320 PL 5 1461627 30 340 PL 5				
22 260 PL 5 1461621 23 270 PL 5 1461622 24 280 PL 5 1461623 25 290 PL 5 1461624 26 300 PL 5 1461625 27 310 PL 5 1461626 28 320 PL 5 1461627 30 340 PL 5	21	250	PL	5
1461621 23 270 PL 5 1461622 24 280 PL 5 1461623 25 290 PL 5 1461624 26 300 PL 5 1461625 27 310 PL 5 1461626 28 320 PL 5 1461627 30 340 PL 5		240	DI	5
23 270 PL 5 1461622 24 280 PL 5 1461623 25 290 PL 5 1461624 26 300 PL 5 1461625 27 310 PL 5 1461626 28 320 PL 5 1461627 30 340 PL 5		200	1.0	
24 280 PL 5 1461623 25 290 PL 5 1461624 26 300 PL 5 1461625 27 310 PL 5 1461626 28 320 PL 5 1461627 30 340 PL 5		270	PL	5
1461623 25 290 PL 5 1461624 26 300 PL 5 1461625 27 310 PL 5 1461626 28 320 PL 5 1461627 30 340 PL 5			6.	
25 290 PL 5 1461624 26 300 PL 5 1461625 27 310 PL 5 1461626 28 320 PL 5 1461627 30 340 PL 5		280	PL	5
1461624		290	PL	5
26 300 PL 5 1461625 27 310 PL 5 1461626 28 320 PL 5 1461627 30 340 PL 5				\dashv
27 310 PL 5 1461626 28 320 PL 5 1461627 30 340 PL 5 1461628	26	300	PL	5
1461626 28 320 PL 5 1461627 30 340 PL 5 1461628		210	DI	5
28 320 PL 5 1461627 30 340 PL 5		310	rL_	J
30 340 PL 5 1461628		320	PL	5
1461628				Ţ
		340	PL	5
	1461628 32	360	PL	5

CHIAVE COMBINATA CRV



- Teste inclinate di 15°
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura lucida



Misura mm			
6 100 PL 5 1460726 7 110 PL 5 1460727 8 120 PL 5 1460728 9 130 PL 5 1460729 10 140 PL 5 1460730 11 150 PL 5 1460731 12 160 PL 5 1460732 13 170 PL 5 1460733 14 180 PL 5 1460734 15 190 PL 5 1460736 17 210 PL 5 1460737 18 220 PL 5 1460738 19 230 PL 5 1460739 20 240 PL 5 1460740 21 250 PL 5 1460740 21 250 PL 5 1460741 22 260 PL 5 1460742 23 270 PL 5 1460743 1460744 25 290 PL 5 1460745 1460745 1460746 27 310 PL 5 1460747 28 320 PL 5		lunghezza mm	Imb. Q.tà
1460726 7 110 PL 5 1460727 8 120 PL 5 1460728 9 130 PL 5 1460730 11 150 PL 5 1460731 12 160 PL 5 1460732 13 170 PL 5 1460733 14 180 PL 5 1460735 16 200 PL 5 1460736 17 210 PL 5 1460737 18 220 PL 5 1460738 19 230 PL 5 1460739 20 240 PL 5 1460740 21 250 PL 5 1460740 21 250 PL 5 1460741 22 260 PL 5 1460742 23 270 PL 5 1460743 24 280 PL 5 14607445 25 290 PL 5 1460745 26 300 PL 5 1460746 27 310 PL 5 1460747 28 320 PL 5		100	PI 5
1460727 8		100	
8 120 PL 5 1460728 9 130 PL 5 1460729 10 140 PL 5 1460730 11 150 PL 5 1460731 12 160 PL 5 1460732 13 170 PL 5 1460733 14 180 PL 5 1460734 15 190 PL 5 1460735 16 200 PL 5 1460736 17 210 PL 5 1460737 18 220 PL 5 1460738 19 230 PL 5 1460739 20 240 PL 5 1460740 21 250 PL 5 1460740 21 250 PL 5 1460741 22 260 PL 5 1460742 23 270 PL 5 1460743 24 280 PL 5 1460744 25 290 PL 5 1460745 26 300 PL 5 1460746 27 310 PL 5 1460747 28 320 PL 5		110	PL 5
1460728 9 130 PL 5 1460729 10 140 PL 5 1460730 11 150 PL 5 1460731 12 160 PL 5 1460732 13 170 PL 5 1460733 14 180 PL 5 1460734 15 190 PL 5 1460735 16 200 PL 5 1460736 17 210 PL 5 1460737 18 220 PL 5 1460738 19 230 PL 5 1460739 20 240 PL 5 1460740 21 250 PL 5 1460740 21 250 PL 5 1460742 23 270 PL 5 1460742 23 270 PL 5 1460743 24 280 PL 5 1460744 25 290 PL 5 1460745 26 300 PL 5 1460746 27 310 PL 5 1460747 28 320 PL 5		120	PI 5
1460729 10 140 PL 5 1460730 11 150 PL 5 1460731 12 160 PL 5 1460732 13 170 PL 5 1460733 14 180 PL 5 1460734 15 190 PL 5 1460735 16 200 PL 5 1460737 18 220 PL 5 1460738 19 230 PL 5 1460739 20 240 PL 5 1460740 21 250 PL 5 1460741 22 260 PL 5 1460742 23 270 PL 5 1460743 24 280 PL 5 1460744 25 290 PL 5 1460745 26 300 PL 5 1460746 27 310 PL 5 1460747 28 320 PL 5 1460748 30 340 PL 5		120	12 0
10 140 PL 5 1460730 11 150 PL 5 1460731 12 160 PL 5 1460732 13 170 PL 5 1460733 14 180 PL 5 1460734 15 190 PL 5 1460735 16 200 PL 5 1460737 18 220 PL 5 1460738 19 230 PL 5 1460739 20 240 PL 5 1460740 21 250 PL 5 1460741 22 260 PL 5 1460742 23 270 PL 5 1460743 24 280 PL 5 1460744 25 290 PL 5 1460745 26 300 PL 5 1460746 27 310 PL 5 1460747 28 320 PL 5 1460748 30 340 PL 5		130	PL 5
1460730 11 150 PL 5 1460731 12 160 PL 5 1460732 13 170 PL 5 1460733 14 180 PL 5 1460734 15 190 PL 5 1460735 16 200 PL 5 1460736 17 210 PL 5 1460737 18 220 PL 5 1460738 19 230 PL 5 1460739 20 240 PL 5 1460740 21 250 PL 5 1460740 21 250 PL 5 1460741 22 260 PL 5 1460742 23 270 PL 5 1460744 25 290 PL 5 1460744 25 290 PL 5 1460745 26 300 PL 5 1460746 27 310 PL 5 1460747 28 320 PL 5 1460748 30 340 PL 5		140	PL 5
1460731 12 160 PL 5 1460732 13 170 PL 5 1460733 14 180 PL 5 1460734 15 190 PL 5 1460735 16 200 PL 5 1460737 18 220 PL 5 1460738 19 230 PL 5 1460739 20 240 PL 5 1460740 21 250 PL 5 1460741 22 260 PL 5 1460742 23 270 PL 5 1460743 24 280 PL 5 1460744 25 290 PL 5 1460745 26 300 PL 5 1460746 27 310 PL 5 1460748 30 340 PL 5			
12 160 PL 5 1460732		150	PL 5
1460732 13 170 PL 5 1460733 14 180 PL 5 1460734 15 190 PL 5 1460735 16 200 PL 5 1460736 17 210 PL 5 1460737 18 220 PL 5 1460738 19 230 PL 5 1460739 20 240 PL 5 1460740 21 250 PL 5 1460741 22 260 PL 5 1460742 23 270 PL 5 1460743 24 280 PL 5 1460744 25 290 PL 5 1460745 26 300 PL 5 1460746 27 310 PL 5 1460747 28 320 PL 5 1460748 30 340 PL 5		160	PL 5
14 180 PL 5 1460733			
14 180 PL 5 1460734		170	PL 5
15 190 PL 5 1460735 16 200 PL 5 1460736 17 210 PL 5 1460737 18 220 PL 5 1460738 19 230 PL 5 1460739 20 240 PL 5 1460740 21 250 PL 5 1460741 22 260 PL 5 1460742 23 270 PL 5 1460743 24 280 PL 5 1460744 25 290 PL 5 1460745 26 300 PL 5 1460746 27 310 PL 5 1460747 28 320 PL 5 1460748 30 340 PL 5		180	PL 5
1460735 16 200 PL 5 1460736 17 210 PL 5 1460737 18 220 PL 5 1460738 19 230 PL 5 1460739 20 240 PL 5 1460740 21 250 PL 5 1460741 22 260 PL 5 1460742 23 270 PL 5 1460743 24 280 PL 5 1460744 25 290 PL 5 1460745 26 300 PL 5 1460746 27 310 PL 5 1460747 28 320 PL 5 1460748 30 340 PL 5			
16 200 PL 5 1460736 17 210 PL 5 1460737 18 220 PL 5 1460738 19 230 PL 5 1460739 20 240 PL 5 1460740 21 250 PL 5 1460741 22 260 PL 5 1460742 23 270 PL 5 1460743 24 280 PL 5 1460744 25 290 PL 5 1460745 26 300 PL 5 1460746 27 310 PL 5 1460747 28 320 PL 5 1460748 30 340 PL 5		190	PL 5
17 210 PL 5 1460737		200	PL 5
1460737 18 220 PL 5 1460738 19 20 240 PL 5 1460740 21 22 260 PL 5 1460741 22 260 PL 5 1460742 23 270 PL 5 1460743 24 280 PL 5 1460744 25 290 PL 5 1460745 26 300 PL 5 1460746 27 310 PL 5 1460747 28 320 PL 5 1460748 30 340 PL 5			
18 220 PL 5 1460738		210	PL 5
19 230 PL 5 1460739 20 240 PL 5 1460740 21 250 PL 5 1460741 22 260 PL 5 1460742 23 270 PL 5 1460743 24 280 PL 5 1460744 25 290 PL 5 1460745 26 300 PL 5 1460746 27 310 PL 5 1460747 28 320 PL 5 1460748 30 340 PL 5		220	PL 5
1460739 20 240 PL 5 1460740 21 250 PL 5 1460741 22 260 PL 5 1460742 23 270 PL 5 1460743 24 280 PL 5 1460744 25 26 300 PL 5 1460745 26 300 PL 5 1460746 27 310 PL 5 1460747 28 320 PL 5 1460748 30 340 PL 5			DI F
20 240 PL 5 1460740 21 250 PL 5 1460741 22 260 PL 5 1460742 23 270 PL 5 1460743 24 280 PL 5 1460744 25 290 PL 5 1460745 26 300 PL 5 1460746 27 310 PL 5 1460747 28 320 PL 5 1460748 30 340 PL 5	-	230	PL 0
21 250 PL 5 1460741 22 260 PL 5 1460742 23 270 PL 5 1460743 24 280 PL 5 1460744 25 290 PL 5 1460745 26 300 PL 5 1460746 27 310 PL 5 1460747 28 320 PL 5 1460748 30 340 PL 5		240	PL 5
1460741 22 260 PL 5 1460742 23 270 PL 5 1460743 24 280 PL 5 1460744 25 290 PL 5 1460745 26 300 PL 5 1460746 27 310 PL 5 1460747 28 320 PL 5 1460748 30 340 PL 5		250	DI 5
22 260 PL 5 1460742 23 270 PL 5 1460743 24 280 PL 5 1460744 25 290 PL 5 1460745 26 300 PL 5 1460746 27 310 PL 5 1460747 28 320 PL 5 1460748 30 340 PL 5		Z0U	PL 0
23 270 PL 5 1460743 24 280 PL 5 1460744 25 290 PL 5 1460745 26 300 PL 5 1460746 27 310 PL 5 1460747 28 320 PL 5 1460748 30 340 PL 5		260	PL 5
1460743 24 280 PL 5 1460744 25 290 PL 5 1460745 26 300 PL 5 1460746 27 310 PL 5 1460747 28 320 PL 5 1460748 30 340 PL 5		270	DI 5
24 280 PL 5 1460744 25 290 PL 5 1460745 26 300 PL 5 1460746 27 310 PL 5 1460747 28 320 PL 5 1460748 30 340 PL 5		210	IL J
25 290 PL 5 1460745 26 300 PL 5 1460746 27 310 PL 5 1460747 28 320 PL 5 1460748 30 340 PL 5	24	280	PL 5
1460745 26 300 PL 5 1460746 27 310 PL 5 1460747 28 320 PL 5 1460748 30 340 PL 5		290	PI 5
26 300 PL 5 1460746 27 310 PL 5 1460747 28 320 PL 5 1460748 30 340 PL 5		۷٦٥	11. 3
27 310 PL 5 1460747 28 320 PL 5 1460748 30 340 PL 5 1460749	26	300	PL 5
1460747 28 320 PL 5 1460748 30 340 PL 5 1460749		310	PI 5
28 320 PL 5 1460748 30 340 PL 5 1460749		310	
30 340 PL 5 1460749	28	320	PL 5
1460749		340	PI 5
		JTU	
		360	PL 5

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA SERIE 8 PEZZI

- Misure: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22mm
- Forchette inclinate di 15°
- Corpo in acciaio
- Finitura satinata
- Fornita con supporto in plastica



lmb. Q.tà

1460808

1460794 PL 6

CHIAVI COMBINATE SERIE 8 PEZZI

- Misure: 8-10-11-13-14-17-19-22mm
- Teste inclinate di 15°
- Corpo in acciaio
- Finitura satinata
- Supporto in plastica



lmb. Q.tà

PL 6

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA SERIE 12 PEZZI

- Misure: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32mm
- Forchette inclinate di 15°
- Corpo in acciaio
- Finitura satinata
- Fornita con supporto in plastica



1460806

CHIAVI COMBINATE SERIE 12 PEZZI

- Misure: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22mm
- Teste inclinate di 15°
- Corpo in acciaio
- Finitura satinata
- Supporto in plastica



lmb. Q.tà PL 6 Imb. Q.tà PL 6

1460793

CHIAVI COMBINATE SERIE 9 PEZZI CRV



- Misure: 6-8-9-10-11-13-14-17-19mm
- Teste inclinate di 15°
- · Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura lucida
- Supporto in plastica



Imb. 0.ta
1460813 PL 2

CHIAVI COMBINATE SERIE 24 PEZZI CRV



- Misure: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32mm
- Teste inclinate di 15°
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata



Imb. Q.tà

SQ 1

CHIAVI COMBINATE SERIE 12 PEZZI CRV



- Misure: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22mm
- Teste inclinate di 15°
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura lucida
- Supporto in plastica



CHIAVI POLIGONALI DOPPIE CURVATE SERIE 8 PEZZI CRV



1460563

- Misure: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20X22mm
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata
- Fornite di supporto in plastica



Imb. Q.tà PL 2

2 1461663

Imb. Q.tà

PL 2





misura mm	lunghezza mm	lmb.	Q.tà
1461648 6x7	180	PL	3
1461649			
8x9	195	PL	3
1461650			
10x11	205	PL	3
1461651			
12x13	225	PL	3
1461652			
14x15	235	PL	3
1461653			
16x17	255	PL	3
1461654			
18x19	275	PL	3
1461662			
20x22	300	PL	3

CHIAVE PER BOMBOLA A GAS

- Corpo in acciaio
- Finitura satinata



misura mm	lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1460816	Ü		
25	170	PL	10

CHIAVE A RULLINO

• Finitura lucida



apertura max mm	lunghezza mm	corpo in	lmb.	Q.tà
1460695 20	150	ACCIAIO	SF	6
1460690		-		
25	200	ACCIAIO	SF	6
1460691				
30	250	ACCIAIO	SF	6
1460692				
37	300	ACCIAIO	SF	6

CHIAVE A RULLINO MULTIFUNZIONE

• Finitura testa lucida

Ganascia inferiore ruotabile







anartura may mm	lunghozzo mm	oorno in	
apertura max mm 1461697	lunghezza mm	corpo in	Imb. Q.tà
25	175	ACCIAIO	SQ 12

CHIAVE A RULLINO CON SCALA MILLIMETRATA CRV



- Finitura nichelata
- Impugnatura morbida



apertura max mm	lunghezza mm	corpo in	Imb.	Q.tà
20	150	CROMO VANADIO	PL	3
1460777				
25	200	CROMO VANADIO	PL	3
1460778				
30	250	CROMO VANADIO	PL	3
1460779				
37	300	CROMO VANADIO	PL	3

CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO

- Testa a forchetta inclinata di 15°
- Corpo in acciaio
- Finitura lucida



lunghezza mm	numero denti	Imb. (2.tà
•			
140	72	PL	2
150	72	PL	2
160	72	PL	2
165	72	PL	2
172	72	PL	2
180	72	PL	2
190	72	PL	2
200	72	PL	2
212	72	PL	2
230	72	PL	2
240	72	PL	2
250	72	PL	2
	150 160 165 172 180 190 200 212 230 240	140 72 150 72 160 72 165 72 172 72 180 72 190 72 200 72 212 72 230 72 240 72	140 72 PL 150 72 PL 160 72 PL 165 72 PL 172 72 PL 180 72 PL 190 72 PL 200 72 PL 212 72 PL 230 72 PL 240 72 PL

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO SERIE 5 PEZZI

- Misure: 8-10-13-17-19mm
- Testa a forchetta inclinata di 15°
- · Corpo in acciaio
- Finitura lucida



CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO SNODATA

- Testa a forchetta inclinata di 15°
- Testa poligonale snodata
- Corpo in acciaio
- Finitura lucida



misura mm	lunghezza mm	numero denti	Imb.	Q.tà
1461721	3			
8	140	72	PL	2
1461722				
9	150	72	PL	2
1461723				
10	160	72	PL	2
1461724				
11	165	72	PL	2
1461725				
12	172	72	PL	2
1461726			Б.	
13	180	72	PL	2
1461727			Б.	
14	190	72	PL	2
1461728			Б.	
15	200	72	PL	2
1461729			Б.	
16	212	72	PL	2
1461730			Б.	
17	230	72	PL	2
1461731			DI	
18	240	72	PL	2
1461732			D.I.	
19	250	72	PL	2

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO SNODATE SERIE 5 PEZZI

- Misure: 8-10-13-17-19mm
- Testa a forchetta inclinata di 15°
- Testa poligonale snodata
- Corpo in acciaio
- Finitura lucida



lmb. Q.tà

PL 1 1 1461734

Imb. Q.tà PL 1

CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO REVERSIBILE CRV



- Testa poligonale piegata di 15°
- Testa a forchetta inclinata di 15°
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata



misura mm	lunghezza mm	numero denti	Imb.	Q.tà
1461461	•			
8	140	48	PL	2
1461463				_
10	160	60	PL	2
1461464				
11	165	72	PL	2
1461465				
12	170	72	PL	2
1461466				
13	180	72	PL	2
1461468				
15	200	72	PL	2
1461469				
16	210	72	PL	2
1461470				
17	225	72	PL	2
1461471				
18	235	72	PL	2
1461472				
19	245	72	PL	2

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO REVERSIBILE SERIE 5 PEZZI CRV



1461473

- Misure: 8-10-13-17-19mm
- Testa poligonale piegata di 15°
- Testa a forchetta inclinata di 15°
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata



lmb. Q.tà SQ 1

CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO SNODATA CRV



- Testa poligonale orientabile
- Testa a forchetta inclinata di 15°
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata
- Impugnatura ergonomica



misura mm	lunghezza mm	numero denti	Imb.	Q.tà
1460819				
8	140	72	PL	2
1461273				
9	150	72	PL	2
1460820				
10	160	72	PL	2
1461274				
11	165	72	PL	2
1461275				
12	170	72	PL	2
1460821				
13	175	72	PL	2
1461276				
14	190	72	PL	2
1461277				
15	200	72	PL	2
1461278				
16	200	72	PL	2
1460822				
17	220	72	PL	2
1461279				
18	230	72	PL	2
1460823	-			
19	240	72	PL	2



CHIAVI MASCHIO ESAGONALI SERIE 7 PEZZI

- Misure: 2,5-3-4-5-6-8-10mm
- Lunghezza 45-70mm
- Corpo in acciaio
- Finitura brunita
- Supporto in metallo



Imb. Q.tà SQ 10

CHIAVI ESAGONALI SERIE 9 PEZZI

- Misure: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm
- Lunghezza 48-122mm
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura brunita
- Supporto in plastica



CHIAVI MASCHIO ESAGONALI SERIE 8 PEZZI CRV



- Misure: 2,5-3-4-5-6-7-8-10mm
- Lunghezza 45-80mm
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura satinata



CHIAVI MASCHIO ESAGONALI BALL POINT PIEGATE **SERIE 8 PEZZI CRV**

- Misure: 2-2,5-3-4-5-6-8-10mm
- Lunghezza 52-123mm
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura brunita
- Supporto in plastica



CHIAVI MASCHIO ESAGONALI BALL POINT LUNGHE PIEGATE **SERIE 8 PEZZI CRV**

- Misure: 2-2,5-3-4-5-6-8-10mm
- Lunghezza 105-240mm
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura brunita
- Supporto in plastica



CHIAVI MASCHIO ESAGONALI BALL-POINT PIEGATE **SERIE 9 PEZZI CRV**



- Misure: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm
- Lunghezza 64-180mm
- Corpo in acciaio cromo vanadio
- · Finitura cromata
- Supporto in plastica



Imb. Q.tà DB 6

1460878

3

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI BALL POINT PIEGATE **SERIE 6 PEZZI CRV** • Misure: 2-2,5-3-4-5-6mm • Lunghezza 140-210mm • Corpo in acciaio cromo vanadio • Finitura satinata

CHIAVI MASCHIO RESISTORX PIEGATE SERIE 9 PEZZI CRV

1463589

• Misure: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

• Misure: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

Imb. Q.tà

DB

- Lunghezza 46-121mm
- · Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura brunita
- Supporto in plastica




CHIAVI MASCHIO TORX PIEGATE SERIE 9 PEZZI CRV







CHIAVE MASCHIO RESISTORX PIEGATE SERIE 9 PEZZI CRV





1461693 DB 6





• Corpo in acciaio cromo vanadio

Finitura satinata



- PINZA UNIVERSALE

 Corpo in acciaio
 - Finitura testa: lucida
 - Impugnatura ergonomica bimateriale



PINZA REGOLABILE A CERNIERA SOVRAPPOSTA

- Corpo in acciaio
- Finitura testa: lucida
- Impugnatura ergonomica bimateriale



lunghezza mm	apertura max mm	peso netto gr	Imb.	Q.t
1462843	•	, ,		
260	52	410	PL	6

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI

- Corpo in acciaio
- Finitura testa: lucida
- Impugnatura ergonomica bimateriale



lunghezza mm	becchi utili mm	peso netto gr	Imb. Q.tà
1462844		1 3	
160	45	140	PL 6

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI DRITTI














PINZA UNIVERSALE CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura testa: perlata-nichelata
- Impugnatura morbida bimateriale



PINZA REGOLABILE A CERNIERA SOVRAPPOSTA CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura testa: perlata-nichelata
- Impugnatura morbida bimateriale



lunghezza mm	apertura max mm	peso netto gr	Imb. Q.
1462873	'	, ,	
260	52	400	PL (

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI CRV



- Corpo in acciaio cromo vanadio
- Finitura testa: perlata-nichelata
- Impugnatura morbida bimateriale



lunghezza mm	becchi utili mm	peso netto gr	Imb.	Q.tà
1462874		1 3		
160	45	160	PL	6

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI DRITTI CRV






lunghezza mm	becchi utili mm	peso netto gr	Imb. 0).ta
1462862				
160	50	140	PL	6












PINZA UNIVERSALE ISOLATA 1000V



- Corpo in acciaio
- Finitura testa: satinata
- Impugnatura ergonomica bimateriale



PINZA A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI ISOLATA 1000V



- · Corpo in acciaio
- Finitura testa: satinata
- Impugnatura ergonomica bimateriale



lunghezza mm	becchi utili mm	peso netto gr	Imb.	Q.tã
1462825				
160	45	160	PL	6

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI DRITTI ISOLATA 1000V



- Corpo in acciaio
- Finitura testa: satinata
- Impugnatura ergonomica bimateriale



lunghezza mm	becchi utili mm	peso netto gr	lmb.	Q.tà
1462826				
160	50	160	PL	6





· Corpo in acciaio



lunghezza mm becchi utili mm peso netto gr lmb. Q.tà 1462827 PL 6 160 50 160

TRONCHESE A TAGLIENTE DIAGONALE ISOLATO 1000V



• Corpo in acciaio

• Finitura testa: satinata

• Impugnatura ergonomica bimateriale




1462828 PL 6 160 20 200

TRONCHESE A TAGLIENTE DIAGONALE ISOLATO 1000V



· Corpo in acciaio

• Finitura testa: satinata





lunghezza mm becchi utili mm peso netto gr lmb. 0.tà 180 20 240 PL 6

PINZA SPELLAFILI ISOLATA 1000V




• Corpo in acciaio

• Finitura testa: satinata


• Impugnatura ergonomica bimateriale




lunghezza mm	becchi utili mm	peso netto gr	Imb. Q.tà
1462830		, ,	
160	30	190	PL 6
















PINZA A BECCHI DRITTI PER ANELLI ELASTICI INTERNI



lunghezza mm 1462626	peso netto gr	Imb. Q.tà
160	190	DB 12

Imb. Q.tà

6

PINZA GRIP REGOLABILE AUTOBLOCCANTE GANASCE CONCAVE SGANCIO TIRARE

• Corpo in acciaio

• Finitura: nichelata

lunghezza mm apertura max mm 1462861

Imb. Q.tà

250

42

PINZA GRIP REGOLABILE AUTOBLOCCANTE GANASCE SAGOMATE SGANCIO A TIRARE

- Corpo in acciaio
- Finitura: nichelata



lunghezza mm apertura max mm

Imb. Q.tà

1462867 250

42

PL 5

PINZA GRIP REGOLABILE AUTOBLOCCANTE GANASCE SAGOMATE SGANCIO A SPINTA

- Corpo in acciaio
- Finitura: nichelata



lunghezza mm apertura max mm 1462838

Imb. Q.tà

250

42

PL 5

TAGLIATUBI A ROTELLA MINI

• Per tubi in rame, polietilene e resine sintetiche



ø taglio min-max mm

Imb. Q.tà

1960359 3 - 28

BL 6

TAGLIATUBI A ROTELLA

• Per tubi in rame, polietilene e resine sintetiche



ø taglio min-max mm

lmb. Q.tà 1960358

3 - 28

TAGLIATUBI

• Per tubi in materiale plastico



ø taglio min-max mm

1961092

0 - 40

BL

FILIERE IN VALIGETTA

- 4 filiere filettatura GAS da 3/8"-1/2"-3/4"-1"
- Portafiliere a cric reversibile
- Prolunga per cric



1452024

SQ 12

VA 1

MASCHI E FILIERE IN CASSETTA 12 PEZZI

- 5 maschi e 5 filiere filettatura metrica ISO passo grosso misure M6x1,00-M7x1,00-M8x1,25-M10x1,50-M12x1,75
- 1 giramaschi
- 1 portafiliere
- In acciaio al cromo, per lavori su metallo duro fino all'acciaio inox



1452084 CP

Imb. Q.tà

1 1950120

1960357

GUARNIZIONI SERIE 150 PEZZI

ANELLI O-RING SERIE 225 PEZZI

WAL TO

· Anelli in gomma, misure assortite con diametri interni da 3 a 22mm

· Guarnizioni in fibra compressa, misure as-

sortite con diametri da 10 a 24mm



Imh Otà VA 6

Imb. Q.tà

CP

FASCETTE SERIE 26 PEZZI Misure assortite con diametri da 10 a 40mm

MASCHI E FILIERE IN CASSETTA 20 PEZZI

- 9 maschi e filiere filettatura metrica ISO passo grosso misure M3x0,50-M4x0,70-M5x0,80-M6x1,00-M7x1,00-M8x1,25-M9x1,25-M10x1,50-M12x1,75
- 1 giramaschi
- 1 portafiliere
- In acciaio al cromo, per lavori su metallo duro fino all'acciaio inox



1452085 CP 1

MASCHI E FILIERE IN CASSETTA 40 PEZZI

- 11 maschi e filiere filettatura metrica ISO passo grosso misure M3x0,50-M3x0,60-M4x0,70-M4x0,75-M5x0,80-M5x0,90-M6x1,00-M7x1,00-M8x1,25-M10x1,50-M12x1,75
- 5 maschi e filiere filettatura metrica ISO passo fine misure M6x0,75-M7x0,75-M8x1,00-M10x1,25-M12x1,50
- 1 maschio e filiera per filettatura GAS 1/8
- 2 giramaschi
- 1 portafiliere
- 1 contafiletti
- 1 cacciavite per viti con intaglio
- In acciaio al cromo, per lavori su metallo duro fino all'acciaio inox



Imb. O.tà CP 1

1950121

ACCIAIO

materiale

Imb. Q.tà

CP 6



FASCETTA METALLICA A VITE LARGHEZZA 9MM

- Corpo in W1-acciaio zincato Coppia di serraggio Nm 4,5



dimens.Ø min/max mm	spessore mm	tipo vite	Imb. Q.tà
8 - 12	0,7	M7	SC 1
1950128	·		
10 - 16	0,7	M7	SC 1
1950129			
12 - 22	0,7	M7	SC 1
1950130	0.7		SC 1
16 - 27	0,7	M7	SC 1
1950131 20 - 32	0,7	M7	SC 1
1950132	0,7	IVI7	
23 - 35	0,7	M7	SC 1
1950133	·		
25 - 40	0,7	M7	SC 1
1950134			
30 - 45	0,7	M7	SC 1
1950135			00.4
32 - 50	0,7	M7	SC 1
1950136	0.7	847	SC 1
40 - 60	0,7	M7	30 1
1950137 50 - 70	0,7	M7	SC 1
1950138			
60 - 80	0,7	M7	SC 1
1950139			
70 - 90	0,7	M7	SC 1
1950140			00.1
80 - 100	0,7	M7	SC 1
1950141	0.7	847	SC 1
90 - 110	0,7	M7	30 1
1950142 100 - 120	0,7	M7	SC 1
1950143	01,		
110 - 130	0,7	M7	SC 1
1950144			
120 - 140	0,7	M7	SC 1

FASCETTA METALLICA A VITE LARGHEZZA 12MM



- Corpo in W1-acciaio zincatoCoppia di serraggio Nm 6



dimens.Ø min/max mm	spessore mm	tipo vite	Imb.	Q.tà
1950179 16 - 27	0,7	M7	SC	1
1950180	0.7	N/17	SC	1
23 - 35 1950181	0,7	M7	30	
25 - 40	0,7	M7	SC	1
1950182 30 - 45	0,7	M7	SC	1
1950183	0,1	IVI7		
30 - 50	0,7	M7	SC	1
1950184 40 - 60	0,7	M7	SC	1
1950185	01.			
50 - 70	0,7	M7	SC	1
1950186 60 - 80	0,7	M7	SC	1
1950187	0,1			
70 - 90	0,7	M7	SC	1
1950188 80 - 100	0,7	M7	SC	1
1950189	0,1			
90 - 110	0,7	M7	SC	1
1950190 100 - 120	0,7	M7	SC	1
1950191				
110 - 130	0,7	M7	SC	1
1950192 120 - 140	0,7	M7	SC	1
1950193				
130 - 150	0,7	M7	SC	1
1950194 140 - 160	0,7	M7	SC	1
1950195	0.7	B 4.7	22	1
150 - 170 1950196	0,7	M7	SC	1
160 - 180	0,7	M7	SC	1
1950197	0.7	N 4 7	SC	1
170 - 190 1950198	0,7	M7	3C	-
180 - 200	0,7	M7	SC	1
1950199	0.7	N 4.7	SC	1
200 - 220 1950200	0,7	M7	50	-
210 - 230	0,7	М7	SC	1

FASCETTA METALLICA A VITE

LARGHEZZA 9MM

- Corpo in W2 acciaio INOX 18/8 AISI 201 coppia di serraggio 4,5 Nm



dimens.Ø min/max mm	spessore mm	tipo vite	Imb. Q.tà
1950145	0.7	847	SC 1
8 - 12	0,7	M7	30 1
1950146 10 - 16	0.7	M7	SC 1
	0,7	IVI 7	30 1
1950147 12 - 22	0,7	M7	SC 1
1950148	0,7	IVI7	
16 - 27	0,7	M7	SC 1
1950149			
20 - 32	0,7	M7	SC 1
1950150			
25 - 40	0,7	M7	SC 1
1950151			
30 - 45	0,7	M7	SC 1
1950152			
32 - 50	0,7	M7	SC 1
1950153			
40 - 60	0,7	M7	SC 1
1950154			00 1
50 - 70	0,7	M7	SC 1
1950155	0.7	847	SC 1
60 - 80	0,7	M7	30 1
1950156 70 - 90	0.7	M7	SC 1
-	0,7	IVI /	30 1
1950157 80 - 100	0,7	M7	SC 1
1950158	0,1	IVI /	
90 - 110	0,7	M7	SC 1
1950159	·		
120 -140	0,7	M7	SC 1
1950160			
130 - 150	0,7	M7	SC 1
1950161			
140 - 160	0,7	M7	SC 1

FASCETTA METALLICA A VITE LARGHEZZA 12MM



- Corpo in W2 acciaio INOX 18/8 AISI 201
- coppia di serraggio 4,5 Nm



1950202 20 - 32 0 - 32 0 - 7 1950203 25 - 40 0 - 7 1950204 30 - 45 0 - 7 1950205 30 - 50 0 - 7 1950206 40 - 60 0 - 7 1950207 50 - 70 0 - 7 1950208 60 - 80 0 - 7 1950209 70 - 90 0 - 7 1950210 80 - 100 0 - 7 1950211 90 - 110 0 - 7 1950212 100 - 120 0 - 7 1950213 110 - 130 0 - 7 1950214				
16 - 27		spessore mm	tipo vite	Imb. Q.tà
1950202 20 - 32 0,7 M7 SC 1950203 25 - 40 0,7 M7 SC 1950204 30 - 45 0,7 M7 SC 1950205 30 - 50 0,7 M7 SC 1950206 40 - 60 0,7 M7 SC 1950207 50 - 70 0,7 M7 SC 1950208 60 - 80 0,7 M7 SC 1950209 70 - 90 0,7 M7 SC 1950210 80 - 100 0,7 M7 SC 1950211 90 - 110 0,7 M7 SC 1950212 100 - 120 0,7 M7 SC 1950213 110 - 130 0,7 M7 SC				00.4
20 - 32	16 - 27	0,7	M7	SC 1
1950203 25 - 40				00.4
25 - 40	20 - 32	0,7	M7	SC 1
1950204 30 - 45 0,7 M7 SC 1950205 30 - 50 0,7 M7 SC 1950206 40 - 60 0,7 M7 SC 1950207 50 - 70 0,7 M7 SC 1950208 60 - 80 0,7 M7 SC 1950209 70 - 90 0,7 M7 SC 1950210 80 - 100 0,7 M7 SC 1950211 90 - 110 0,7 M7 SC 1950212 100 - 120 0,7 M7 SC 1950213 110 - 130 0,7 M7 SC				00.4
30 - 45	25 - 40	0,7	M7	SC 1
1950205 30 - 50 0,7 M7 SC 1950206 40 - 60 0,7 M7 SC 1950207 50 - 70 0,7 M7 SC 1950208 60 - 80 0,7 M7 SC 1950209 70 - 90 0,7 M7 SC 1950210 80 - 100 0,7 M7 SC 1950211 90 - 110 0,7 M7 SC 1950212 100 - 120 0,7 M7 SC 1950213 110 - 130 0,7 M7 SC				00.4
30 - 50		0,7	M7	SC 1
1950206 40 - 60 0,7 M7 SC 1950207 50 - 70 0,7 M7 SC 1950208 60 - 80 0,7 M7 SC 1950209 70 - 90 0,7 M7 SC 1950210 80 - 100 0,7 M7 SC 1950211 90 - 110 0,7 M7 SC 1950212 100 - 120 0,7 M7 SC 1950213 110 - 130 0,7 M7 SC				
40 - 60 0,7 M7 SC 1950207 50 - 70 0,7 M7 SC 1950208 60 - 80 0,7 M7 SC 1950209 70 - 90 0,7 M7 SC 1950210 80 - 100 0,7 M7 SC 1950211 90 - 110 0,7 M7 SC 1950212 100 - 120 0,7 M7 SC 1950213 110 - 130 0,7 M7 SC	30 - 50	0,7	M7	SC 1
1950207 50 - 70 0,7 M7 SC 1950208 60 - 80 0,7 M7 SC 1950209 70 - 90 0,7 M7 SC 1950210 80 - 100 0,7 M7 SC 1950211 90 - 110 0,7 M7 SC 1950212 100 - 120 0,7 M7 SC 1950213 110 - 130 0,7 M7 SC				
50 - 70	40 - 60	0,7	M7	SC 1
1950208 60 - 80 0,7 M7 SC 1950209 70 - 90 0,7 M7 SC 1950210 80 - 100 0,7 M7 SC 1950211 90 - 110 0,7 M7 SC 1950212 100 - 120 0,7 M7 SC 1950213 110 - 130 0,7 M7 SC				
60 - 80 0,7 M7 SC 1950209 70 - 90 0,7 M7 SC 1950210 80 - 100 0,7 M7 SC 1950211 90 - 110 0,7 M7 SC 1950212 100 - 120 0,7 M7 SC 1950213 110 - 130 0,7 M7 SC 1950214	50 - 70	0,7	M7	SC 1
1950209 70 - 90 0,7 M7 SC 1950210 80 - 100 0,7 M7 SC 1950211 90 - 110 0,7 M7 SC 1950212 100 - 120 0,7 M7 SC 1950213 110 - 130 0,7 M7 SC				
70 - 90 0,7 M7 SC 1950210 80 - 100 0,7 M7 SC 1950211 90 - 110 0,7 M7 SC 1950212 100 - 120 0,7 M7 SC 1950213 110 - 130 0,7 M7 SC 1950214	60 - 80	0,7	M7	SC 1
1950210 80 - 100 0,7 M7 SC 1950211 90 - 110 0,7 M7 SC 1950212 100 - 120 0,7 M7 SC 1950213 110 - 130 0,7 M7 SC				
80 - 100 0,7 M7 SC 1950211 90 - 110 0,7 M7 SC 1950212 100 - 120 0,7 M7 SC 1950213 110 - 130 0,7 M7 SC 1950214	70 - 90	0,7	M7	SC 1
1950211 90 - 110				
90 - 110 0,7 M7 SC 1950212 100 - 120 0,7 M7 SC 1950213 110 - 130 0,7 M7 SC 1950214	80 - 100	0,7	M7	SC 1
1950212 100 - 120				
100 - 120 0,7 M7 SC 1950213 110 - 130 0,7 M7 SC 1950214	90 - 110	0,7	M7	SC 1
1950213 110 - 130 0,7 M7 SC 1950214				
110 - 130 0,7 M7 SC 1950214	100 - 120	0,7	M7	SC 1
1950214				
	110 - 130	0,7	M7	SC 1
1 120 140 0.7 NA7 SC 1				
120 - 140 0,1 1017 30	120 - 140	0,7	M7	SC 1
1950215				
130 - 150 0,7 M7 SC	130 - 150	0,7	M7	SC 1
1950216				
140 - 160 0,7 M7 SC	140 - 160	0,7	M7	SC 1

FASCETTA METALLICA A VITE LARGHEZZA 9MM

- Corpo in W4 acciaio INOX 18/8 AISI 304 coppia di serraggio 4,5 Nm



dimens.Ø min/max mm	spessore mm	tipo vite	lmb.	Q.tà
1950162			00	1
8 - 12	0,7	M7	SC	1
1950163			00	1
10 - 16	0,7	M7	SC	1
1950164			00	
12 - 22	0,7	M7	SC	1
1950165				
16 - 27	0,7	M7	SC	1
1950166				
23 - 35	0,7	M7	SC	1
1950167				
25 - 40	0,7	M7	SC	1
1950168				
30 - 45	0,7	M7	SC	1
1950169				
32 - 50	0,7	M7	SC	1
1950170				
40 - 60	0,7	M7	SC	1
1950171				
50 - 70	0,7	M7	SC	1
1950172				
60 - 80	0,7	M7	SC	1
1950173				
70 - 90	0,7	M7	SC	1
1950174				
80 - 100	0,7	M7	SC	1
1950175				
90 - 110	0,7	M7	SC	1
1950176				
100 - 120	0,7	M7	SC	1
1950177				
110 - 130	0,7	M7	SC	1
1950178				
120 - 140	0,7	M7	SC	1

FASCETTA METALLICA A VITE LARGHEZZA 12MM



- Corpo in W4 acciaio INOX 18/8 AISI 304 coppia di serraggio 6 Nm



dimens.Ø min/max mm	spessore mm	tipo vite	Imb.	Q.tà
1950217				
16 - 27	0,7	M7	SC	1
1950218				
20 - 32	0,7	M7	SC	1
1950219				
25 - 40	0,7	M7	SC	1
1950220				
30 - 45	0,7	M7	SC	1
1950221				
30 - 50	0,7	M7	SC	1
1950222				
40 - 60	0,7	M7	SC	1
1950223				
50 - 70	0,7	M7	SC	1
1950224				
60 - 80	0,7	M7	SC	1
1950225				
70 - 90	0,7	M7	SC	1
1950226				
80 - 100	0,7	M7	SC	1

- Corpo in W2
- acciaio INOX AISI 430



dimens.Ø min/max mm	spessore mm	tipo vite	Imb. Q.tà
1950230			
36 - 39	1,2	M8	SC 1
1950231			
40 - 43	1,2	M8	SC 1
1950232			
44 - 47	1,2	M8	SC 1
1950233			
48 - 51	1,2	M8	SC 1
1950234			
52 - 55	1,2	M8	SC 1
1950235			
56 - 59	1,2	M8	SC 1
1950236			
60 - 63	1,2	M8	SC 1
1950237			
64 - 67	1,2	M8	SC 1
1950238			
68 - 73	1,2	M8	SC 1
1950239			
74 - 79	1,2	M8	SC 1
1950240			
80 - 85	1,2	M8	SC 1
1950241			
86 - 91	1,2	M8	SC 1
1950242			
92 - 97	1,2	M8	SC 1
1950243			
98 - 103	1,2	M8	SC 1
1950244			
104 - 112	1,2	M8	SC 1
1950245			
113 - 121	1,2	M8	SC 1

- Corpo in W2
- acciaio INOX AISI 430



dimens.Ø min/max mm	spessore mm	tipo vite	Imb. Q.tà
1950246			
122 - 130	1,5	M10	SC 1
1950247			
131 - 139	1,5	M10	SC 1
1950248			
140 - 148	1,5	M10	SC 1
1950249			
149 - 161	1,5	M10	SC 1
1950250			
162 - 174	1,5	M10	SC 1
1950251			
175 - 187	1,5	M10	SC 1
1950252			
188 - 200	1,5	M10	SC 1
1950253			
201 - 213	1,5	M10	SC 1
1950254			
214 - 226	1,5	M10	SC 1
1950255			
227 - 239	1,5	M10	SC 1
1950256			
240 - 252	1,5	M10	SC 1















lunghezza mm apertura max mm

1.400

540

peso netto gr

2.200

1462872

i ii ii tara ac	_		
 Impugnatu 	ura ergo	onomi	ca

Ø tubi max "

2

PL



lunghezza mm	apertura max mm	Ø tubi max "	Imb. Q.tà
1462864			
300	35	1	PL 3
peso netto gr			
680			
lunghezza mm	apertura max mm	Ø tubi max "	Imb. Q.tà
1462865			
415	45	1-1/2	PL 2
415 peso netto gr	45	1-1/2	PL 2
	45	1-1/2	PL 2
peso netto gr	45 apertura max mm	1-1/2 Ø tubi max "	PL 2
peso netto gr 1.100			
peso netto gr 1.100 lunghezza mm			
peso netto gr 1.100 lunghezza mm 1462866	apertura max mm	Ø tubi max "	Imb. Q.tà

*Corpo in acciaio cromo-vanadio con testa levigata *Impugnatura morbida*



lunghezza mm	Imb. Q.tà
1463189	
200	PL 6
1463190	
250	PL 6

PENAGLIA PER MURATORE • Corpo in acciaio • Impugnatura morbida lunghezza mm 1462730

PL 12

PL 6

PL

PL 6

TENAGLIA PER MURATORE CRV			
	Corpo in acciaio cromo-vanadio con testa levigata Impugnatura mordida		
lunghezza mm	Imb. Q.tà		

SCALPELLO PER F	FALEGNAME	
	Lama riaffilabile inImpugnatura ergor	
		CULTA (
larghezza lama mm 1462938	lunghezza tot. mm	Imb. Q.tà
6	230	PL 6
1462939 8	230	PL 6
1462940 10	230	PL 6
1462941 12	230	PL 6
1463197 14	245	PL 6
1463198 16	245	PL 6
1462944 18	245	PL 6
1463200 20	245	PL 6
1462946 24	245	PL 6
1462947	245	DI 6



245

PL 6

1463182

1463183

1463185

225

250











Manico in plastica


• Filo ondulato in acciaio ottonato ø0,3x35mm











RASPE SERIE 3 PEZZI

- Lama in acciaio
- Forma lama: tonda, mezzatonda, piatta
- Impugnatura ergonomica antiscivolo



lungnezza iama mm	Imb. Q.tà
1461545	
200	DB 6


LIME E RASPE SERIE 6 PEZZI

- · Lama in acciaio
- Forma lama 3 lime e 3 raspe: tonda, mezzatonda, piatta

DB

• Impugnatura ergonomica














- Lama in acciaio temprato
- Forma lama: tonda, semitonda, piatta, triangolare
- Impugnatura ergonomica antiscivolo



 lunghezza lama mm
 Imb. 0.ta

 1461548
 SQ 3


203



LIMA • Lama in acciaio temprato • Impugnatura ergonomica in bimateriale antiscivolo lunghezza lama mm forma Imb. Q.tà 1461565 **TRIANGOLARE** DB 200







- Lama in acciaio temprato
- Forma lama: tonda, mezzatonda, rettangolare, triangolare, piatta ad ago, quadra
- Impugnatura ergonomica
- Adatte per lavori di precisione su metallo



lunghezza lama mm	Imb. Q.tà
1461694	
140	CP 5

MARTELLO TIPO TEDESCO MANICO IN LEGNO

• Testa in acciaio

noco tosta ar	dim tocta lyhyn mm	lunghozza mm	laste	0 17
peso testa gr 1464238	dim. testa lxhxp mm	lunghezza mm	ımb.	Q.tà
100	80x15x15	260	SF	12
1464255	OOKTOKTO	200		
200	95x20x20	285	SF	12
1464256				
300	105x23x23	295	SF	12
1464241				
400	113x24x24	310	SF	12
1464242				
500	118x26x26	320	SF	12
1464259				
800	130x33x33	350	SF	6
1464260				
1000	135x37x35	360	SF	6



MARTELLO TIPO TEDESCO MANICO IN FIBRA



- Testa in acciaio forgiatoImpugnatura morbida antiscivolo

peso testa gr	dim. testa lxhxp mm	lunghezza mm	Imb.	O tà
1464268		J	IIIID.	Q.10
200	95x19x19	275	SF	6
1464225				
300	105x25x22	310	SF	6
1464272				
500	115x25x25	340	SF	6
1464271				
800	125x33x33	350	SF	6
1464273				
1000	135x35x35	365	SF	6
1464229				
1500	155x43x43	405	SF	3
1464230				
2000	155x48x48	410	SF	3



MARTELLO TIPO TEDESCO MANICO HICKORY



• Testa in acciaio forgiato

peso testa gr	dim. testa lxhxp mm	lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1464231 200	95x18x18	280	SF	6
1464265				
300	105x23x23	310	SF	6
1464233				
500	115x26x27	320	SF	6
1464234				
800	130x33x32	350	SF	6
1464209				
1000	135x37x35	360	SF	3



MAZZETTA MANICO HICKORY



• Testa in acciaio forgiato



peso testa gr	dim. testa lxhxp mm	lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1464266 800	88x35x35	255	SF	3
1464269 1000	95x40x40	260	SF	3
1464251 1250	103x44x44	260	SF	3
1464267 1500	107x43x44	290	SF	3

MAZZETTA MANICO IN FIBRA TRICOMPONENTE



- Testa in acciaio forgiato
- Impugnatura morbida antiscivolo



peso testa gr 1464261	dim. testa lxhxp mm	lunghezza mm	lmb.	Q.tà
800	90x38x38	260	SF	6
1464262 1000	93x40x40	260	SF	6
1464247 1250	103x44x44	260	SF	3
1464248 1500	108x45x45	260	SF	3

MAZZUOLA IN GOMMA BIANCA MANICO IN FIBRA TRICOMPONENTE • Testa in gomma • Impugnatura morbida antiscivolo

peso testa gr	dim. testa lxhxp mm	lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1464263	•	· ·		
500	90Xø60	290	SF	6
MAZZUOLA IN GO	OMMA BIANCA			



peso testa gr	dim. testa lxhxp mm	lunghezza mm	Imb.	Q.tà
1464264	•	3		
500	100Xø60	310	SF	6

MARTELLO CON PENNA A GRANCHIO MANICO IN ACCIAIO

MANICO IN LEGNO

- Testa in acciaio lucidato
- Battente tondo piano e penna levachiodi
- Impugnatura morbida antiscivolo



peso testa gr 1464145	dim. testa lxhxp mm	lunghezza mm	Imb.	Q.tà
500	125x50x30	310	SF	6



























CESOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA

- Lame in acciaio temprato
- Tagliente con leggera dentatura per una presa piu' efficace della lamiera
- Manici in lamiera d'acciaio imbutita con impugnatura in gomma antiscivolo
- Molla di richiamo per l'apertura dei manici e fermo di sicurezza



lunghezza mm 1452087 250

Imb. O.tà 6

PL

NOVITA

CESOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA **TAGLIO DESTRO**





- Tagliente con leggera dentatura per una presa piu' efficace della lamiera
- Manici in lamiera d'acciaio imbutita con impugnatura in gomma antiscivolo
- Molla di richiamo per l'apertura dei manici e fermo di sicurezza



lunghezza mm		Imb. Q.tà
1452088		

PL 6 240

CESOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA



- Lame in acciaio temprato
- Tagliente con leggera dentatura per una presa piu' efficace della lamiera
- · Manici in lamiera d'acciaio imbutita con impugnatura in gomma antiscivolo
- Molla di richiamo per l'apertura dei manici e fermo di sicurezza



lunghezza mm		Imb. Q.tà
1452089		iiiibi Gila

PL240 6

CESOIE A DOPPIA LEVA PER LAMIERA SERIE 3 PEZZI

- Lame in acciaio
- Taglio diritto, sinistro e destro
- Manici con impugnatura in materiale plastico
- Molla di richiamo e fermo di sicurezza



1960062

Imb. Q.tà

240

DB 6

TAGLIABULLONI MINI

- Lame in acciaio
- Manici in lamiera con impugnatura in gomma antiscivolo



lunghezza mm	capacità taglio mm	Imb. Q.tà
1452034 200	4	SQ 6


TAGLIABULLONI CRV




- Lame in acciaio cromo-vanadio
- Regolazione parallela con bulloni eccentrici
- Manici in tubolare d'acciaio con impugnatura in gomma antiscivolo



lunghezza mm	capacità taglio mm	lm	b. Q.tà
1452078 375	6	SF	4
1452079 470	8	SF	4
1452080 630	10	SF	4






























lunghezza tot. mm

140

1463129

Imb. Q.tà

PL 12

1462747

180



PINZA SPELLAFILI AUTOMATICA • Corpo in lamiera d'acciaio • Impugnatura ergonomica lunghezza mm fili Ø min-max mm²







0,75 - 6

1,5-2,5-6



Imb. Q.tà

12

225

BL

Imb. Q.tà



RILEVATORE ELETTRONICO • Da usare prima di ogni foratura per prevenire danni agli impianti • Segnalatore acustico e luminoso • Sensibilità regolabile • Batterie incluse rileva tensione rileva metalli Imb. Q.tà 1800200

SI

SI

SQ 2

1462785

1462784

250









PINZA A FUSTELLA IMPUGNATURA MORBIDA

lunghezza mm Ø fustella mm



2,5-3-3,5-4-4,5-5



MORSA DA BANCO GIREVOLE IN GHISA

• Ganasce riportate



apertura mm	ganasce mm	profondità mm	Imb. Q.tà
1451575	400		CO 1
100	100	50	SQ 1
peso netto kg			
5			
apertura mm	ganasce mm	profondità mm	Imb. Q.tà
1451579	9	•	
125	125	55	SQ 1
peso netto kg			
7,5			
apertura mm	ganasce mm	profondità mm	Imb. Q.tà
1451576	•	•	
150	150	70	SQ 1
peso netto kg			
11,3			

MORSA DA BANCO FISSA IN ACCIAIO



Ganasce riportate

apertura mm	ganasce mm	profondità mm	Imb. Q.tà
1451548 100	100	70	SQ 1
peso netto kg			
5,8			
apertura mm	ganasce mm	profondità mm	Imb. Q.tà
1451549	•	•	
125	125	75	SQ 1
peso netto kg			

MORSA DA BANCO GIREVOLE IN GHISA

- Ganasce riportate
- Fissaggio a morsetto




apertura mm 1451581	ganasce mm	profondità mm	Imb. Q.tà
60	50	30	SQ 2
peso netto kg			
2,6			









apertura mm	ganasce mm	base dimensioni mm	lmb.	Q.tà
1451582	-			
90	100	230x125	SQ	1
altezza mm	interasse fiss. mm	peso netto kg		
130	130	9,9		
apertura mm	ganasce mm	base dimensioni mm	lmb.	Q.tà
1451574				
115	125	245x140	SQ	1
altezza mm	interasse fiss. mm	peso netto kg		
150	145	13,5		
apertura mm	ganasce mm	base dimensioni mm	lmb.	Q.tà
1451580	•			
140	150	270x155	SQ	1
altezza mm	interasse fiss. mm	peso netto kg		
160	160	17,2		





apertura mm	ganasce mm	interasse fiss. mm	Imb. O.f	tà
1461403	<u> </u>			
84	100	50 - 80	SC 1	i
peso netto kg				
- 4				- 1













BANCHETTO DA LAVORO RICHIUDIBILE

- In acciaio verniciato
- Piano di lavoro allargabile in MDF con scala metrica e goniometro
- Dimensioni montato 60,5x64x76h cm



piano lavoro cm	altezza piano cm	Imb. Q.tà
1610052		
60 x 24/35	76	SC 1

BANCHETTO DA LAVORO

- In acciaio verniciato
- Piano di lavoro in MDF
- Altezza regolabile
- Dimensioni max montato 69x51x83h cm



piano lavoro cm 1610053	aitezza piano cm	lmb. Q.tà
69x51	83	SC 1

BANCO DA LAVORO

- In acciaio verniciato
- Piano di lavoro in MDF
- 1 cassetto
- Dimensioni montato 120x60x93h cm



	ano lavoro cm	altezza piano cm	lmb. Q.tà	
1610)163			ı
	120x60	93	SQ 1	ı

PANNELLO MURALE

- In acciaio verniciato
- Dimensioni 46x98cm



Imb. Q.tà 1610133 TR 2



1610167

1610168

BANCO DA LAVORO 1 CASSETTO

- In acciaio verniciato
- Piano di lavoro in MDF
- 1 cassetto
- Completo di mensola e parete portautensili
- Dimensioni montato 90x48x140h cm



altezza piano cm

90

GANCI PER PANNELLO MURALE 20 PEZZI

piano lavoro cm

90x48

- In acciaio
- Per pannelli portautensili forati con interasse 26mm




Imb. Q.tà

Imb. Q.tà


SC

CA 6
























CUTTER AUTOBLOCCANTE BL18



- Guidalama metallico
- Cursore autobloccante
- Impugnatura in gomma antiscivolo
- Serbatoio con 2 lame di ricambio



larghezza lama mm 1463173

12 18 BL

CUTTER RL18



- Guidalama matallico
- Rotella bloccalama
- Impugnatura in gomma antiscivolo
- Serbatoio con 2 lame di ricambio



larghezza lama mm Imb. Q.tà 1463174

BL 18 12

CUTTER AUTOBLOCCANTE ABX18




- Guidalama metallico
- Cursore autobloccante
- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- Sostituzione lama automatica
- Serbatoio con 5 lame di ricambio



larghezza lama mm Imb. O.tà 1463175

BL6 18





COLTELLI TAGLIABALSA SERIE 16 PEZZI

- 3 tagliabalsa 110mm
- 13 lame assortite in acciaio



SQ 12

COLTELLI TAGLIABALSA SERIE 50 PEZZI

- 7 tagliabalsa 110-120mm
- 36 lame assortite in acciaio
- 6 punte
- · Pietra per affilatura



Imb. Q.tà SQ 4

1463696

CUTTER AUTORIENTRANTE AR19

- Guidalama metallico
- Impugnatura in gomma antiscivolo



larghezza lama mm | Imb. 0.tà 1463164 19 BL 12

LAME PER CUTTER AUTORIENTRANTE 10 PEZZI

Custodia in plastica

larghezza lama mm	segmenti nr.	Imb. Q.tà
1463165	Ü	
19	1	BL 10

CUTTER AUTORIENTRANTE ARS19

- Guidalama metallico
- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- Serbatoio con 5 lame di ricambio



 larghezza lama mm
 Imb. 0

 1463166
 BL

LAME PER CUTTER AUTORIENTRANTE 10 PEZZI

· Custodia in plastica

larghezza lama mm	segmenti nr.	Imb. Q.tà
1463165	3	
19	1	BL 10



CUTTER SERRAMANICO

- Struttura in alluminio
- Cursore bloccalama autobloccante
- 5 lame di ricambio in dotazione
- Dotato di clip per aggancio cintura



larghezza lama mm	lmb.	Q.tà
1960866		
10	SO	6

LAME PER CUTTER SERRAMANICO 10 PEZZI

Custodia in plastica

segmenti nr.	lmb. Q.tà
Ü	
1	CP 10
	segmenti nr.



















- 4 teste intercambiabili per rivetti in alluminio Ø 2,4-3,2-4,0-4,8mm
- Corpo in acciaio
- Impugnatura morbida
- Fornita di 80 rivetti assortiti



lunghezza mm	peso netto kg	Imb. Q.tà
462743	,	
240	0,5	CP 6









• Serraggio a vite • Struttura in acciaio nervato • Impugnatura soft touch in materiale plastico e gomma • Guida con arresti per una elevata presa • Giunto inclinabile

apertura mm	profondità mm	Iml	o. Q.tà
1454616			
150	50	SF	8
1454617			
200	50	SF	8
1454618			
250	50	SF	8
1454619			
200	80	SF	5
1454620			
300	80	SF	5
1454621			
400	120	SF	2
1454622			
500	120	SF	2
1454623	-	-	
600	120	SF	2
1454624	-	-	
800	120	SF	2

STRETTOIO REVERSIBILE A SGANCIO RAPIDO

- Serraggio a cricchetto
- Pulsante per sgancio rapido
- Struttura in acciaio e materiale plastico
- Utilizzabile come allargatore



apertura mm	profondità mm	In	nb. Q.t	tà
1454625 100	45	S	F 8	8
1454626				
150	45	S	F 8	3
1454627				
200	45	S	F 8	3
1454628				
300	45	S	F 8	3

STRETTOIO REVERSIBILE A SGANCIO RAPIDO

- · Serraggio a cricchetto
- Pulsante per sgancio rapido
- Struttura in acciaio e materiale plastico
- Impugnatura morbida
- Utilizzabile come allargatore



apertura mm	profondità mm	Im	nb. Q	.tà
1454595			_	
150	60	SI	<u> </u>	6
1454596				
300	60	SI	F	6
1454597				
450	60	SI	F	6

STRETTOIO REVERSIBILE A SGANCIO RAPIDO

- · Serraggio a cricchetto
- Pulsante per sgancio rapido
- Struttura in acciaio e materiale plastico
- Impugnatura morbida
- Utilizzabile come allargatore



1454587 300	90	SF 6
1454588 450	90	SF 6
1454589 600	90	SF 6
1454590 900	90	SF 6

Serraggio a molla • Struttura materiale plastico • Ganasce inclinabili apert./profond. mm nr. pezzi Imb. 0.ta 1454629 35/30 4 SQ 10 1454630 70/65 2 SQ 10







DIMA TAGLIACORNICI CON SEGA A DORSO

- Sega a dorso in acciaio con dentatura stradata a doppia affilatura
- Angolazione di taglio 45° e 90°
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- Base millimetrata con fori di fissaggio
- Dimensioni 300x140x80mm



lunghezza lama mm	altezza taglio mm	lm	b. Q.tà
1452803	· ·		
350	57	SC	2 3

DISPENSER NASTRO ADESIVO

- Frizione regolabile
- Lametta taglianastro in acciaio
- Impugnatura ergonomica



utilizza nastri mm	tamburo Ø mm	corpo in	lmb.	Q.tà
1961118				
50	74	PLASTICA-ACCIAIO	SQ	6

SEGA TAGLIACORNICI ST550

- Sega con lama in acciaio temprato con dentatura stradata
- Regolazione dell'angolo di taglio 0-45° su entrambi i lati
- Morsetto bloccapezzo
- Dimensioni 490x650x250mm



lunghezza lama mm	altezza taglio mm	Imb. Q.tà
1452560	_	
550	95	SQ 1

LAMA

• Lama in acciaio temprato


lunghezza lama mm	denti / pollice	lmb, Q.tà
1452709	'	
550	14	TR 5



• Fornita di 1000 punti da 5mm

lunghezza mm corpo in 110 METALLO

FUNTI UTILIZZABILI:



1455557 SQ 6

accessori

1455634 punti, altezza mm 5, pezzi per scatola 1000

Imb. SQ 0.tà 12

CUCITRICE MANUALE PER UFFICIO 155

CUCITRICE MANUALE 110



• Fornita di 1000 punti da 5mm

lunghezza mm 155 corpo in METALLO

PUNTI UTILIZZABILI:



1455558 Imb. 0.ta

accessori

1455634 punti, altezza mm 5, pezzi per scatola 1000

Imb. SQ 0.tà 12

PUNTATRICE MANUALE



- Blocco maniglia
- Fornita di 200 punti da 6mm

lunghezza mm 150
corpo in MATERIALE PLASTICO

PUNTI UTILIZZABILI:



Imb. Q.tà BL 5

accessori


1455566 punti, altezza mm 6, pezzi per scatola 1000

1455567 punti, altezza mm 8, pezzi per scatola 1000

Regolazione rapida della profondità di inserimento senza l'uso di utensili Blocco maniglia Fornito di 500 punti da 8mm, 500 punti a U da 12mm e 500 chiodi da 10mm

lunghezza mm	160
corpo in	METALLO

FUNTI UTILIZZABILI:




	Imb. Q	.tà
1455640	VA 2	2

accessori				
1455552	n	punti a "u", altezza mm 12, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455562	\Box	punti, altezza mm 6, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	0.tà 12
1455563		punti, altezza mm 8, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
1455564	П	punti, altezza mm 10, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	0.tà 12
1455565		punti, altezza mm 14, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	0.tà 12
1455611		chiodi, altezza mm 12, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	0.tà 12

PUNTATRICE CHIODATRICE MANUALE 41 PLUS

PUNTATRICE CHIODATRICE MANUALE 31VA


NOVITÀ



- Blocco maniglia
- Fornito di 500 punti da 8mm, 500 punti a U da 12mm, 500 chiodi da 10mm
- Attrezzo levapunti

lunghezza mm	160
corpo in	METALLO

PUNTI UTILIZZABILI:



	Imb. C	O, tà
1455642		
		aaaaaari

		accessori
1455552	Π	punti a "u", altezza mm 12, pezzi per scatola 1000
1455562	\Box	punti, altezza mm 6, pezzi per scatola 1000
1455563		punti, altezza mm 8, pezzi per scatola 1000

	1455564	\Box	punti, altezza mm 10, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
	1455565	\sqcap	punti, altezza mm 14, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
	1455611		chiodi, altezza mm 12, pezzi per scatola 1000	Imb. SQ	Q.tà 12
	1455630		spilli, altezza mm 14, pezzi per scatola 1500	Imb. SQ	Q.tà 12


(FS)



- Regolazione elettronica potenza del colpo
- Blocco di sicurezza
- Caricatore con indicatore di riempimento
- Capacità serbatoio 80 chiodi/100 punti
- Indicata per la ricopertura di poltrone e divani e per fissare stoffe, pelli, moquette e pannelli di legno leggeri

tensione/frequenza	230/50
sequenza colpi min	20

• Fornito di 400 punti altezza 14mm, 100 chiodi altezza 15mm



⟨ FS ⟩	
145563	5

1455612

Imb. Q.tà SQ 1

1455566		punti, altezza mm 6, pezzi per scatola 1000	lmb. SQ	0.tà 12
1455567		punti, altezza mm 8, pezzi per scatola 1000	lmb. SQ	Q.tà 12
1455637		punti, altezza mm 12, pezzi per scatola 1000	lmb. SQ	Q.tà 12
1455638	\Box	punti, altezza mm 16, pezzi per scatola 1000	lmb. SQ	Q.tà 12
1455611		chiodi, altezza mm 12, pezzi per scatola 1000	lmb. SQ	Q.tà 12

accessori

PUNTATRICE CHIODATRICE ELETTRICA 5725

PUNTATRICE CHIODATRICE ELETTRICA 1116



chiodi, altezza mm 15, pezzi per scatola 1000

- Regolazione elettronica potenza del colpo
- Blocco di sicurezza
- Capacità serbatoio 100 chiodi/punti
- Ideale per allestimenti di interni e adatta a tutti i lavori di falegnameria e in particolare la costruzione di mobili

tensione/frequenza	230/50
sequenza colpi min	20
impugnatura morbida	SI

• Fornito di 300 punti altezza 19mm, 100 chiodi altezza 25mm





lmb. SQ Q.tà 12

1455	636		SQ	1		Professional Control
				accessori		
1455	543	П	punti, altezza mm 13, pezzi per scatola 1000		lmb. S	Q Q.tà 12
1455	544	\prod	punti, altezza mm 16, pezzi per scatola 1000		Imb. S	Q 0.tà 12
1455	545	Π	punti, altezza mm 19, pezzi per scatola 1000		Imb. S	Q 0.tà 12
1455	546	Π	punti, altezza mm 25, pezzi per scatola 1000		Imb. S	Q 0.tà 12
1455	612		chiodi, altezza mm 15, pezzi per scatola 1000		Imb. S	Q 0.tà 12
1455	613		chiodi, altezza mm 20, pezzi per scatola 1000		Imb. S	Q 0.tà 12
1455	614		chiodi, altezza mm 25, pezzi per scatola 1000		Imb. S	Q 0.tà 12
1455	615		chiodi, altezza mm 30, pezzi per scatola 1000		Imb. S	Q Q.tà 12
1455	616		chiodi, altezza mm 32, pezzi per scatola 1000		lmb. S	Q Q.tà 12



Edilizia

e accessori __ pagina 230 - 246

Sollevamento e trasporto_____ pagina 247 - 256

• Gradini di ampie dimensioni 200x300mm antiscivolo • Piattaforma con ganci contro incauta chiusura



(FS)	/	
nr. gradini	altezza pedana m	Imb. Q.tà
1500143 2	0,47	TR 3
1500144		
3	0,7	TR 3

SCALA IN ACCIAIO

- Gradini di ampie dimensioni 200x300mm antiscivolo
- Piattaforma con ganci contro incauta chiusura



SCALETTA DOPPIA IN ALLUMINIO

- Piattaforma 343x163mm
- Gradini 315x80mm, antiscivolo
- Sicurezza contro chiusura accidentale
- Doppio tronco di salita



(FS)		N. C.			
nr. ç	gradini	altezza pedana m	Im	o. (2.tà
1500162		·			
	2	0,445	TR		1
1500163					
	3	0,66	TF.		1
1500164		-			
	4	0,88	TF	2	1

SCALA DOMESTICA IN ALLUMINIO

NOVITÀ



- Piattaforma 255x270mm con ganci di sicurezza contro chiusura accidentale
 Gradini 80mm antiscivolo in alluminio estruso
- Piedini antiscivolo
- Sezione montante 40x20mm
- Con cordina di sicurezza da modello 5 gradini







(FS)			
nr. gradini	altezza pedana m	Imi	o. Q.tà
1500186	·		
3	0,57	TR	1
1500187			
4	0,79	TR	1
1500188			
5	1,01	TR	1
1500189			
6	1,23	TR	1
1500190			
7	1,45	TR	1
1500191			
8	1,67	TR	1

• Piattaforma 300x265mm brevettata in materiale plastico alto resistenziale con gomma antiscivolo • Gradini 80mm passanti, ribattuti nel montante

SCALA PROFESSIONALE IN ALLUMINIO

Made in

ITALY

EN 131

Certificata

(FS)

e ribordati

- · Piedini antiscivolo a doppia inclinazione integrati nel profilo
- Montante ergonomico 62x21mm
- · Vaschetta portautensili in alluminio



nr. gradi	ini altezza pedana m	Imb. Q.tà
1500195 4	0,88	TR 1
1500196 5	1,1	TR 1
1500197 6	1,32	TR 1
1500198 7	1,54	TR 1

SCALA TELESCOPICA ACCIAIO VERNICIATO

- Sezione gradino 20mm
- Piedini antiscivolo
- Sezione profilo ad "U" da 48x24mm
- Cerniera automatica per un bloccaggio della scala in apertura e chiusura

3,76

TR



1,92





Made in

ITALY



- Cerniera automatica professionale per un bloccaggio della scala in apertura e chiusura
- Base allargata per una massima stabilità
- · Ganci in acciaio rivestito



(FS)				
nr. gradini	max h cavalletto m	max h estesa m	Imb.	Q.tà
1500192 4+4	1,9	3,9	TR	1
1500193				
4+5	2,17	4,44	TR	1
1500194				
5+5	2,44	4,98	TR	1
1500199				
6+6	2,98	6,12	TR	1

Piano di lavoro in legno lamellare dim. 1180x400mm

TRABATTELLO IN ACCIAIO

- Possibilità di posizione su 3 diverse altezze
- Con ruote per lo spostamento





ACCIAIO

VITI E TASSELLI 360 PEZZI

- Tasselli da 5-6-8-10mm
- Viti 3x30-4x35-4x40-5x50mm



1950126

Imb. Q.tà CP 5

GANCI CON VITE SERIE 150 PEZZI

- Ganci aperti e chiusi
- Misure assortite con diametri da 8 a 19mm



Imb. Q.tà

1950116

GANCI CON VITE SERIE 150 PEZZI INOX

- Ganci aperti e chiusi
- Misure assortite, Ø da 8 a 21mm



Imb. Q.tà

1950117

SQ 2

3,3

100

PENNELLO PIATTO SETOLE SINTETICHE • Manico in materiale p

 Manico in materiale plastico con inserti in gomma antiscivolo



dimens. pennello mm	altezza setole mm	Im	ıb. Q.tà
1961008			
20x13	44	SI	12
1961009			
30x13	44	SI	12
1961010			
40x14	51	SI	12
1961012			
60x16	51	SI	12
1961013			
70x16	57	SI	12

PENNELLO PIATTO SETOLE SINTETICHE • Manico in legno naturale • Per smalti e vernici ad acqua dimens, pennello mm altezza setole mm Imb. Q.tà 1961014 SF 12 20x13 44 1961015 SF 12 44 30x13 1961016 SF 40x14 51 12 1961017 SF 12 50x14 51 1961018 60x16 51 SF 12 1961019 SF 12 57 70x16

PENNELLO PIATTO SETOLE NATURALI BIONDE

- Manico in legno naturale
- Per impregnanti, smalti e vernici a solvente



dimens. pennello mm	altezza setole mm	lm	b. Q.tà
1961026 20x13	44	SF	12
1961027 30x13	44	SF	12
1961028 40x14	44	SF	12
1961029 50x14	51	SF	12
1961030 60x16	51	SF	12
1961031 70x16	57	SF	12



PLAFONCINO SETOLE NATURALI BIONDE

- Manico in legno verniciato
- Per impregnanti, smalti e vernici a solvente



dimens. pennello mm	altezza setole mm	Imb. (Q.tà
120x30	65	SF	10
1960506 140x40	65	SF	10


PLAFONCINO SETOLE MISTE

 Manico in materiale plastico con inserti in gomma antiscivolo



dimens. pennello mm	altezza setole mm	Imb	o. Q.tà
70X30	51	SF	6
1961057			
120X30	57	SF	6
1961058		CF	,
140X40	64	SF	6
1961059			
150X50	69	SF	6





PENNELLO ROTONDO SETOLE NATURALI BIONDE

150x50

69

- Manico in legno naturale
- Per impregnanti, smalti e vernici a solvente

SF 6



dimens. pennello mm 1961044	altezza setole mm	Imb. C).tà
20	44	SF	12
1961045			
24	44	SF	12
1961046			
29	48	SF	12
1961047			
32	48	SF	12


PENNELLI PER DECORAZIONE SERIE 5 PEZZI • In setole naturali nere • Impugnatura in legno verniciato • 3 pennelli piatti e 2 pennelli tondi a punta


1960499



DB 12























• In polipropilene

TUTA PROTETTIVA

- · Chiusura lampo
- · Cappuccio, vita, caviglie e polsini con elastico
- Taglia unica





Imb. Q.tà 10

lmb. Q.tà

ВР 12

Imb. Q.tà

BP 12 1960985

1961135

ВР

TELO PROTETTIVO

- In hdpe trasparente
- · Adatto per tinteggiatura



dimensioni m

1960978

4x4

BP 25

TELO PROTETTIVO

- In hdpe trasparente
- · Adatto per tinteggiatura



dimensioni m 1960979

50x2

TELO ADESIVO PER MASCHERATURE 2 PEZZI

- In hdpe trasparente
- Con supporto adesivo e dispenser per l'applicazione



dimensioni m

1961084

33x0,55

• In polietilene

SECCHIO PER MURATORE

• Manico in acciaio zincato

• Occhielli di rinforzo

• Capacità 8,5I



SECCHIO PER MURATORE EXTRA • In polietilene

- Manico in acciaio zincato
- Capacità 10I



CASSA RINFORZATA PER MALTA

- In polietilene con rinforzi metallici
- Capacità 30I



1960984

SF 5

CASSA PER MACERIE

- In polietilene
- Capacità 40I
- Ideale anche per miscelare malte e colori













Lama in acciaio tempratoFinitura a specchioManico in legno

SPATOLA



SPATOLE MAXI SERIE 3 PEZZI






























LEVACHIODI







• In acciaio forgiato













Imb. Q.tà

DB 12

DB 12

DB 12











lunghezza m nastro mm

17

17

22

1800536

1800537

1800538

5



CALIBRO A CORSOIO ANALOGICO

- Misurazioni interne, esterne e di profondità
- · Corpo in acciaio



lettura	becchi mm	apertura mm	Imb. Q.tà
1800310		·	
CINQUANTESIMALE	40	0 - 152	SQ 6
asta la x h mm			
3x16			

CALIBRO A CORSOIO DIGITALE

- Misurazioni interne, esterne e di profondità
- Corpo in acciaio
- Pulsante selezione mm/pollici
- Batteria inclusa




lettura	becchi mm	apertura mm	Imb. Q.tà
1800311		•	
CENTESIMALE	40	0 - 153	SQ 2
asta la x h mm			
3X16			









• Fiale infrangibili 0°-45°-90° • Corpo in alluminio anodizzato • Estremità in materiale antiurto • Precisione 1 mm/m



lunghezza mm	dim. spess. x h mm	lmb. Q.tà
1800672		
400	24x51	TR 6
1800673		
600	24x51	TR 6
1800674		
800	24x51	TR 6

LIVELLA 3 BOLLE MILLIMETRATA IN ALLUMINIO

- Fiale infrangibili regolabili 0°-45°-90°
- Corpo in alluminio anodizzato
- Scala millimetrata
- · Base fresata
- Estremità in materiale antiurto
- Precisione 1 mm/m



lunghezza mm dim. spess. x h mm 1800666 300 22x52	lmb.	Q.tà
1.00000	TR	6
300 22x52	TR	6
1800667		
400 22x52	TR	6
1800668		
500 22x52	TR	6
1800669		
600 22x52	TR	6
1800670		
800 22x52	TR	6
1800671		
1000 22x52	TR	6


LIVELLA 3 BOLLE IN ALLUMINIO RINFORZATA MAGNETICA



- Fiale infrangibili 0°-45°-90°
- Fiala 45° regolabile manualmente da 15° a 75°
- Corpo in alluminio verniciato con nervature di rinforzo
- Doppia impugnatura ergonomica
- Base fresata e magnetica
- Lato superiore fresato
- Estremità in materiale antiurto
- Precisione 1 mm/m



lunghezza mm	dim. spess. x h mm	Imb	. Q.tà
1800675 600	22x60	TR	4
1800676 800	22x60	TR	4
1800677 1000	22x60	TR	4
1800678 1200	22x60	TR	4









- Interruttore con fungo emergenza a riarmo manuale
- Doppio finecorsa automatico di sicurezza in salita e discesa
- Protezione contro il sovraccarico

potenza W	500
alzata m	12 / 6
portata kg	100 / 200
freno automatico	SI
fune antigiro	SI
peso netto kg	10,4



lmb. Q.tà SQ 1

accessori

1450554

supporto a bandiera per paranco, portata kg/cm 300/110 - 600/75, peso netto kg 8

lmb. SQ Q.tà 1

PARANCO ELETTRICO PE218G



- Interruttore con fungo emergenza a riarmo manuale
- Doppio finecorsa automatico di sicurezza in salita e discesa
- Protezione contro il sovraccarico

potenza W	500
alzata m	18 / 9
portata kg	100 / 200
freno automatico	SI
fune antigiro	SI
peso netto kg	11



lmb. Q.tà SQ 1

accessori

1450554 supporto a bandiera per paranco, portata kg/cm 300/110 - 600/75, peso netto kg 8



- Interruttore con fungo emergenza a riarmo manuale
- Doppio finecorsa automatico di sicurezza in salita e discesa
- Protezione contro il sovraccarico

potenza W	1000
alzata m	12 / 6
portata kg	200 / 400
freno automatico	SI
fune antigiro	SI
peso netto kg	15,8

accessori

1450554

 $\langle \mathbf{G} \rangle$

1655157

supporto a bandiera per paranco, portata kg/cm 300/110 - 600/75, peso netto kg 8

lmb. Q.tà SQ 1

lmb. SQ Q.tà 1

PARANCO ELETTRICO PE418G



- Interruttore con fungo emergenza a riarmo manuale
- Doppio finecorsa automatico di sicurezza in salita e discesa
- Protezione contro il sovraccarico

potenza W	1000
alzata m	18 / 9
portata kg	200 / 400
freno automatico	SI
fune antigiro	SI
peso netto kg	16,5



accessori

supporto a bandiera per paranco, portata kg/cm 300/110 - 600/75, peso netto kg 8



- Doppio finecorsa automatico di sicurezza in salita e discesa
- Protezione contro il sovraccarico

potenza W	200
alzata m	12 / 6
portata kg	50 / 100
freno automatico	SI
fune antigiro	SI
peso netto kg	5



 $\langle FS \rangle$ 1655154

lmb. Q.tà SQ 1

accessori

1450554

supporto a bandiera per paranco, portata kg/cm 300/110 - 600/75, peso netto kg 8

lmb. SQ Q.tà 1

SUPPORTO A BANDIERA PER PARANCO





- Asta girevole 180°
- Struttura in acciaio verniciato

portata kg/cm	300/110 - 600/75
peso netto kg	8

lmb. Q.tà SQ 1

PARANCO MANUALE A CATENA

- Azionamento a leva
- Freno automatico con doppia sicurezza
- Ganci girevoli con linguetta di sicurezza
- Fornito di astuccio in tessuto per facile trasporto





(FS)			
portata kg	alzata m	peso netto kg	Imb. Q.tà
1650138		,	
250	1,6	2,1	SQ 1





ARGANO MANUALE A FUNE





SQ 3

4,7







1650104

1000

peso netto kg

2,7





TR 1

POLIESTERE


POLIESTERE


1961153













	• Ganci in resina		
	C		
lunghezza m	larghezza mm	Imb. Q.	ı.tà
1960966 0,3	16	CA	5
1960967 0,6	16	CA	5
1960968 1	16	CA	5
1960969 1,5	16	CA	5
1960970 2	16	CA	5
ATTACCO EL ACTIC	O 10 DE771		

FUNE ELASTICA PIATTA 2 PEZZI

























(FS)				
portata kg	altezza min/max mm	peso netto kg	Imb.	Q.tà
1650530				
2000	155 / 320	2,6	SQ	1
1651007		·		
3000	195 / 385	3,3	SQ	1
1651001				
5000	215 / 430	4,4	SQ	1
1651002	-			
10000	230 / 475	6,4	SQ	1
1651003		•		
15000	230 / 470	8,2	SQ	1

RUOTA GONFIABILE IN GOMMA PER CARRELLO

• Mozzo con cuscinetto a sfere



dimens.ruota Øxl mm	portata kg	foro ruota Øxl mm	Imb.	Q.tà
1500137 260x75	130	16x50	BP	2
1500139 260x75	130	20x55	ВР	2

RUOTA PIENA IN POLIURETANO PER CARRELLO

· Mozzo con cuscinetto a rulli



dimens.ruota Øxl mm	portata kg	foro ruota Øxl mm	Imb.	Q.tà
1500171 260x73	100	20x75	BP	2


RUOTA IN POLIPROPILENE CON SUPPORTO A PIASTRA FISSA



dimens.ruota Øxl mm	Imb. C	Q.tà
1500250 30x14	ВР	12
1500251 40x17	ВР	12
1500252 50x21	ВР	12
1500253 65x26	ВР	12
1500254 75x26	ВР	12

RUOTA IN POLIPROPILENE CON SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE dimens.ruota Øxl mm Imb. Q.tà 1500255 BP 12 30x14 1500256 BP 40x17 1500257 BP 12 50x21 1500258 BP 12 65x26 1500259 BP 12 75x26







dimens.ruota Øxl mm	Imb. Q.tà
1500264	
40x17	BP 12
1500265	
50x21	BP 12
1500266	
65x26	BP 12
1500267	
75x26	BP 12

RUOTA IN NYLON CON SUPPORTO A PIASTRA FISSA

dimens.ruota Øxl mm	Imb. Q.tà
1500226	
50x23	BP 12
1500228	
65x24	BP 12
1500230	
75x30	BP 12

RUOTA IN NYLON

RUOTA IN NYLON

CON SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE

dimens.ruota Øxl mm	Imb. Q.tà
1500227 50x23	BP 12
1500229 65x24	BP 12
1500231 75x30	BP 12

CON SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE E FRENO

dimens.ruota Øxl mm	Imb. Q.tà
1500247 50x23	BP 12
1500248 65x24	BP 12
1500249 75x30	BP 12

RUOTA IN GOMMA CON SUPPORTO A PIASTRA FISSA • Mozzo con cuscinetto a rulli dimens.ruota Øxl mm lmb. Q.tà 1500200 ΒP 12 85x24 1500201 BP 12 100x30 1500202 125x34 ΒP 1500203 BP 6 160x37 1500204 ВР 2 200x45





200x45

dimens.ruota Øxl mm 1500222	lmb.	Q.tà
100x30	ВР	12
1500223 125x34	ВР	6
1500224 160x37	ВР	6
1500225 200x45	ВР	2

	DATI TECNICI RUOTE										
	CODICE	DIMENSIONI RUOTA mm	PORTATA kg	DIMENSIONI PIASTRA mm	INTERASSE FORI PIASTRA mm	DIMENSIONI FORI PIASTRA mm	ALTEZZA UTILE mm	TIPO CODOLO	CUSCINETTO	FRENO	FORO ASSE mm
				0 0							
ľ	1500137	ø 260 x75	130						SI		ø 16 x50
-	1500139	ø 260 x75	130						SI		ø 20 x55
	1500171	ø 260 x73	100						SI		ø 20 x75
	1500250	ø 30 x14	15	37x20	29	4	38				
	1500251	ø 40 x17	20	46x25	36x15	5,5	48				
_	1500252	ø 50 x21	30	60x40	45x25	6	65				
_	1500253	ø 65 x26	40	70x47	55x27	8,5	83				
١.	1500254	ø 75 x26	60	70x47	55x27	8,5	92				
-	1500255	ø 30 x14	15	38x32	30x24	5	38				
-	1500256	ø 40 x17	20	46x38	36x28	5	48				
-	1500257	ø 50 x21	30	58x46	46x35	6,5	65				
-	1500258	ø 65 x26	40	69x58	55x42	8,5	83				
-	1500259	ø 75 x26	60	69x58	55x42	8,5	92				
-	1500260	ø 40 x17	20	46x38	36x28	5	48			SI	
-	1500261	ø 50 x21	30	58x46	46x35	6,5	65			SI	
-	1500262	ø 65 x26	40	69x58	55x43	8,5	83			SI	
-	1500263	ø 75 x26	60	69x58	55x43	8,5	92			SI	
-	1500264	ø 40 x17	20				48	M8 x15			
-	1500265	ø 50 x21	30				65	M10 x25			
-	1500266	ø 65 x26	40				83	M12 x25			
-	1500267	ø 75 x26	60	F0. 40	40.04		92	M12 x25			
-	1500226	ø 50 x23	50	58x40	43x24	6,5	65				
-	1500228	ø 65 x24	60	71x47	55x26	8	82				
-	1500230	ø 75 x30	100	70x60	53x40	8	94				
-	1500227 1500229	ø 50 x23 ø 65 x24	50 60	58x48 65x54	46x35 52x38	6,5	65 82				
: -	1500229		100	70x59	53x40	8	94				
-	1500231	ø 75 x30 ø 50 x23	50	58x48	46x35	6,5	65			SI	
: -	1500247	ø 65 x24	60	65x54	51x38	7	82			SI	
. -	1500249	ø 75 x30	100	70x59	53x40	8	94			SI	
-	1500200	ø 85 x24	60	100x82	71x60	9	105		SI	0.	
-	1500201	ø 100 x30	70	100x85	72x60	9	120		SI		
-	1500202	ø 125 x34	100	104x83	72x60	9	147		SI		
5 -	1500203	ø 160 x37	145	130x95	103x73	11	192		SI		
) ; -	1500204	ø 200 x45	185	130x95	103x73	11	232		SI		
<u>-</u>	1500206	ø 85 x24	60	102x84	72x60	9	105		SI		
	1500207	ø 100 x30	70	102x84	72x60	9	120		SI		
<u>-</u>	1500208	ø 125 x34	100	102x84	72x60	9	147		SI		
	1500209	ø 160 x37	145	131x104	105x77	11	192		SI		
	1500210	ø 200 x45	185	131x104	105x77	11	232		SI		
	1500222	ø 100 x30	70	102x84	72x60	9	120		SI	SI	
	1500223	ø 125 x34	100	102x84	72x60	9	147		SI	SI	
-	1500224	ø 160 x37	145	130x100	106x78	11	192		SI	SI	
۱.	1500225	ø 200 x45	185	130x100	106x78	11	232		SI	SI	
Ĺ	<u> </u>					<u> </u>			<u> </u>		



(-9			
portata kg	dim. I x p x h cm	manico	Imb. Q.tà
1500134			
150	73x47x83	SQ 1	
dimens.ruota Øxl mm	peso netto kg		
100x25	7,6		
portata kg	dim. I x p x h cm	manico	Imb. Q.tà
1500133	•		
300	91x60x85	PIEGHEVOLE	SQ 1
dimens.ruota Øxl mm	peso netto kg		
125x25	13,2		







• Impugnatura morbida

CARRELLO IN ACCIAIO 200

- Ruote gonfiabili



portata kg	dim. I x p x h cm	manico	Imb.	Q.tà
1500121	'			
200	44x55x114	FISS0	SF	1
dimens.ruota Øxl mm	asse ruote Øxl mm	peso netto kg		
260x70	16x60	8,6		

RUOTA GONFIABILE IN GOMMA PER CARRELLO

• Mozzo con cuscinetto a sfere



dimens.ruota Øxl mm	portata kg	foro ruota Øxl mm	lmb.	Q.tà
1500137				
260x75	130	16x50	BP	2
gonfiabile				
° SI				

CARRELLO IN ACCIAIO CON RIBALTINA 200 • Con ribaltina 33x58cm • Impugnatura morbida • Ruote gonfiabili

portata kg	dim. I x p x h cm	manico	Imb. Q.tà	l
1500119 200	54x59x129	FISS0	SF 1	
dimens.ruota Øxl mm	asse ruote Øxl mm	peso netto kg		l
260x60	20x66	11,6		l

RUOTA GONFIABILE IN GOMMA PER CARRELLO • Mozzo con cuscinetto a sfere portata kg dimens.ruota Øxl mm foro ruota Øxl mm Imb. Q.tà 1500139 260x75 130 20x55 BP 2 gonfiabile SI



Λ

Protezione
e sicurezza ______pagina 258 - 264

Auto moto bici____ pagina 265 - 273

LUCCHETTO DA VALIGIA

- In ottone rivestito in materiale plastico
- Con 2 chiavi



misura mm	dimens.int. arco mm	Imb. Q.tà
1960759		
25	10x13	BL 12

LUCCHETTO

- In ottone
- Con 3 chiavi



misura mm	dimens.int. arco mm	Imb.	Q.tà
1960143			
20	10x13	BL	12
1960144			
25	13x15	BL	12
1960145			
30	15x17	BL	12
1960749			
40	23x23	BL	12
1960750			
50	28x29	BL	12
1960751			
60	34x34	BL	6

LUCCHETTO SERIE PESANTE

- In ottone
- Arco trattato
- Con 3 chiavi



misura mm	dimens.int. arco mm	Imb. Q.tà
1960752		
25	12x16	BL 6
1960146		
30	18x16	BL 6
1960147		
40	21x21	BL 6
1960148		
50	25x28	BL 6
1960149		
60	32x33	BL 6

LUCCHETTO SERIE PESANTE AD ARCO LUNGO

- In ottone
- Arco trattato
- Con 3 chiavi



misura mm	dimens.int. arco mm	lmb. Q.tà
1960753 30	15x48	BL 6
1960270		
40	20x65	BL 6
1960271		
50	25x70	BL 6
1960272		
60	32x82	BL 2

LUCCHETTO SERIE PESANTE PER SERRANDE

- In ottone
- Acciaio trattato
- Con 3 chiavi



misura mm	dimens.int. arco mm	Imb.	Q.tà
1960754			
50	15x12	DB	2
1960755			
60	21x14	DB	2
1960273			
70	24x13	DB	2
1960274			
90	35x21	DB	2

LUCCHETTO INOX SERIE PESANTE

- In acciaio inox
- Arco trattato
- Con 3 chiavi



misura mm	dimens.int. arco mm	Im	nb. Q).tà
1960756				
30	15x18	DI	В	2
1960757				
40	21x21	DI	В	2
1960758				
50	26x28	DI	В	2





















CASSETTA PORTACHIAVI 48 POSTI

- 48 posti
- 48 portachiavi colorati inclusi
- 2 chiavi in dotazione



dimensioni mm		Imb. (2.tà
1453056			
180x250x77	;	SF	1

BACHECA PORTACHIAVI 24 POSTI

- 24 portachiavi inclusi
- 2 chiavi in dotazione





dimensioni mm		lmb. ().tà
1453058			
325x210x58		SC	1

• Vassoio interno a scomparti • 2 chiavi in dotazione dimensioni mm 1453062 200x160x90 CASSETTA PORTAVALORI • Vassoio interno a scomparti • 2 chiavi in dotazione





CASSAFORTE AD INCASSO

- Serratura meccanica
- Alette di ancoraggio sui 4 lati
- Ripiano interno
- 2 chiavi in dotazione
- Doppia mandata
- Spessore parete frontale 8mm



dimensioni mm

lmb. Q.tà

1453054

210x310x155

SC 1

CHIAVE PER CASSAFORTE AD INCASSO

1453060



Imb. Q.tà

CASSAFORTE AD INCASSO DIGITALE

- Serratura elettronica digitale con eventuale alimentazione esterna
- 2 chiavi per l'apertura di emergenza (sistema meccanico)
- Ripiano interno
- · Alette di ancoraggio sui 4 lati





FS

dimensioni mm

Imb. Q.tà

1453055

210x310x155

SC 1

CASSAFORTE DA ARMADIO DIGITALE

- Serratura elettronica digitale con eventuale alimentazione esterna
- 2 chiavi per l'apertura di emergenza

(sistema meccanico)







dimensioni mm

1453057

250x350x250

SC




















MASCHERA PROTETTIVA SOVRAPPONIBILE • Fori laterali di aerazione • Banda elastica di sostegno regolabile • Sovrapponibile a occhiali con montature ristrette • A norme EN166 protezione in categoria Imb. Q.ta 1453541 POLICARBONATO I CA 12











VISIERA A RETE REGOLABILE CON CUFFIE



• Visiera a rete metallica sollevabile

Regolazione della circonferenza testaCon cuffie incorporate removibili (SNR













CUFFIA ANTIRUMORE C170









- Power bank
- Capacità batteria 9000mAh
- 2 uscite USB da 2,1 A
- Luce led con 3 modalità di funzionamento
- Adattatori USB, computer e spinotto accendisigari
- Protezione contro inversione di polarità

tensione V	3,7
energia Wh	33
corrente avviam. A	400
corrente picco A	600
peso netto kg	0,4



lmb. Q.tà SQ 1

CARICABATTERIA MANTENITORE BATTERY SAVER



- Per batterie al piombo (GEL,AGM,WET)
- Funzione mantenitore di carica
- Led di segnalazione carica e fine carica
- Protezione contro i sovraccaricchi e inversione di polarità
- Scocca in materiale ignifugo
- Fornito di due diversi attacchi per batteria

tensione V	6 - 12
corrente carica A	0,75
batteria Ah	2-20
dim. l x p x h mm	80x50x30
peso netto kg	0,2





- Per batterie al piombo (GEL,AGM,WET)
- Funzioni: carica lenta, rapida, manutentore di carica
- Protezione contro i sovraccarichi e inversione di polarità
- Scocca in materiale ignifugo
- Grado di protezione IP65

tensione V	6 - 12
corrente carica A	3,8
batteria Ah	1,2-120
dim. I x p x h mm	180x65x45
peso netto kg	0,5



lmb. Q.tà SQ 2

CARICABATTERIA SIRIO 12



- Per batterie al piombo (WET)
- Led indicatori stato di carica della batteria
- Protezione contro i sovraccaricchi e inversione di polarità
- Scocca in materiale ignifugo

tensione V	6 - 12
corrente carica A	1,5 - 3
batteria Ah	15/30 - 25/55
dim. I x p x h mm	100x190x190
peso netto kg	2



CARICABATTERIA SIRIO 16



- Per batterie al piombo (WET)
- Led indicatori stato di carica della batteria
- Protezione contro i sovraccaricchi e inversione di polarità
- Scocca in materiale ignifugo

tensione V	12 - 24
corrente carica A	3 - 6
batteria Ah	50/115 - 30/55
dim. I x p x h mm	100x190x190
peso netto kg	2,6





- Per batterie al piombo (WET GEL AGM: SPIRAL MF, START/ STOP)
- Pulsante di selezione carica normale-carica rapida (BOOST)carica automatica
- Mantenitore di carica
- Ripristino batterie solfatate
- Maggiore durata delle batterie
- Visualizzazione stato di carica
- Avviamento 12V
- Protezione contro sovraccarichi e inversione di polarità

tensione V	12
corrente carica A	12
avviamento A	140
batteria Ah	10/200
dim. I x p x h mm	290x225x205
peso netto kg	5,6



Imb. Q.tà SQ 1

CARICABATTERIA AVVIATORE ANTARES 221



- Per batterie al piombo (WET GEL AGM: SPIRAL MF, START/ STOP)
- Pulsante di selezione carica normale-carica rapida (BOOST)-carica automatica
- Mantenitore di carica
- Ripristino batterie solfatate
- Maggiore durata delle batterie
- Visualizzazione stato di carica
- Avviamento 12V
- Protezione contro sovraccarichi e inversione di polarità

tensione V	12 - 24
corrente carica A	8 - 15
avviamento A	150
batteria Ah	25/30 - 300/160
dim. I x p x h mm	290x225x205
peso netto kg	7,3



• Cavo in alluminio • Pinze isolate



sezione cavo mm ²	lunghezza m	Imb. Q.tà
1200121	Ü	
16	2,5	BP 2
1200118		
25	2,5	BP 2

CAVI COLLEGAMENTO BATTERIA AUTO CU



sezione cavo mm ²	lunghezza m	Imb. Q.tà
1200119	•	
16	2,5	BP 2
1200120		
25	2,5	BP 2

INVERTER AUTO CONVITRONIC 310 USB

- Collegato alla presa accendisigari del veicolo, o a una batteria da 12V, converte la tensione 12V continua in 230V alternata
- 2 prese USB



(FS)			
uscita	dim. I x p x h mm	peso netto kg	Imb. Q.tà
1851404 300 W	172x85x52	0.8	SQ 1
		-7-	

INVERTER CONVITRONIC

 Collegato alla presa accendisigari del veicolo, o a una batteria da 12V, converte la tensione 12V continua in 230V alternata



(FS)					
USO	cita dim.	x p x h mm	peso netto kg	Imb. Q.t	à
1851402		•			
500	0 W 22	5x130x70	1,6	SQ 1	ı





LAMPADA PORTAT	ILE POWER LIGHT	NEON
Campada Portat	• Lampada neon	
lunghezza cavo m	alimentazione V	Imb. Q.tà
1151511		
5	230	SQ 6





autonomia h


10

corpo in

PLASTICA







CHIAVE PER CANDELE


CHIAVE A T SNODATA PER CANDELE



610

29

SF 5



CHIAVE SMONTAGOMME TELESCOPICA • Bussola esagonale da 17 e 19mm bussola mm lunghezza mm lmb. Q.ta 1460129 17-19 350-500 BL 6

CARRELLO SOTTO-AUTO

- Struttura in metallo
- Cuscino in PVC imbottito



dim. I x p x h cm nr. ruote	lmb.	Q.tà
1500519		
92x43x11 4	SC	1

CARRELLO SOTTO-AUTO ERGONOMICO

- Struttura in materiale plastico
- Cuscino in poliuretano espanso imbottito



6

CONTENITORE PER	R OLIO		
materiale	capacità l	Imb.	Q.tà
1960982 POLIPROPILENE	6	SF	12

ECOTANICA PER OLIO ESAUSTO

- Imbuto integrato nel corpo tanica
- Ideale per il conferimento al centro di raccolta



1959852

POLIETILENE

SC 1



materiale	capacità I	Imb. Q.tà
1959858	'	
POLIETILENE	9	SF 2



20

SF

1500520

90x40x9













1551515

POMPA A PEDALE CON MANOMETRO

- Struttura in acciaio, rivestita con gomma antiscivolo
- Manometro con misura in bar e psi
- Fornita di adattatori per gonfiare palloni, materassini, ruote di bici e bici da corsa
- Diametro cilindro 5,4cm



POMPA PER BICI COMPATTA

- Impugnatura antiscivolo
- Attacco di gonfiaggio in 2 misure
- Lunghezza 23cm



ACCESSORI PER GONFIAGGIO

• Per gonfiaggio di palloni, biciclette e materassini



Imb. Q.tà DB 12

MINICOMPRESSORE MET11

- Corpo in polipropilene
- Pistone 19mm
- Attacco presa accendisigari
- Fornito di: manometro, tubo aria 0,5m e 3 differenti ugelli per il gonfiaggio
- Cavo alimentazione 2,9m



pressione max bar 1551566

MINICOMPRESSORE MET21

- Corpo in metallo
- Pistone 30mm
- Attacco presa accendisigari
- Fornito di: manometro, tubo aria 1m e 3 differenti ugelli per il gonfiaggio e sacca in tessutoper un comodo trasporto
- Cavo alimentazione 3m



MINICOMPRESSORE MET31

- Corpo in metallo
- Pistone 30mm
- Attacco a pinza per batteria
- Fornito di: manometro, tubo a spirale 5m, 4 differenti ugelli per il gonfiaggio e sacca in tessuto a due scomparti per un comodo trasporto

SQ

Cavo alimentazione 3m



8

SQ 1

AVVOLGITUBO AUTORIENTRANTE ROLL AIR 12

- Tubo ø6-8mm
- Pressione massima di utilizzo 10bar
- Attacco 1/4"



lungnezza tubo m	Imb. Q.tà
1120021	
12 m	SC 1

AVVOLGICAVO AUTORIENTRANTE ROLL 200 SP

- Sezione cavo in gomma 3x1,5mm²
- Luce presenza tensione
- Spina e presa Shuko



lulighezza cavo III	Imb. Q.ta
1105018	
10	SQ 1

AVVOLGICAVO AUTORIENTRANTE ROLL 220

• Sezione cavo 2x1mm²



ı	lunghezza cavo m	Imb. Q.ti	à
ı	1105011		
ı	15	SC 1	

AVVOLGICAVO AUTORIENTRANTE ROLL 220 SP

- Sezione cavo 3x1,5mm²
- Spina e presa Shuko



lunghezza cavo m	Imb. Q.tà
105017	
10	SC 1





Λ

Illuminazione_____pagina 276 - 290

Materiale elettrico_____pagina 291 - 298

Misura e controllo_____pagina 299 - 301

LAMPADINE LED

CLASSE ENERGETICA A+ ACCENSIONE IMMEDIATA DURATA 30.000h





intensità luminosa



Vecchia lampadina a incandescenza

1W → 6W

dimmerabilità

Da non usare con regolatori elettronici (tranne 1155521)



temperatura luce

luce CALDA = 3000K luce FREDDA= 6500K


LAMPADINA LED GLOBO ATTACCO E27



LUCE CALDA			
watt	lumen	dimensioni Øxl mm	Imb. Q.tà
1155185			
7	470	70x119	SQ 4
LUCE FREDDA			
watt	lumen	dimensioni Øxl mm	Imb. Q.tà
1155187			
7	470	70x119	SQ 4



LAMPADINA LED O	GLOBO ATTACCO E	14	
	• Durata 30.000	ore	
· K	m§ 8		
LUCE CALDA			
watt	lumen	dimensioni Øxl mm	1 Imb. Q.tà
1155519			00 4
6	470	45x74	SQ 4
LUCE FREDDA			
watt	lumen	dimensioni Øxl mm	Imb. Q.tà
1155520			
6	470	45x74	SQ 4











lumen

1150

watt

15

1155199

dimensioni Øxl mm Imb. Q.tà


SQ 4

120x156















luce CALDA = 2700K









• Grado di protezione IP40



potenza W	attacco-dimens. mm	lmb. Q.tà
1153081		
120	R7S - 78	SQ 3
1153082		
400	R7S - 118	SQ 3

PROIETTORE ALOGENO SU SUPPORTO

- Grado di protezione IP40
- Schermo protetto da griglia di ferro
- Fornito di cavo alimentazione da 1,8m



potenza W	attacco-dimens. mm	lmb. Q.tà
1153084		
400	R7S - 118	SQ 3

PROIETTORE ALOGENO CON SENSORE DI MOVIMENTO

- Grado di protezione IP44
- Regolazione crepuscolare
- Portata max sensore di movimento regolabile fino a 10m
- Angolo di copertura max 120°
- Regolazione durata acceso da 15s a 10min



potenza W	attacco-dimens. mm	Imb. Q	.tà
1153085 120	R7S - 78	SQ	2
1153086 400	R7S - 118	SQ	2

PROIETTORE ALOGENO CON SENSORE DI MOVIMENTO SERIE GLOBAL • Grado di protezione IP44 • Regolazione crepuscolare • Portata max sensore di movimento regolabile fino a 10m • Angolo di copertura max 120° • Regolazione durata acceso da 10s a 12min potenza W attacco-dimens. mm Imb. 0.ta 1153089 120 R7S - 78 SQ 2

Grado di protezione IP40 Transieda regelabile da min 900mm a ma

Treppiede regolabile da min 800mm a max 1700mm



230 1152627 400 LAMPADA BASSO CONSU • Id pr • AA • Oi pe luce FREDDA 6500K watt 1152621 40 TREPPIEDE • AI • Id ba



luce CALDA 2900K

watt	lumen	lunghezza mm	Imb. Q.tà
1152622 80	1380	78	SC 10
1152624 230	4650	118	SC 10
1152627 400	8100	118	SC 10

LAMPADA BASSO CONSUMO R7S PER PROIETTORI

- Ideale per sostituire lampadine alogene in proiettori rettangolari
- Accensione immediata senza sfarfallio
- Ottimo mantenimento del flusso luminoso per tutta la durata della lampadina



watt	lumen	dimensioni Øxl mm	lmb. (2.tà
1152621				
40	2400	100x137	SQ	2

- Altezza regolabile da 65 a 165cm
- Ideale come supporto per fari led, alogeni, basso consumo e riscaldanti





PROIETTORE LED SLIM 12V

NOVITÀ

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 350mm





potenza W	lumen	tipo luce	Imb.	0.tà
1153136		•		
10	800	NATURALE - 4000	SQ	1
nr. led	dim. I x h x p mm			

PROIETTORE LED SLIM 12V

Spessore

28

MOVITÀ

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 350mm



potenza W	lumen	tipo luce	lmb.	Q.tà
1153137		•		
20	1600	NATURALE - 4000	SQ	1
nr. led	dim. I x h x p mm			

134x100x27

PROIETTORE LED SLIM NOV

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 350mm





luce CALDA 3000K

potenza W	lumen	nr. led	Imb. Q.tà
1153128			
10	800	14	SQ 1
dim. I x h x p mm			
110x105x30			

PROIETTORE LED SLIM

NOVITÁ

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 350mm





luce CALDA 3000K

potenza W	lumen	nr. led	Imb. Q.tà
1153130			
20	1600	28	SQ 1
dim. I x h x p mm			
130x126x30			

PROIETTORE LED SLIM

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 350mm





luce CALDA 3000K

potenza W	lumen	nr. led	Imb. Q.tà
1153132			
30	2400	42	SQ 1
dim. I x h x p mm			
175x175x30			

PROIETTORE LED SLIM

NOVITA

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 350mm





luce CALDA 3000K

potenza W	lumen	nr. led	Imb. Q.tà
1153134			
50	4000	70	SQ 1
dim. I x h x p mm			
225x205x36			

PROIETTORE LED SLIM

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 350mm





luce FREDDA 6500K

	potenza W	lumen	nr. led	Imb. Q.tà
1	153129			
ı	10	800	14	SQ 1
	dim. I x h x p mm			
ı	110x105x30			

PROIETTORE LED SLIM

NOVIT

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 350mm





luce FREDDA 6500K

potenza W	lumen	nr. led	Imb. Q.tà
1153131			
20	1600	28	SQ 1
dim. I x h x p mm			
130x126x30			

PROIETTORE LED SLIM

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 350mm





luce FREDDA 6500K

potenza W	lumen	nr. led	Imb. Q.tà
1153133			
30	2400	42	SQ 1
dim. I x h x p mm			
175x175x30			

PROIETTORE LED SLIM

MOVITÀ

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 350mm





luce FREDDA 6500K

potenza W	lumen	nr. led	Imb. Q.tà
1153135			
50	4000	70	SQ 1
dim. I x h x p mm			
225x205x36			

PROIETTORE LED SLIM CON SENSORE DI MOVIMENTO E CREPUSCOLARE



- Grado di protezione IP44
- Cavo alimentazione 400mm
- Regolazione crepuscolare
- Portata max sensore di movimento regolabile fino a 10m
- Angolo di copertura max 180°
- Regolazione durata acceso da 5s a 10 min



luce	FREDDA	6500K
IUCC	INLUUR	OJOUN

Spessore ridotto

potenza W	lumen	nr. led	Imb. Q.tà
1153111			
10	800	14	SQ 1
dim. I x h x p mm			
155x110x55			

PROIETTORE LED SLIM CON SENSORE DI MOVIMENTO E CREPUSCOLARE


• C

- Grado di protezione IP44
- Cavo alimentazione 400mm
- Regolazione crepuscolare
- Portata max sensore di movimento regolabile fino a 10m
- Angolo di copertura max 180°
- Regolazione durata acceso da 5s a 10min



luce FREDDA 6500K

potenza W	lumen	nr. led	Imb. Q.tà
1153112			
30	2400	48	SQ 1
dim. I x h x p mm			
242x211x55			



PROIETTORE LED EASY

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 400mm



luce CALDA 3000K

potenza W	lumen	nr. led	Imb. Q.tà
1153096			
10	600	24	SQ 1
dim. I x h x p mm			
113x85x74			

PROIETTORE LED EASY

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 400mm



luce CALDA 3000K

potenza W	lumen	nr. led	Imb. Q.tà
1153097			
20	1200	20	SQ 1
dim. I x h x p mm			
180x140x90			

PROIETTORE LED EASY

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 400mm



luce CALDA 3000K

potenza W	lumen	nr. led	Imb. Q.tà
1153098			
30	1800	30	SQ 1
dim. I x h x p mm			
225x185x100			

PROIETTORE LED EASY CON SENSORE DI MOVIMENTO E CREPUSCOLARE

- Grado di protezione IP44
- Cavo alimentazione 400mm
- Regolazione crepuscolare
- Portata max sensore di movimento regolabile fino a 10m
- Angolo di copertura max 180°
- Regolazione durata acceso da 8s a 10 min



PROIETTORE LED

dim. I x h x p mm 225x220x100

• Grado di protezione IP65

1800

• Cavo alimentazione lunghezza 400mm

30

SQ 1



luce FREDDA 6500K

potenza W	lumen	nr. led	Imb. Q.tà
1153091			
10	760	12	SQ 1
dim. I x h x p mm			
113x86x80			

PROIETTORE LED

- Grado di protezione IP65
- Cavo alimentazione lunghezza 400mm



luce FREDDA	6500K	4	
potenza W	lumen	nr. led	Imb. Q.tà
1153092			
20	1460	20	SQ 1
dim. I x h x p mm			
180x140x80			

PROIETTORE LED CON SENSORE DI MOVIMENTO E CREPUSCOLARE

- Grado di protezione IP44
- Cavo alimentazione 400mm
- Regolazione crepuscolare
- Portata max sensore di movimento regolabile fino a 10m
- Angolo di copertura max 180°
- Regolazione durata acceso da 8s a 10 min



luce FREDDA	6500K		
potenza W	lumen	nr. led	Imb. Q.tà
1153094			
30	2360	30	SQ 1
dim. I x h x p mm			
223x240x105			

LAMPADA INSETTICIDA INOX

(FS)

- In acciaio inossidabile e materiale plastico ignifugo
- Appendibile
- · Cassetto raccogli insetti
- Fornita di lampade attiniche (azzurre)



potenza W	dimensioni mm	Imb.	. Q.tà
1960673			
20	390x320x90	SQ	1
1960674			
40	650x370x90	SQ	1

LAMPADA	
10	
potenza W 1155340	Imb. Q.tà
10	SQ 1
1155341 20	SQ 1





LANTERNA 2 POSIZIONI 6 FACCE

















tipo batterie	batterie nr.	Ø/Imm	Imb. Q.tà
1152193			
AAA	3	34x119	SQ 4
lumen	corpo in	autonomia h	
140	ALLUMINIO	3,5	

TORCIA LED INFINITY • Batterie incluse • Alta luminosità tipo batterie batterie nr. Ø/Imm Imb. Q.tà 1152183 SQ 4 35x118 AAA lumen corpo in autonomia h 120 **ALLUMINIO** 10

TORCIA LED A PENNA AL LITIO



• Luce laterale e frontale

TORCIA LED INFINITY AL LITIO • Fascio luminoso regolabile • 3 funzioni: risparmio,alta luminosità e lampeggio • Batteria ricaricabile • Fornita di caricabatterie da rete

(FS)			
tensione V	Ø/Imm	lumen	Imb. Q.tà
1152233			
3,7	32x153	180	SQ 1
corpo in	autonomia h		
ALLUMINIO	8		


LAMPADA RICARICABILE LED AL LITIO

- 2 funzioni: risparmio, alta luminosità
- Gancio ruotabile
- Magnete
- Batteria ricaricabile













(FS)			
tensione V	Ø/Imm	lumen	Imb. Q.tà
1152237			
3,7	20x40x155	150	SQ 1
corpo in	autonomia h		
PLASTICA MORBIDA	3		

NOVI

- Regolazione progressiva delle luminosità
- Stand di supporto regolabile
- Gancio ruotabile
- Magnete

LAMPADA RICARICABILE LED WORK LIGHT

AL LITIO

• Batteria ricaricabile



(FS)			
tensione V	Ø / I mm	lumen	Imb. Q.tà
1152238			
3,7	40x377	0 - 450	SQ 1
corpo in	autonomia h		
PLASTICA	10		

LAMPADA FRONTALE LED HEAD • 3 funzioni: risparmio, alta luminosità, lampeggio • Fascio luminoso orientabile • Banda elastica regolabile • Inserto frontale morbido tipo batterie batterie nr. Ø/Imm Imb. Q.tà 1152241 SQ 4 3 AAA 67x48x35 corpo in lumen autonomia h

AAA 3 67x48x35 SQ 4 lumen corpo in autonomia h 100 PLASTICA 24 LAMPADA FRONTALE SPOT 2 PLUS • 3 funzioni: risparmio, alta luminosità, lampeggio • Fascio luminoso regolabile e orientabile • Banda elastica regolabile • Inserto frontale morbido





ALLUMINIO





corpo in ALLUMINIO









PROIETTORE ALOGENO 2 MILIONI DI CANDELE BRIGHTLIGHT2000

12

PLASTICA

(FS)

- Batteria ricaricabile
- Fascio luminoso ad alta intensità
- Caricabatteria per ricarica da rete
- Adattatore 12V per ricarica da accendisigari
- Maniglia e cinghia supplementare per uso portatile



10			
tensione V	Ø/Imm	lumen	Imb. Q.tà
1152093			
6	160x240	450	SQ 2
corpo in	autonomia h		
PLASTICA	0,7		

(FS)

1152227

LAMPADA AD ACCENSIONE AUTOMATICA STARLIGHT 24+1L LED

- · Accensione automatica in caso di black-out
- 1 led alta luminosità e 24 led
- Batteria ricaricabile con circuito di controllo carica/scarica
- Caricabatteria incorporato
- Dimensioni 13x21x7cm
- SICURA: IN MATERIALE IGNIFUGO



Imb. Q.tà SQ 1

 $\langle \mathsf{FS}
angle$

1152189

LAMPADA AD ACCENSIONE AUTOMATICA **STARLIGHT F6**

- · Accensione automatica in caso di black-out
- 2 tubi al neon da 6W
- Batteria ricaricabile con circuito di controllo carica/scarica
- Caricabatteria incorporato
- Dimensioni 14x30x10cm
- SICURA: IN MATERIALE INGNIFUGO



Imb 0 tà SQ

LAMPADA AD ACCENSIONE AUTOMATICA STARLIGHT F6-20L LED

- · Accensione automatica in caso di black-out
- 1 tubo al neon 6w e 20 led
- Batteria ricaricabile con circuito di controllo carica/scarica
- Caricabatteria incorporato
- Dimensioni 14x30x10cm
- SICURA: IN MATERIALE IGNIFUGO



Imb. Q.tà

SQ 1

LAMPADA AD ACCENSIONE AUTOMATICA STARLIGHT 30LS LED

- Accensione automatica in caso di black-out
- 30 led con doppia intensità luminosa
- Pulsante test
- Batteria ricaricabile con circuito di controllo carica/scarica
- Caricabatteria incorporato
- Dimensioni 25x7x5,5cm
- SICURA:IN MATERIALE IGNIFUGO





1152186

Imb. O.tà SQ 2

LAMPADA AD ACCENSIONE AUTOMATICA STARLIGHT 30LB LED

- · Accensione automatica in caso di black-out
- 30 led con doppia intensità luminosa
- Pulsante test
- Batteria ricaricabile con circuito di controllo carica/scarica
- Caricabatteria incorporato
- Dimensioni 35x8,5x8,5cm
- SICURA:IN MATERIALE IGNIFUGO





Imb. Q.tà SQ 2

1152179

(FS)

1152187

MULTIPRESA UNIVERSALE 2+4 PRESE LATERALI

- 2 prese universali
- 4 prese bipasso 10/16A laterali
- Spina italiana con contatto di terra 16A
- SİCURA: IN MATERIALE IGNIFUGO



lunghezza m	sezione cavo mm²	interruttore	lmb. Q.tà
1140524	3x1.5	SI	TR 6

MULTIPRESA UNIVERSALE 3+6 PRESE LATERALI

- 3 prese universali
- 6 prese bipasso 10/16A laterali
- Spina italiana con contatto di terra 16A
- SICURA: IN MATERIALE IGNIFUGO



lunghezza m	sezione cavo mm²	interruttore	Imb. Q.tà
1140525 1,5	3x1.5	SI	TR 6

MULTIPRESA UNIVERSALE 4+8 PRESE LATERALI

- 4 prese universali
- 8 prese bipasso 10/16A laterali
- Spina italiana con contatto di terra 16A
- SICURA: IN MATERIALE IGNIFUGO



1,5	3x1,5	SI	TR	6
1140526				
lunghezza m	sezione cavo mm²	interruttore	lmb.	Q.tà

MULTIPRESA UNIVERSALE 2+4 PRESE LATERALI

- 2 prese universali
- 4 prese bipasso 10/16A laterali
- Spina italiana con contatto di terra 16A
- SICURA: IN MATERIALE IGNIFUGO



lunghezza m	sezione cavo mm ²	interruttore	Imb.	Q.tà
1140527				
1.5	3x1.5	SI	TR	6
, ,				

MULTIPRESA UNIVERSALE 3+6 PRESE LATERALI

- 3 prese universali
- 6 prese bipasso 10/16A laterali
- Spina italiana con contatto di terra 16A
- SICURA: IN MATERIALE IGNIFUGO



lunghezza m	sezione cavo mm²	interruttore	Imb. Q.tà
1140528 1,5	3x1,5	SI	TR 6

MULTIPRESA UNIVERSALE 4+8 PRESE LATERALI

- 4 prese universali
- 8 prese bipasso 10/16A laterali
- Spina italiana con contatto di terra 16A
- SICURA: IN MATERIALE IGNIFUGO



lunghezza m	sezione cavo mm ²	interruttore	Imb. Q.tà
1140529			
1,5	3x1,5	SI	TR 6







• IMQ



presa

SHUKO

Imb. Q.tà

BP 16











spina


10 A

1140015















































FASCETTA PER CABLAGGIO NERA

• Poliammide 6.6



misura mm	Ø max serraggio mm	nr. pezzi	Imb.	Q.tà
1201034				
100x2,5	22	100	BP	50
1201035				
160x2,5	40	100	BP	50
1201036				
200x2,5	50	100	BP	40
1201037				
140x3,6	33	100	BP	40
1201038				
200x3,6	50	100	BP	20
1201048				
250x3,6	65	100	BP	20
1201039				
300x3,6	80	100	BP	10
1201041				
200x4,5	50	100	BP	10
1201042				
300x4,5	82	100	BP	10
1201043				
350x4,8	90	100	BP	5
1201052				
430x4,8	110	50	BP	10
1201044				
370x7,6	98	100	BP	5
1201053				
450x7,6	118	20	BP	10
1201054				
550x7,6	160	20	BP	10

FASCETTA PER CABLAGGIO VERDE

• Poliammide 6.6



	The second second		
misura mm	Ø max serraggio mm	nr. pezzi	Imb. Q.tà
1201045			
140x3,5	33	100	BP 30
1201046			
200x3,5	50	100	BP 20
1201050			
250x3,5	65	100	BP 20
1201047			
300x4,5	82	100	BP 10

FASCETTA PER CABLAGGIO NATURALE

• Poliammide 6.6



misura mm	Ø max serraggio mm	nr. pezzi	Imb.	Q.tà
1201023				
100x2,5	22	100	BP	50
1201024				
160x2,5	40	100	BP	50
1201025				
200x2,5	50	100	BP	40
1201026				
140x3,6	33	100	BP	40
1201027				
200x3,6	50	100	BP	20
1201049				
250x3,6	65	100	BP	20
1201028				
300x3,6	80	100	BP	10
1201030				
200x4,5	50	100	BP	10
1201031				
300x4,5	82	100	BP	10
1201032				
350x4,8	90	100	BP	5
1201055				
430x4,8	110	50	BP	10
1201033				
370x7,6	98	100	BP	5
1201056				
450x7,6	118	20	BP	10
1201057				
550x7,6	160	20	BP	10

COPRICAVI CON APPLICATORE

• Copricavi con applicatore per nascondere e raggruppare cavi elettrici



lunghezza m	diametro mm	Imb. Q.tà
1201021		
2	20	BP 10
1201022		
2	25	BP 5

PROLUNGA ELETTRICA

Made in ITALY

- Presa shuko 16A con protezione bambini
- Spina shuko 16A



lunghezza m	sezione cavo mm²	lmb. Q.tà
25	2x1,5	BP 1
1105128 25	3x1,5	BP 1
1105129		
30	2x1,5	BP 1

PROLUNGA ELETTRICA INDUSTRIALE

- Spina e presa industriale
- Grado di protezione IP44



lunghezza m	sezione cavo mm ²	Im	b. Q.tà
1202002			
20	3x2,5	BI) 1

AVVOLGICAVO COM5UP

- IGNIFUGO
- 2 prese universali
- Spina italia 16A
- Protezione termica ripristinabile
- Prese con protezione bambini



lunghezza m	sezione cavo mm ²	lmb, Q.tà
1105133		
5	3x1.5	CA 1

AVVOLGICAVO COM10UP

- IGNIFUGO
- 4 prese universali
- Spina italia 16A
- Protezione termica ripristinabile
- Prese con protezione bambini



lunghezza m	sezione cavo mm ²	Imb. Q.tà
1105132		
10	3x1,5	TR 2

AVVOLGICAVO GIARDINO



- Presa shuko
- Spina shuko
- Protezione termica ripristinabile
- Presa con protezione bambini



	lunghezza m	sezione cavo mm²	Imb. Q.tà
1105125	ŭ		
1100120	25	2x1,5	SC 1
1105126			
	50	2x1,5	SC 1

AVVOLGICAVO MINOR



- 2 prese shuko e 2 prese bipasso 10/16A
- Spina italiana 16A
- Protezione termica ripristinabile
- Prese con protezione bambini



	lunghezza m	sezione cavo mm²	Imb. Q.tà
1105121	15	3x1,5	SC 1
1105122	25	3x1,5	SC 1

AVVOLGICAVO MAJOR



- 2 prese shuko e 2 prese bipasso 10/16A
- Spina italiana 16A
- Protezione termica ripristinabile
- Prese con protezione bambini



	lunghezza m	sezione cavo mm ²	Imb. Q.tà
1105123			00.4
	25	3x1,5	SC 1
1105124			
	50	3x1.5	SC 1


















• Batterie incluse





PINZA AMPEROMETRICA PER CORRENTE CONTINUA **CON TESTER**



FS

1800167

- Misura corrente di spunto
- Duty-cycle: percentuale del segnale attivo sul periodo totale

Imb. Q.tà

BL 1



BL

(FS)

DATI TECNICI TESTER E PINZE AMPEROMETRICHE

Codice	1800160	1800146	1800161	1800162	1800155	1800145	1800156	1800166	1800167	1800164
Modello	P3000	P3500	P4500	P5800	P6000	P7000	P9500	Pinza Amp.	Pinza Amp.	Pinza Amp.
TENSIONE CONTINUA										
Precisione massima	±0,25%	±0,8%	±0,5%	±0,5%	±0,5%	±0,8%	±0,1%	±0,8%	±0,8%	±0,8% +
	+ 2DGT	±2DGT	+ 2DGT	+ 2DGT	±2DGT	±3DGT	±2DGT	±1DGT	±3DGT	2DGT
N.campi di misurazione	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5
Campo più basso f.d.s / risoluzione	200mV /	200mV /	200mV /	200mV /	200mV /	200mV /	200mV /	-	200mV /	400mV /
	100µV	0,1mV	0,1mV	0,1mV	0,1mV	100µV	100μV		0,1mV	0,1mV
Campo più alto f.d.s / risoluzione	600V / 1V	600V / 1V	600V / 1V	600V / 1V	600V / 1V	1000V / 1V	1000V / 1V	1000V / 1V	600V / 1V	1000V / 1V
TENSIONE ALTERNATA										
Precisione massima	±2%+2DGT	\pm 1,2% + 10DGT	±2%+2DGT	\pm 1,2% + 10DGT	±2% +2DGT	$\pm 1.2\% \pm 5DGT$	\pm 1,2% \pm 3DGT	$\pm 1\% \pm 4DGT$	$\pm 1,2\% \pm 3DGT$	$\pm 1,5\% \pm 5DGT$
Portata frequenza	450 Hz	400 Hz	450 Hz	450 Hz	-	200 Hz	20 kHz	500 Hz	400 Hz	40 MHz
N.campi di misurazione	2	2	2	2	2	4	4	1	4	5
Campo più basso f.d.s / risoluzione	200V /	200V /	200V /	200V /	200V /	2V / 1mV	2V / 1mV	-	2V / 1mV	400mV /
	100mV	100mV	100mV	100mV	100mV					0,1mV
Campo più alto f.d.s / risoluzione	600V / 1V	600V / 1V	600V / 1V	600V / 1V	600V / 1V	750V / 1V	750V / 1V	750V / 1V	600V / 1V	700V / 1V
CORRENTE CONTINUA										
Precisione massima	±1%+2DGT	$\pm 2\% + 2DGT$	±1%+2DGT	±1%+1DGT	$\pm 1\% \pm 2DGT$	$\pm 1.8\% \pm 3DGT$	±0,8% ± 2DGT	-	-	$\pm 2\% + 5DGT$
N.campi di misurazione	5	5	4	4	4	3	3	-	-	2
Campo più basso f.d.s / risoluzione	200μA /	200μA /	2mA / 100nA	2mA / 1μA	2mA / 0,1μA	200μA /	20mA /	-	-	400A /
	100nA	100nA				0,1 µ A	10μA			100mA
Campo più alto f.d.s / risoluzione	10A / 10mA	10A / 10mA	10A / 10mA	10A / 10mA	10A / 10mA	10A / 10mA	20A / 20mA	-	-	1000A / 1A
CORRENTE ALTERNATA										
Precisione massima	-	-	-	-	-	±1,8% ±3DGT	±1% ±3DGT	±3% ±5DGT	±2,5% +10DGT	±2% ±5DGT
N.campi di misurazione	-	-	-	-	-	6	3	2	1	2
Campo più basso f.d.s / risoluzione	-	-	-	-	-	200μA /	20mA /	200A /	-	40mA /
						0,1 µ A	10µA	100mA		0,01mA
Campo più alto f.d.s / risoluzione	-	-	-	-	-	10A / 10mA	20A / 20mA	1000A / 1A	400A / 100mA	1000A / 1A
RESISTENZA (Ohm)										
Precisione massima	±0,8% +2DGT	±1% ±10DGT	±0,8% +2DGT	±0,8% +2DGT	±0,8% +2DGT	±1,2% ±5DGT	±0,8% ±2DGT	±0,5% ±3DGT	±1,2% +3DGT	±1% +3DGT
N.campi di misurazione	5	5	5	5	5	6	7	2	6	6
Campo più basso f.d.s / risoluzione	200Ω/100mΩ	200Ω/0,1Ω	200Ω/100mΩ	200Ω/0,1Ω	200Ω/0,1Ω	200Ω/0,1Ω	200Ω/0,1Ω	200Ω/0,1Ω	200Ω/0,1Ω	400Ω/0,1Ω
Campo più alto f.d.s / risoluzione	2000ΚΩ/	2000ΚΩ/	2ΜΩ/ 1ΚΩ	2000ΚΩ/	20ΜΩ/	20ΜΩ/	200ΜΩ/	20kΩ/ 10Ω	2000ΚΩ/	40MΩ/
	1ΚΩ	1ΚΩ		1ΚΩ	10ΚΩ	10ΚΩ	100ΚΩ		10ΚΩ	10kΩ
CAPACITÀ (Farad)										
Precisione massima	-	-	-	-	-	-	$\pm 2,5\% \pm 10DGT$	-	±3%+2DGT	±3%+5DGT
N.campi di misurazione	-	-	-	-	-	-	5	-	6	7
Campo più basso f.d.s / risoluzione	-	-	-	-	-	-	2nF /	-	5nF / 1pF	10nF /
							±3%±5DGT			0,001nF
Campo più alto f.d.s / risoluzione	-	-	-	-	-		20µF /	-	200µF / 100nF	10mF / 1μF
							±3%±5DGT			
FREQUENZA (Hz)										
Precisione massima	-	-	-	-	-	±1,5% ±15DGT	±2% ±5DGT	-	±0,8% +2DGT	±0,5% ±3DGT
N.campi di misurazione	-	-	-	-	-	1	1	-	1	7
TEMPERATURA (C°)										
Precisione massima	-	-	±1% +2DGT	±1% +3DGT	±1,5% +1,5DGT	±1,5% ±5DGT	±1,5% ±1,5°C	-	±3% +5DGT	-
Campo più basso f.d.s / risoluzione	-	-	-40°C / 1°C	-40°C / 1°C	-	-40°C / 1°C	-40°C - 0°C /	-	-20°C / 1°C	-
							±5% ±4°C			
Campo più alto f.d.s / risoluzione	-	-	+1000°C /	+1000°C /	+1000°C /	+1000°C/	400°C - 1000°C	-	+750°C / 1°C	-
			1°C	1°C	1°C	1°C	/ ±1,5% ±15°C			
Tipo di termocoppia	-	-	K	K	K	K	K	-	K	K
ALTEZZA CARATTERI	13 mm	12 mm	13 mm	13 mm	20 mm	18 mm	25 mm	12 mm	12 mm	17 mm
FUNZIONI										
Memoria dati				•	•	•		•	•	•
Scala automatica						•			•	•
Lettura digitale	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Avvistore sonoro		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sonda di temperatura			•	•	•	•	•		•	•
Protezione da sovraccarichi	•	•	•	•	•	•	•			
Misura di capacità							•		•	•
Misura di frequenza						•	•		•	•
Misura di resistenza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Test diodi	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Test transistor	•		•	•			•			