

MCHP MONOFASE SINGLE-PHASE



BL4 12-160

Telaio in acciaio verniciato
Vanished steel frame



Dispositivo anti-vibrante
Shock absorbers

ingresso acqua 3/4 M
1/4 M inlet water



Dotazione di serie:


- Serbatoio detergente
- Copertura in plastica

Standard equipment:

- Header tank
- Plastic covers



- Automatic stop system
- Automatic stop system



- Sovrapponibile fino a tre moduli
- Stackable up to three machines



- Raccordo ingresso/uscita acqua facilmente accessibile
- Accessible inlet and outlet

Optional:

- Versioni con telaio in acciaio inox:
- Stainless steel frame version:
- 8.626.0005 MCHPX 1211 LP

- Staffe per fissaggio a parete
- Wall mount supports

MCHPV 1211 LP

codice-code	8.626.0001
pressione esercizio/max-operat. pressure/max	30÷120 bar/max150
pressione esercizio/max-operat. pressure/max	435÷1740 psi/max 2175
portata-delivery rate	345÷660 l/h
portata-delivery rate	1.52÷2.91GPM
potenza assorbita/tensione-abs. power/voltage	3000W - 230V~50Hz
RPM	1450 RPM
max temp. entrata-inle t max temperature	40 °C
dimensioni macchina-machine dimensions	75x50x35 cm
peso macchina-machine weight	40 Kg /88 lbs